



Universidad Católica de Santa María

Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, Mecánica-Eléctrica y
Mecatrónica

**Mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en transporte liviano:
Economía circular en Arequipa Perú (2025).**

Tesis presentada por:

Macedo Huaman, Alan Gabriel

ORCID: 0009-0007-7555-3135

para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico Electricista

Asesor (a):

Dr. Siles Nates, Fernando David

ORCID: 0000-0002-7732-6012

Arequipa - Perú

2026

UCSM-ERP

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INGENIERIA MECANICA, MECANICA-ELECTRICA Y MECATRONICA
TITULACIÓN CON TESIS
DICTAMEN APROBACIÓN DE BORRADOR

Arequipa, 20 de Abril del 2026

Dictamen: 014901-C-EPIMMEM-2026

Visto el borrador del expediente 014901, presentado por:

2015200191 - MACEDO HUAMAN ALAN GABRIEL

Titulado:

**MANTENIMIENTO SOSTENIBLE PARA LUBRICANTES Y FILTROS EN TRANSPORTE LIVIANO:
ECONOMÍA CIRCULAR EN AREQUIPA PERÚ (2025).**

Nuestro dictamen es:

APROBADO

Titulo Profesional/Titulo de Segunda Especialidad/Grado Académico a optar:

INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA

**29667313 - ALCÁZAR ROJAS HERMANN ENRIQUE
DICTAMINADOR**



**29479140 - VALENCIA SALAS MARIO JOSE
DICTAMINADOR**



**29529560 - CACERES NUÑEZ AUGUSTO EMILIO CARLOS
DICTAMINADOR**



MANTENIMIENTO SOSTENIBLE PARA LUBRICANTES Y FILTROS EN TRANSPORTE LIVIANO: ECONOMÍA CIRCULAR EN AREQUIPA PERÚ (2025).

INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	15%	7%	8%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad Católica de Santa María	1%
	Trabajo del estudiante	
2	www.coursehero.com	1%
	Fuente de Internet	
3	hdl.handle.net	1%
	Fuente de Internet	
4	docplayer.es	<1%
	Fuente de Internet	
5	"Sistema de desarrollo del liderazgo para los alumnos de la Escuela Militar: análisis al currículum de formación para los alumnos en liderazgo, fortalezas y debilidades del sistema", Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016	<1%
	Publicación	
6	repository.uamerica.edu.co	<1%
	Fuente de Internet	

Dedicatoria

A quienes me enseñaron que el conocimiento no solo se acumula, sino que se transforma en responsabilidad, a mi familia, por ser la raíz que sostiene cada esfuerzo y la voz que me recuerda que la constancia abre caminos, también mis maestros y compañeros, por las preguntas que me impulsaron a buscar respuestas más allá de lo evidente finalmente a mí mismo, por no rendirme en los días difíciles y por convertir cada obstáculo en una oportunidad de crecer.



Agradecimientos

Agradezco profundamente a mis padres por su apoyo constante, a mis compañeros por su colaboración y motivación durante este proceso y a mis docentes por su guía y enseñanza que hicieron posible la culminación de esta investigación.



RESUMEN

Esta investigación desarrolló un modelo de mantenimiento sostenible para la gestión de lubricantes y filtros en una flota de 50 unidades de transporte liviano en Arequipa, Perú, bajo un enfoque de economía circular y alineado con las normas ISO 55001 e ISO 14001. La evaluación inicial (2024) evidenció un costo total de mantenimiento de S/. 377,029, un consumo de 7,621 litros de aceite y 1,098 filtros, con una disponibilidad operativa del 91.7% y solo 10% de gestión formal de residuos peligrosos. Los parámetros tribológicos de referencia establecidos con base en literatura especializada fueron un TBN de 6.9 mg KOH/g, una viscosidad de 14.1 cSt y un nivel de limpieza del aceite (código ISO 4406) de 19/17/14, lo que indica degradación del aditivo alcalino y alta contaminación por partículas de 5-15 micrones (equivalente a un aceite con excesiva carga de partículas sólidas en suspensión). El modelo propuesto, basado en mantenimiento por condición (CBM), establece monitoreo predictivo cada 10,000 km con umbrales críticos de TBN menor a 6.0 mg KOH/g, variación de viscosidad mayor a $\pm 10\%$ y un nivel de limpieza del aceite (código ISO 4406) superior a 21/19/16 (contaminación crítica con riesgo de desgaste acelerado), integrando prácticas de economía circular como microfiltración de aceite usado con filtros de 3 micrones absolutos cada 20,000 km y reacondicionamiento de filtros cada 50,000 km. La proyección para 2025 estima una mejora del TBN a 7.2 mg KOH/g, estabilización de la viscosidad en 14.3 cSt, reducción del nivel de limpieza del aceite (código ISO 4406) a 18/16/13 (lo que significa una disminución significativa de partículas contaminantes), incremento de la disponibilidad operativa al 93.5%, disminución del consumo de aceite en 2,621 litros (34.4%), reducción del consumo de filtros en 348 unidades (31.7%), disminución del costo de mantenimiento correctivo en S/. 69,950 (35.0%), y eliminación de sanciones ambientales por S/. 16,294. El ahorro total anual es de S/. 99,844, representando una reducción del 26.5% del costo total de mantenimiento, con un periodo de recuperación de la inversión inicial de S/. 58,000 en 7 meses. La mejora en el nivel de limpieza del aceite (reducción del código ISO 4406) disminuye el desgaste abrasivo en componentes críticos como camisas de cilindro, anillos de pistón y cojinetes de biela, extendiendo su vida útil. Se implementa un sistema de trazabilidad digital con códigos QR para la gestión de residuos peligrosos, asegurando el cumplimiento de la Ley N° 28256 y el DS-003-2013-MINAM.

Palabras Clave: Mantenimiento basado en condición (CBM), Tribología, TBN.

ABSTRACT

This research developed a sustainable maintenance model for the management of lubricants and filters in a fleet of 50 light transport units in Arequipa, Peru, under a circular economy approach and aligned with ISO 55001 and ISO 14001 standards. The initial assessment (2024) showed a total maintenance cost of S/. 377,029, a consumption of 7,621 liters of oil and 1,098 filters, with an operational availability of 91.7% and only 10% formal hazardous waste management. The initial tribological parameters recorded a TBN of 6.9 mg KOH/g, a viscosity of 14.1 cSt, and an oil cleanliness level (ISO 4406 code) of 19/17/14, indicating degradation of the alkaline additive and high particle contamination in the 5-15 micron range (equivalent to oil with an excessive load of suspended solid particles). The proposed model, based on Condition-Based Maintenance (CBM), establishes predictive monitoring every 10,000 km with critical thresholds of TBN below 6.0 mg KOH/g, viscosity variation greater than $\pm 10\%$, and an oil cleanliness level (ISO 4406 code) above 21/19/16 (critical contamination with risk of accelerated wear), integrating circular economy practices such as microfiltration of used oil with 3-micron absolute filters every 20,000 km and filter reconditioning every 50,000 km. The projection for 2025 estimates an improvement in TBN to 7.2 mg KOH/g, stabilization of viscosity at 14.3 cSt, reduction of the oil cleanliness level (ISO 4406 code) to 18/16/13 (meaning a significant decrease in contaminant particles), an increase in operational availability to 93.5%, a reduction in oil consumption by 2,621 liters (34.4%), a reduction in filter consumption by 348 units (31.7%), a decrease in corrective maintenance costs by S/. 69,950 (35.0%), and the elimination of environmental fines amounting to S/. 16,294. The total annual savings amount to S/. 99,844, representing a 26.5% reduction in total maintenance costs, with a payback period of the initial investment of S/. 58,000 in 7 months. The improvement in oil cleanliness level (reduction of the ISO 4406 code) reduces abrasive wear on critical components such as cylinder liners, piston rings, and connecting rod bearings, extending their service life. A digital traceability system using QR codes is implemented for hazardous waste management, ensuring compliance with Law No. 28256 and Supreme Decree DS-003-2013-MINAM.

Keywords: Condition-based maintenance (CBM), Tribology, TBN.

ÍNDICE

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I 3

1. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 4

1.1. Problema de investigación..... 4

1.1.1. Enunciado del Problema..... 4

1.1.2. Formulación del Problema..... 6

1.1.3. Área de conocimiento..... 7

1.1.4. Justificación de la investigación..... 7

1.2. Antecedentes de la investigación..... 9

1.2.1. Antecedentes Internacionales 9

1.2.2. Antecedentes Nacionales 12

1.3. Objetivos..... 13

1.3.1. Objetivo General..... 13

1.3.2. Objetivos Específicos 13

1.4. Hipótesis..... 14

1.5. Línea de investigación..... 14

1.6. Variables de estudio. 14

1.7. Alcances 14

CAPÍTULO II 17

2. MARCO TEÓRICO..... 18

2.1. Activo 18

2.1.1. Gestión de activos..... 18

2.2. Mantenimiento..... 19


2.2.1.	Evolución del mantenimiento	19
2.2.2.	Gestión del mantenimiento	19
2.2.3.	Objetivos del mantenimiento	19
2.2.4.	Tipos de Mantenimiento	20
2.3.	Indicadores técnicos de lubricantes	26
2.3.1.	Número Base Total (TBN)	26
2.3.2.	Viscosidad cinemática	26
2.3.3.	Conteo de partículas ISO 4406	26
2.4.	Indicadores de mantenimiento	26
2.4.1.	Disponibilidad	26
2.4.2.	Backlog	27
2.4.3.	Mantenibilidad	27
2.5.	Indicadores adicionales	27
2.5.1.	Costos de mantenimiento vs. Disponibilidad	27
2.6.	Economía circular en transporte liviano	28
2.6.1.	Fundamentos de la economía circular	28
2.6.2.	Aplicación al mantenimiento y residuos	29
2.6.3.	Logística inversa aplicada a mantenimiento vehicular	30
2.7.	Mantenimiento sostenible	31
2.8.	Lubricantes y filtros contaminados	31
2.9.	Transporte de pasajeros	33
2.10.	Residuos peligrosos	34
2.11.	Gestión integral de residuos	34
2.12.	Economía circular	35
2.13.	Buenas prácticas y tecnologías asociadas	35
2.13.1.	Tecnologías limpias para aceites y filtros	36
2.13.2.	Monitoreo en tiempo real y trazabilidad	36

2.14. Normativas técnicas y ambientales	38
2.14.2. ISO 55001 – Gestión de activos	38
2.14.3. ISO 14001 – Gestión ambiental.....	39
2.14.4. Normativa nacional y OEFA para residuos peligrosos.....	40
CAPÍTULO III.....	42
3. DISEÑO METODOLOGICO.....	43
3.1. Diseño de la Investigación.....	43
3.2. Método de la Investigación	43
3.3. Tipo de Enfoque	44
3.4. Nivel de Investigación.....	45
3.5.1. Técnicas.....	46
3.5.2. Instrumentos	46
3.6. Campo de verificación.....	48
3.6.1. Ubicación temporal.....	48
3.6.2. Ubicación espacial.....	48
3.6.3. Unidades de estudio.....	49
3.7. Estrategias de recolección de datos	49
3.8. Limitaciones	50
CAPÍTULO IV.....	51
4. SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS.....	52
4.1. Introducción.....	52
4.2. Caracterización de la flota.....	52
4.2.1. Distribución por tipo de unidad.....	52
4.2.2. Antigüedad de la flota.....	55
4.3. Disponibilidad en kilómetros	56
4.3.1. Disponibilidad por tipo de unidad	56
4.3.2. Ranking de disponibilidad por unidad.....	57
4.3.3. Evolución mensual de la disponibilidad	59

4.4.	Indicadores de mantenimiento.....	61
4.4.1.	Intervenciones de mantenimiento.....	61
4.4.2.	Unidades con mayor incidencia de mantenimiento correctivo.....	62
4.4.3.	Costos de mantenimiento.....	63
4.5.	Consumo de lubricantes y filtros.....	64
4.5.1.	Consumo de aceite.....	64
4.5.2.	Consumo de filtros.....	66
4.6.	Parámetros de calidad de lubricantes	67
4.6.1.	Resultados por tipo de unidad	67
4.6.2.	Clasificación de unidades según estado del lubricante estimado (2024).....	69
4.6.3.	Unidad de parámetros críticos estimados.	70
4.6.4.	Correlación entre parámetros de lubricante y disponibilidad.....	71
4.6.5.	Interpretación tribológica de los resultados.....	73
4.7.	Gestión de residuos peligrosos	74
4.7.1.	Gestión actual de residuos	75
4.8.	Síntesis de indicadores clave	76
CAPÍTULO V		77
5.	PROPUESTA DEL MODELO DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN (CBM) CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR.....	78
5.1.	Introducción.....	78
5.2.	Fundamentación teórica del modelo	79
5.2.1.	Mantenimiento Basado en Condición (CBM)	79
5.2.2.	Economía Circular en Mantenimiento.....	79
5.2.3.	Marco Normativo: ISO 55001 e ISO 14001.....	80
5.3.	Estructura del modelo propuesto	81
5.3.1.	Pilar 1: Monitoreo de Condición	81
5.3.2.	Pilar 2: Gestión de Datos y KPIs	83
5.3.3.	Pilar 3: Economía Circular - Microfiltración de Aceite	84

5.3.4. Pilar 4: Reacondicionamiento de Filtros	85
5.3.5. Pilar 5: Gestión Formal de Residuos	87
5.3.6. Pilar 6: Digitalización y Trazabilidad	88
5.4. Planes de mantenimiento propuestos con CBM	88
5.4.1. Plan de Mantenimiento para BUS (Propuesto con CBM)	89
5.4.2. Plan de Mantenimiento para COASTER (Propuesto con CBM)	90
5.4.3. Plan de Mantenimiento para COMBI (Propuesto con CBM)	90
5.5. Tabla comparativa: plan de fábrica vs plan cbm	91
5.6. Diagrama de flujo para decisión de cambio de aceite (cbm)	92
5.7. Implementación del modelo	94
5.7.1. Fases de Implementación	94
5.7.2. Unidades Prioritarias para Fase Piloto	94
5.8. Inversión y beneficios esperados	95
5.8.1. Inversión Requerida	95
5.9. Matriz de riesgos del modelo	97
CAPÍTULO VI	98
6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL MODELO CBM	99
6.1. Introducción	99
6.2. Metodología de evaluación	99
6.2.1. Enfoque de Proyección	99
6.2.2. Variables de Evaluación Técnica	100
6.2.3. Supuestos Técnicos de la Proyección	100
6.3. Resultados de la proyección	100
6.3.1. Impacto Tribológico	100
6.3.2. Impacto Operativo	102
6.3.3. Relación entre Contaminación por Partículas y Desgaste	104
6.3.4. Impacto Económico	105
6.3.5. Impacto Ambiental	106

6.4. Análisis de sensibilidad.....	108
6.5. Discusión de resultados.....	109
6.5.1. Comparación con Estudios Previos	109
6.6. Matriz de cumplimiento de objetivos técnicos	110
6.7. Recomendaciones técnicas para la implementación	111
CONCLUSIONES	112
RECOMENDACIONES.....	114
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	115
ANEXOS	122



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Evolución de residuos peligrosos en una empresa de transporte liviano en Arequipa (2024).....	6
Tabla 2 Matriz de consistencia	16
Tabla 3 Ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo	20
Tabla 4 Ficha técnica de la combi de transporte de personal (Flota TP).....	47
Tabla 5 Distribución de la flota por tipo de unidad	52
Tabla 6 Perfil operativo de flota por código de equipo.	53
Tabla 7 Antigüedad de la flota por tipo de unidad.....	55
Tabla 8 Disponibilidad en km por tipo de unidad (2024)	56
Tabla 9 Unidades con mayor disponibilidad (Top 5)	57
Tabla 10 Unidades con menor disponibilidad (Bottom 5).....	58
Tabla 11 Intervenciones de mantenimiento por tipo de unidad (2024)	61
Tabla 12 Unidades con mayor porcentaje de mantenimiento correctivo.....	62
Tabla 13 Costos de mantenimiento por tipo de unidad (2024).....	63
Tabla 14 Consumo de aceite por tipo de unidad (2024)	65
Tabla 15 Consumo de filtros por tipo de unidad (2024).....	66
Tabla 16 Parámetros de referencia de calidad de lubricantes por tipo de unidad (2024)	67
Tabla 17 Clasificación de unidades según estado del lubricante (2024)	69
Tabla 18 Unidades con parámetros críticos de lubricante (2024).....	70
Tabla 19 Correlación entre parámetros de lubricantes y disponibilidad.....	71
Tabla 20 Generación de residuos peligrosos por tipo de unidad (2024).....	74
Tabla 21 Indicadores de gestión de residuos (2024).....	75
Tabla 22 Resumen de indicadores clave (2024)	76
Tabla 23 Comparación entre enfoques de mantenimiento.....	79
Tabla 24 Alineación del modelo con ISO 55001 e ISO 14001.....	80
Tabla 25 Parámetros y frecuencias de análisis de lubricantes	81
Tabla 26 Técnicas de monitoreo de condición del modelo CBM.....	82
Tabla 27 Indicadores clave para el modelo CBM.....	83
Tabla 28 Especificaciones técnicas del sistema de microfiltración	85
Tabla 29 Esquema de reacondicionamiento de filtros	87
Tabla 30 Propuesta de gestión formal de residuos.....	87

Tabla 31	Funcionalidades del sistema de digitalización.....	88
Tabla 32	Plan de mantenimiento para BUS (propuesto con CBM).....	89
Tabla 33	Actividades CBM y EC para COASTER	90
Tabla 34	Actividades CBM y EC para COMBI	91
Tabla 35	Comparación de actividades clave entre el plan de fábrica y el plan CBM propuesto	91
Tabla 36	Fases de implementación del modelo CBM	94
Tabla 37	Unidades prioritarias para fase piloto	95
Tabla 38	Inversión para implementación del modelo CBM.....	95
Tabla 39	Beneficios esperados del modelo CBM.....	96
Tabla 40	Matriz de riesgos del modelo CBM.....	97
Tabla 41	Comparación de parámetros tribológicos de referencia (2024 vs 2025 proyectado)	101
Tabla 42	Comparación de indicadores operativos (2024 vs 2025 proyectado).....	103
Tabla 43	Relación entre contaminación por partículas y desgaste de componentes	104
Tabla 44	Comparación de indicadores económicos (2024 vs 2025 proyectado).....	105
Tabla 45	Comparación de indicadores ambientales (2024 vs 2025 proyectado).....	106
Tabla 46	Análisis de sensibilidad del modelo CBM.....	108
Tabla 47	Comparación con estudios similares.....	109
Tabla 48	Matriz de cumplimiento de objetivos técnicos	110

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Gestión de activos.....	18
Figura 2 Tipos de mantenimiento según UNE-EN13306	20
Figura 3 Experimento químico con microscopio en laboratorio.	24
Figura 4 Ejemplo de principio de Pareto 80-20	25
Figura 5 Ejemplo de diagrama de jackknife	25
Figura 6 Aceites de lubricantes para el motor	32
Figura 7 Filtros contaminados de aceites y filtros	32
Figura 8 Unidades de transporte de pasajeros.....	33
Figura 9 Sistemas de microfiltración y ultrafiltración	36
Figura 10 Sistema de monitoreo en tiempo real de lubricantes mediante sensores IoT.	37
Figura 11 Ubicación espacial del taller de transporte liviano en Cerro Colorado, Arequipa.	48
Figura 12 Combi de transporte de personal perteneciente a la flota evaluada.....	49
Figura 13 Distribución de la flota por tipo de unidad.....	53
Figura 14 Antigüedad promedio por tipo de unidad.....	55
Figura 15 Disponibilidad en km por tipo de unidad (2024).....	57
Figura 16 Ranking de disponibilidad por unidad (2024).....	58
Figura 17 Evolución mensual de disponibilidad de buses (2024)	59
Figura 18 Evolución mensual de disponibilidad de coasters (2024)	60
Figura 19 Evolución mensual de disponibilidad de combis (2024).....	60
Figura 20 Comparativa MP vs MC por tipo de unidad periodo 2024	62
Figura 21 Mayor mantenimiento correctivo por unidad	63
Figura 22 Distribución de costos de mantenimiento por tipo de unidad	64
Figura 23 Consumo de aceite por tipo de unidad (litros).....	65
Figura 24 Consumo de filtros por tipo de unidad	66
Figura 25 TBN promedio por tipo de unidad.....	68
Figura 26 Clasificación de unidades según estado del lubricante.....	70
Figura 27 Relación entre TBN y disponibilidad en km	72
Figura 28 Distribución de residuos peligrosos por tipo (2024)	74
Figura 29 Gestión de residuos: formal vs informal	75
Figura 30 Esquema de economía circular en lubricantes.....	80
Figura 31 Estructura de los seis módulos funcionales del modelo CBM	84

Figura 32	Proceso de microfiltración de aceite usado	84
Figura 33	Proceso de reacondicionamiento de filtros.....	86
Figura 34	Diagrama de flujo para la decisión de cambio de aceite basado en condición.....	93
Figura 35	Comparación de los parámetros tribológicos entre 2024 y 2025	102
Figura 36	Evolución mensual proyectada de disponibilidad (2025)	103
Figura 37	Comparación de costos de mantenimiento entre 2024 y 2025.....	106
Figura 38	Comparación de generación de residuos (2024 vs 2025 proyectado)	107
Figura 39	Análisis de sensibilidad - Ahorro total por escenario.....	109



ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Fichas técnicas de las unidades.....	122
Anexo 1.1. Ficha técnica del vehículo tipo bus.....	122
Anexo 1.2. Ficha técnica del vehículo tipo coaster.....	123
Anexo 1.3. Ficha técnica del vehículo tipo combi.	124
ANEXO 2 . Planes de mantenimiento estándar.....	125
Anexo 2.1. Plan de mantenimiento estándar (Bus).	125
Anexo 2.2. Plan de mantenimiento estándar (Coaster).	126
Anexo 2.3. Plan de mantenimiento estándar (Combi).....	127
ANEXO 3. Planes de mantenimiento propuestos con cbm y economía circular.....	128
Anexo 3.1. Plan de Mantenimiento para BUS (Propuesto).....	128
Anexo 3.2. Plan de Mantenimiento para Coaster (Propuesto)	129
Anexo 3.1. Plan de Mantenimiento para COMBI (Propuesto).....	130
ANEXO 4. Bases de datos y resultados numéricos.....	131
Anexo 4.1. Resumen de 50 unidades - Año 2024	131
Anexo 4.2. Rankings de disponibilidad y %MC - Año 2024.....	133
Anexo 4.3. Resumen estadístico por tipo de unidad.....	133
Anexo 4.3. Proyecciones de ahorro y reducciones - Año 2025.....	134
Anexo 4.4. Validación de hipótesis.....	134

INTRODUCCIÓN


El transporte liviano en Arequipa, Perú, es un pilar esencial de la economía regional, facilitando el transporte de personal hacia sectores clave como la minería, agricultura y comercio en el sur del país. Sin embargo, este sector enfrenta una problemática ambiental y operativa crítica debido a la gestión ineficiente de residuos peligrosos, particularmente aceites lubricantes usados y filtros contaminados. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM, 2023), Arequipa genera más de 500 toneladas anuales de aceites usados, de los cuales solo el 15% recibe tratamiento adecuado, mientras que el resto se vierte ilegalmente en suelos, quebradas o alcantarillas, afectando gravemente ecosistemas locales. Un litro de aceite puede contaminar hasta un millón de litros de agua (Silva y Rojas, 2022), comprometiendo recursos hídricos vitales como el río Chili, esencial para la agricultura arequipeña. Además, la gestión inadecuada de estos residuos incurre en costos logísticos elevados ($\approx$ S/ 1,350 mensuales en la empresa estudiada) y sanciones por incumplimiento de normativas como la Ley N.º 28256, que regula los residuos peligrosos en Perú. En consecuencia, la investigación se justifica económicamente al favorecer la optimización de los costos operativos, la reducción de pérdidas financieras y el fortalecimiento de la rentabilidad sostenible en empresas de transporte liviano.

La economía circular emerge como un enfoque innovador para abordar esta problemática, promoviendo la reutilización, reciclaje y valorización de materiales para minimizar residuos y optimizar recursos. Sin embargo, su aplicación en el transporte liviano peruano es limitada, especialmente en la gestión de lubricantes y filtros. Estudios internacionales, como Campos (2022) y Varela (2025), destacan el potencial de la economía circular en el sector automotriz, pero en el contexto local existen vacíos de investigación, particularmente en Arequipa, donde las condiciones logísticas y mineras exigen soluciones específicas.

Esta investigación propone un modelo de mantenimiento sostenible basado en la economía circular para la gestión integral de lubricantes y filtros en una empresa de transporte liviano en Cerro Colorado, Arequipa. El modelo integra el mantenimiento basado en condición (CBM) mediante el monitoreo tribológico de parámetros críticos (TBN, viscosidad e ISO 4406), junto con prácticas de economía circular como la microfiltración de aceite usado (filtros de 3 micrones) y el reacondicionamiento de filtros metálicos. Se alinea con las normas ISO

55001 e ISO 14001, buscando optimizar la vida útil de los componentes, reducir el impacto ambiental y disminuir los costos operativos. Los objetivos específicos incluyen: evaluar el sistema actual de gestión de residuos en la flota de 50 unidades (coasters, buses y combis), identificar tecnologías de reciclaje aplicables, diseñar un modelo circular con enfoque CBM, implementar pruebas piloto del modelo propuesto, y elaborar un manual de buenas prácticas replicable en el sector. Este enfoque responde a las demandas ambientales y normativas vigentes, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del transporte liviano en Arequipa, contribuyendo a la protección de los recursos naturales y al desarrollo económico regional.





CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Enunciado del Problema

La ciudad de Arequipa registra actualmente más de 600,000 vehículos en su parque automotor, lo que representa una tasa de crecimiento superior al promedio nacional. Este volumen genera un impacto directo en la calidad del aire, ya que el transporte automotor es responsable del 70% de la contaminación ambiental en la ciudad.

A nivel internacional, el sector transporte es una de las actividades industriales con mayor generación de residuos peligrosos, principalmente aceites lubricantes usados y filtros contaminados que se acumulan durante las operaciones de mantenimiento. Estos residuos contienen metales pesados como plomo, zinc y cadmio, además de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP), que provocan contaminación persistente de suelos y cuerpos de agua si no son tratados de manera adecuada. Según Anisuzzaman et al. (2021), el aceite usado es un residuo altamente tóxico cuya degradación libera aditivos y contaminantes metálicos, generando riesgos directos para la salud humana y la fauna acuática. Los autores subrayan que los métodos de recuperación mediante destilación al vacío, adsorción y extracción con solventes permiten reducir estos impactos y prolongar el ciclo de vida del lubricante.

En estudios complementarios, Oladimeji et al. (2018) destaca que el vertido de aceites sin tratamiento genera una película superficial que impide la oxigenación del agua, reduciendo la biodiversidad y alterando el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. En paralelo, políticas ambientales en la Unión Europea promueven desde 2023 la regeneración (refinado) como la alternativa más sostenible frente al coprocesamiento como combustible, dado su mejor desempeño ambiental y su aporte a la economía circular (Cabrera et al., 2025). En este sentido, las experiencias industriales demuestran que la trazabilidad y el uso de tecnologías digitales en la gestión de residuos lubricantes permiten reducir costos y asegurar la recuperación eficiente del aceite base, contribuyendo a disminuir la dependencia de materias primas vírgenes.

En América Latina, la situación continúa siendo desigual. Investigaciones como las de Armioni et al. (2024) advierten que en varios países de la región entre el 10 % y el 20 % del aceite usado se revaloriza o regenera, mientras que el resto se desecha sin control. Estas malas

prácticas generan pérdidas económicas y daños ambientales considerables, particularmente en países donde la fiscalización ambiental y la infraestructura de reciclaje son limitadas.

En el contexto peruano, el Ministerio del Ambiente del Perú (2023) ha señalado que cada año se generan más de 500 toneladas de aceites lubricantes usados, de las cuales menos del 20 % recibe un tratamiento o valorización adecuada. Ante ello, la Norma Técnica Peruana NTP 900.050:2022 establece los lineamientos para la recolección, almacenamiento, transporte y disposición de aceites usados, mientras que la NTP 900.058:2019 define el código de colores y la segregación en la fuente. No obstante, la persistencia de gestores informales y la baja fiscalización de la OEFA siguen siendo obstáculos para alcanzar un manejo sostenible de estos residuos peligrosos.

A nivel local, en el sector de transporte en Arequipa es un pilar fundamental para la economía regional, facilitando el movimiento de mercancías y personal, hacia los principales centros mineros, agrícolas y comerciales del sur del Perú. Sin embargo, este sector enfrenta un grave problema ambiental y operativo debido a la gestión ineficiente de residuos peligrosos, particularmente aceites lubricantes usados y filtros contaminados. Según el MINAM (2024), en Arequipa se desechan anualmente más de 500 toneladas de aceites lubricantes usados, de los cuales solo el 15% es tratado adecuadamente. El resto se vierte ilegalmente en suelos, quebradas o alcantarillas, contaminando fuentes hídricas como el río Chili. Un solo litro de aceite puede contaminar hasta 1 millón de litros de agua (Silva y Rojas, 2022).

Debido a la problemática encontrada se propone a través de este trabajo un modelo de mantenimiento sostenible para la gestión integral de filtros y aceites lubricantes en empresas de transporte liviano de Arequipa: enfoque en economía circular y reducción de impacto ambiental. Una empresa de transporte liviano ubicada en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, enfrenta serias deficiencias en la gestión de residuos peligrosos generados por el mantenimiento de su flota, especialmente aceites lubricantes usados y filtros contaminados. Esta problemática representa no solo un riesgo ambiental, sino también un impacto económico considerable y un incumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Durante el año 2024, se registró una generación anual de aproximadamente 7,621 litros de aceite usado y 1,098 filtros contaminados, de los cuales cerca del 90% fue entregado a gestores informales sin certificación de la OEFA. Esta práctica ha generado un costo anual estimado en S/. 16,294.00 debido a gastos logísticos y sanciones por la disposición inadecuada de estos residuos.

La Tabla 1 muestra la evolución de los indicadores clave en 2024, así como las metas proyectadas tras la implementación de un modelo de mantenimiento basado en condición (CBM), orientado a la sostenibilidad operativa y la economía circular.

Tabla 1

Evolución de residuos peligrosos en una empresa de transporte liviano en Arequipa (2024)

Indicador	Valor (2024)	Meta con CBM (2025)	Mejora esperada
Aceite usado generado (litros/año)	7,621	5,000	-34.4%
Filtros usados (unidades/año)	1,098	750	-31.7%
Costo por gestión de residuos (S/.)	16,294	0	-100%
Tasa de reutilización de aceite	5%	35%	+30%

Nota. Elaboración propia a partir de los registros de la empresa estudiada,

La meta con CBM constituye un escenario proyectado para el año 2025, sustentado en el diseño del modelo y en la estimación de resultados esperados a partir de prácticas como el monitoreo del estado del lubricante (TBN, viscosidad, ISO 4406), la extensión controlada de intervalos de cambio mediante análisis de condición, la microfiltración de aceite usado, el reacondicionamiento de filtros, y la gestión formal de residuos a través de operadores autorizados por la OEFA, bajo principios de economía circular y en concordancia con las normas ISO 55001 e ISO 14001

1.1.2. Formulación del Problema

1.1.2.1. Problema General

¿De qué manera el desarrollo de un modelo de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros puede contribuir a la reducción del impacto ambiental en una empresa de transporte liviano ubicada en Arequipa, bajo el enfoque de economía circular?

1.1.2.2. Problemas Específicos

- ¿Cuál es la situación actual del sistema de gestión de mantenimiento en empresas de transporte liviano en Arequipa?
- ¿Cuál es la situación actual de la gestión de residuos peligrosos en empresas de transporte liviano en Arequipa?

- c) ¿Qué tecnologías de reciclaje y reutilización son viables para el manejo de lubricantes y filtros usados en el sector?
- d) ¿Cómo puede estructurarse un programa de mantenimiento por condición (CBM) en transporte liviano utilizando parámetros técnicos del aceite?
- e) ¿Cómo puede diseñarse un modelo que integre principios de economía circular y lineamientos de las normas ISO 55001 e ISO 14001?
- f) ¿Qué buenas prácticas de mantenimiento sostenible pueden proponerse para estandarizar la gestión de lubricantes y filtros en transporte liviano?

1.1.3. Área de conocimiento.

Este proyecto se enmarca en el área de *Ingeniería y Tecnología*, específicamente en la subárea de *Ingeniería Mecánica*, según la clasificación OCDE. Su enfoque principal es el desarrollo de estrategias de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en el transporte liviano, integrando principios de economía circular en el contexto regional de Arequipa, Perú.

1.1.4. Justificación de la investigación

1.1.4.1. Justificación Técnica

La investigación se justifica desde el punto de vista técnico porque permite evaluar y optimizar el mantenimiento de lubricantes y filtros en flotas de transporte liviano mediante la aplicación del mantenimiento basado en condición (CBM), superando los esquemas tradicionales sustentados únicamente en intervalos fijos de kilometraje. Desde una perspectiva de ingeniería, el CBM posibilita la toma de decisiones de mantenimiento fundamentadas en el estado real del lubricante y del componente, mejorando la confiabilidad y el desempeño operacional de los equipos. El enfoque técnico del estudio se centra en el análisis de parámetros físico-químicos del lubricante y variables operativas asociadas al funcionamiento de los equipos, lo que permite definir con mayor precisión los intervalos óptimos de cambio y mantenimiento. Esta metodología contribuye a la extensión controlada de la vida útil del lubricante, a la disminución de fallas relacionadas con una lubricación inadecuada y a la mejora de indicadores técnicos como la disponibilidad de la flota.

Asimismo, la investigación incorpora criterios de economía circular aplicados al mantenimiento, orientados a la reutilización y valorización técnica de lubricantes y filtros, lo cual permite reducir la generación de residuos peligrosos sin comprometer la seguridad ni el desempeño mecánico de los equipos. Desde el punto de vista técnico, esta integración fortalece

la eficiencia del sistema de mantenimiento y estandariza procedimientos alineados con buenas prácticas de ingeniería.

Aunque el parque automotor de la empresa supera las 100 unidades de transporte liviano, esta investigación se enfocará en una muestra de 50 unidades representativas (coasters, buses y combis). La elección responde a criterios de viabilidad operativa, disponibilidad de información y control de variables en pruebas piloto. Este tamaño de muestra permite obtener resultados confiables y extrapolables, sin comprometer la rigurosidad académica ni la aplicabilidad práctica del modelo propuesto.

En consecuencia, la justificación técnica del estudio radica en su aporte al diseño de un modelo de mantenimiento técnicamente viable, reproducible y medible, que optimiza el uso de lubricantes y filtros, mejora la confiabilidad operativa y eleva el desempeño del mantenimiento en flotas de transporte liviano.

1.1.4.2. Justificación Económica

Desde el enfoque económico, la investigación se justifica por el impacto financiero asociado a la gestión del mantenimiento de lubricantes y filtros en empresas de transporte liviano. En el caso de la empresa ubicada en el distrito de Cerro Colorado, el análisis de los registros económicos y de mantenimiento evidencia un sobre costo aproximado del 21% en los programas de mantenimiento, originado por cambios de aceite realizados en intervalos fijos de 5,000 km, a pesar de que los análisis técnicos disponibles indican que la vida útil del lubricante puede extenderse hasta los 20,000 km bajo condiciones normales de operación.

La aplicación del modelo de mantenimiento basado en condición (CBM) permite ajustar los intervalos de cambio en función del estado real del lubricante, lo que se traduce en una reducción directa del consumo de insumos y en una mejora de la eficiencia del gasto en mantenimiento. Como resultado de esta optimización, se estima un ahorro económico anual aproximado de S/. 80,000, derivado principalmente de la disminución en la compra de lubricantes, la reducción de intervenciones innecesarias y una mejor planificación de las actividades de mantenimiento.

Adicionalmente, la implementación del modelo propuesto contribuye al cumplimiento de la Ley N.º 27314 y de las disposiciones emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), lo que permite evitar sanciones administrativas asociadas a la disposición inadecuada de aceites y filtros contaminados, las cuales alcanzan valores cercanos a S/ 16,294 anuales. En consecuencia, la investigación se justifica económicamente

al favorecer la optimización de los costos operativos, la reducción de pérdidas financieras y el fortalecimiento de la rentabilidad sostenible en empresas de transporte liviano.

1.1.4.3. Justificación Académica

En el ámbito académico, la investigación se justifica por la limitada aplicación documentada de modelos de mantenimiento basado en condición (CBM) en el sector de transporte a nivel regional. La mayor parte de los estudios recientes (García, 2023; Anisuzzaman et al., 2021) se concentran en contextos mineros e industriales, lo que evidencia un vacío en el análisis técnico y operativo del transporte de carga, particularmente en el entorno de Arequipa. En este sentido, la investigación contribuye a ampliar el campo de estudio del CBM al adaptarlo a un contexto local, considerando las características propias de la flota, las condiciones de operación y los procesos de mantenimiento asociados.

Asimismo, el trabajo integra el enfoque de economía circular aplicado al mantenimiento de lubricantes y filtros, fortaleciendo el vínculo entre la ingeniería de mantenimiento y la sostenibilidad operativa. Este abordaje permite generar conocimiento académico orientado a la optimización del uso de recursos, la reducción de residuos y la mejora de la eficiencia del mantenimiento, desde una perspectiva técnica y metodológica. Por ello, desde la perspectiva académica, la investigación se justifica al generar conocimiento aplicado, aportar evidencia técnica local y promover la formación de nuevas líneas de estudio sobre mantenimiento sostenible y digitalización industrial.

1.2. Antecedentes de la investigación

1.2.1. Antecedentes Internacionales

Campos (2022) en su tesis de maestría “Estudio de métricas para la economía circular Análisis de proyecto y posible aplicación a una línea de transporte urbano”, tuvo como objetivo analizar y aplicar métricas de economía circular a un caso real del sector transporte urbano, con énfasis en la sostenibilidad y alineamiento con la Agenda 2030. Se utilizó una metodología estructurada en cuatro fases: análisis conceptual de la economía circular, evaluación de marcos normativos e indicadores, identificación de oportunidades en distintos sectores, y aplicación práctica en la ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid. El estudio permitió identificar la escasa adaptación de marcos actuales al sector servicios y propuso un conjunto de métricas

útiles para evaluar la circularidad en servicios de transporte. Como resultado, se diseñó una guía práctica con indicadores aplicables, destacando la necesidad de un estándar que permita evaluar de forma integral el desempeño circular en cualquier actividad económica. Si bien el estudio no analiza de forma específica el consumo de aceites lubricantes, sí evidencia que la aplicación de métricas de economía circular permite optimizar el uso de insumos operativos y reducir costos asociados al mantenimiento y reposición de materiales en sistemas de transporte, lo cual resulta pertinente para estudios orientados al ahorro y gestión eficiente de lubricantes.

Varela (2025) en su tesis de maestría “Impacto ambiental que tiene una autoparte plástica bajo los principios de la economía circular”, tuvo como objetivo evaluar el impacto ambiental de las autopartes plásticas en la industria automotriz mexicana bajo los principios de la economía circular. Para ello, se aplicó una metodología interdisciplinaria dividida en cinco fases, incluyendo el análisis documental, la identificación de principios circulares, la evaluación de autopartes más demandadas, el análisis de empresas fabricantes y la propuesta de un modelo sostenible. Los resultados evidenciaron que el uso de plásticos reciclables como el polipropileno y poliuretano en tanques de limpiaparabrisas permite reducir emisiones y dependencia de materias primas. Además, se identificaron prácticas de remanufactura y reciclajes viables en el contexto nacional. La investigación concluye que la economía circular aplicada a autopartes puede fortalecer la sostenibilidad, competitividad y eficiencia del sector automotriz en México. El estudio demuestra que la reutilización y remanufactura de componentes genera ahorros económicos al disminuir la necesidad de adquirir materiales nuevos, enfoque que resulta extrapolable al análisis de aceites lubricantes y filtros, donde la reutilización y valorización también impactan en la reducción de costos de mantenimiento.

Amagua (2024) en su tesis “Aplicación de la Economía Circular en el diseño de un incinerador de desechos patológicos: Aplicación de la Economía Circular para el Diseño de elementos mecánicos para los componentes del incinerador, cámara y chimenea de un Incinerador de Desechos Patológicos”, tuvo como objetivo implementar los conceptos de economía circular en el diseño de un incinerador de desechos patológicos, buscando reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de recursos. Se empleó una metodología de investigación descriptiva, complementada con el enfoque de ecodiseño, considerando aspectos de reducción, reutilización y reciclaje de materiales. Se diseñaron componentes clave como la cámara de combustión, la chimenea y el sistema de resistencias, priorizando eficiencia energética, uso de materiales reciclados cuando fue posible, y propuestas sostenibles. Entre los resultados

destacan la mejora en la transferencia de calor, la reducción del volumen de residuos, la implementación de un sistema de control de emisiones con carbón activado y el rediseño de componentes para facilitar el desmontaje, mantenimiento y reciclaje, cumpliendo con principios de sostenibilidad y normativas ambientales vigentes.

En el ámbito internacional, Silva et al. (2022) analizaron dos estrategias de gestión del aceite lubricante usado y contaminado (LOUC) en Brasil: la re-refinación para producir aceite base y su combustión en hornos cementeros para generación de energía. El objetivo fue comparar el desempeño ambiental y el nivel de circularidad de ambas alternativas mediante la integración del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), conforme a las normas ISO 14040 y 14044, y el Material Circularity Indicator (MCI). Los resultados evidenciaron que la re-refinación presenta mayor circularidad (hasta 41,1 %) y menores impactos ambientales (reducciones de hasta 99 %) respecto a la combustión. Sin embargo, desde el punto de vista energético, la combustión puede representar una alternativa viable frente al uso de coque. El estudio concluye que la re-refinación constituye la estrategia más favorable bajo un enfoque de economía circular, aportando fundamentos técnicos para la toma de decisiones en la valorización de aceites usados.

Por su parte, Moses et al. (2023) realizaron una revisión integral de las tecnologías de reciclaje del aceite lubricante usado (WLO), con énfasis en el craqueo catalítico, los análisis tecnoeconómicos y el análisis de ciclo de vida. El estudio evaluó distintas rutas de tratamiento como incineración, gasificación, extracción con solventes, tratamiento ácido/arcilla, tecnologías de membranas y pirólisis. Se concluye que el WLO, pese a ser considerado residuo peligroso por su contenido de metales pesados y compuestos tóxicos, posee alto potencial de valorización energética y recuperación de materiales. Asimismo, se destaca la necesidad de integrar análisis de ciclo de vida con evaluaciones tecnoeconómicas para determinar la viabilidad real de los procesos de reciclaje. Este trabajo aporta una base tecnológica sólida para la optimización de procesos de regeneración y aprovechamiento energético de lubricantes usados.

Desde la perspectiva del mantenimiento predictivo y la eficiencia operativa, Mohapatra et al. (2023) desarrollaron e implementaron un sistema de monitoreo de condición (CMS) basado en IoT para generadores diésel, en el contexto de la Industria 4.0. La investigación propuso una arquitectura de tres capas (máquina, nube y sistema de soporte a decisiones), permitiendo la adquisición y análisis en tiempo real de parámetros críticos como temperatura del refrigerante, consumo de combustible, presión de aceite, velocidad del motor, voltaje y estado de batería. Mediante modelos matemáticos y un sistema de soporte a decisiones basado

en lógica difusa, se generaron alertas ante condiciones críticas, optimizando la confiabilidad operativa y reduciendo costos de mantenimiento. Los resultados demostraron que el monitoreo continuo permite estimar tasas de consumo de combustible, variaciones térmicas y comportamiento eléctrico bajo distintos regímenes de carga, facilitando la anticipación de fallas mecánicas.

1.2.2. Antecedentes Nacionales

Chacon (2023) en su tesis “Manejo sostenible de los residuos sólidos no municipales en la planta de beneficio Santa Filomena II de la minera Sotrami S.A.”, tuvo como objetivo implementar un programa de manejo sostenible de residuos sólidos no municipales en la Planta de Beneficio Santa Filomena II de Minera SOTRAMI S.A., orientado a la prevención y minimización. La metodología empleada consistió en el diseño y aplicación de un plan de minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, reaprovechamiento y disposición final de residuos, complementado con actividades de sensibilización y capacitación al personal. La eficiencia del programa fue evaluada mediante el pesaje mensual de residuos, lo cual permitió evidenciar una reducción progresiva: de 71.18 toneladas en 2021, a 36.27 en 2022 y a 23.90 en 2023. Estos resultados demuestran una gestión ambiental efectiva y continua, promoviendo prácticas de economía circular y fortaleciendo el compromiso institucional con la sostenibilidad minera y la salud ambiental.

Olivares y Yarleque (2021) en su tesis “Walmajh implementación de un centro de mantenimiento de vehículo pesado para la región Piura”, tuvieron como objetivo implementar el centro de mantenimiento “WALMAJH” en Chulucanas, Piura, para atender la necesidad de servicios integrales en vehículos de carga pesada, incluyendo cochera, lavado y mecánica. La metodología empleada incluyó lluvia de ideas, análisis FODA, PESTEL, estudio de mercado con encuestas a una muestra de 385 personas y evaluación financiera con escenarios proyectados. Los resultados evidencian que el proyecto es viable, con un crecimiento sostenido en los indicadores financieros durante cinco años. Se destaca que el ROA alcanza un 114% desde el segundo año y que el centro es el primero en ofrecer tres servicios integrados con múltiples formas de pago, generando rentabilidad del 13% anual y contribuyendo significativamente al transporte seguro en la región.

Manrique (2022) en su tesis “Elaboración de un plan de mantenimiento de vehículos para el servicio de transporte de personal en la empresa GyR Repserv S.A.C.”, tuvieron como objetivo elaborar un plan de mejora para la gestión de mantenimiento de vehículos en la empresa GYR Repserv S.A.C., con el fin de incrementar la rentabilidad del servicio de transporte de personal. Para ello, se aplicó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), ejecutando diagnósticos, programaciones de mantenimiento preventivo, verificación de actividades y ajustes mediante estandarización. Como resultado, se logró una mejora en la disponibilidad de la flota vehicular, aumentando del 95% al 97.4%, equivalente a 17.24 horas adicionales mensuales de servicio, lo cual representa tres viajes más y un incremento estimado en ingresos de S/ 37,500 mensuales. El proyecto tuvo un costo de implementación de S/ 41,943.30, justificando su viabilidad económica mediante el retorno proyectado.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en transporte liviano bajo enfoque de economía circular en Arequipa.

1.3.2. Objetivos Específicos

- a. Evaluar el sistema actual de la gestión de mantenimiento en una empresa del sector de transporte liviano en Arequipa.
- b. Analizar la gestión de residuos peligrosos en una empresa del sector de transporte liviano en Arequipa,
- c. Identificar las tecnologías de reciclaje y reutilización aplicables al manejo de lubricantes y filtros usados dentro del proceso de mantenimiento en transporte liviano.
- d. Establecer un programa de mantenimiento basado en la condición (CBM) a una empresa del sector transporte liviano en Arequipa.
- e. Diseñar un modelo integrando economía circular y normativas ISO 55001/14001.
- f. Proponer buenas prácticas de mantenimiento sostenible aplicables a la empresa de transporte liviano, orientadas a estandarizar la gestión de lubricantes, filtros y reducir la generación de residuos peligrosos.

1.4. Hipótesis

El diseño y propuesta de un modelo de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en el transporte liviano, basado en el mantenimiento basado en condición (CBM) con enfoque de economía circular, que incorpora el monitoreo de parámetros tribológicos (TBN, viscosidad e ISO 4406) y tecnologías de microfiltración además del reacondicionamiento de filtros, permitiría reducir la generación de residuos peligrosos en al menos un 30%, disminuir los costos de mantenimiento en al menos un 20% y mejorar la disponibilidad operativa por encima del 93% en la empresa de transporte liviano de Cerro Colorado, Arequipa.

1.5. Línea de investigación

Área: Ingeniería y Tecnología.

Subárea: Ingeniería Mecánica.

Disciplina: Ingeniería Mecánica.

1.6. Variables de estudio.

Variable Independiente: Enfoque de economía circular aplicado al mantenimiento

Indicadores:

- Cantidad de lubricantes reutilizados (litros/mes)
- Cantidad de filtros reciclados (unidades/mes)
- Aplicación de microfiltración y reacondicionamiento de filtros(%)

Variable Dependiente: Mantenimiento sostenible de lubricantes y filtros

Indicadores:

- Disponibilidad en km (%)
- Viscosidad cinemática (cSt).
- TBN (mg KOH/g).
- Conteo de partículas ISO 4406.
- Residuos peligrosos generados (litros y unidades/km)
- Costo promedio de mantenimiento (S/. /km.)

1.7. Alcances

El estudio se centrará en una empresa de transporte liviano ubicada en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, la cual será considerada como caso piloto para validar el modelo propuesto. Se analizarán 50 unidades de transporte liviano (Coasters, buses y combis),

evaluando su historial de mantenimiento y generación de residuos peligrosos anuales. El proyecto abarcará el diseño y implementación de un plan de mantenimiento basado en condición (CBM), enfocado en monitorear la calidad del aceite y el estado de los filtros. Además, se establecerán alianzas con plantas autorizadas para la regeneración de lubricantes y el reciclaje de filtros, integrando así el enfoque de economía circular. Los resultados serán medidos a través de indicadores técnicos, económicos y ambientales, con el objetivo de validar la viabilidad del modelo y generar una guía replicable para el sector.



Tabla 2

Matriz de consistencia

Título: “Mantenimiento Sostenible para Lubricantes y Filtros en Transporte Liviano: Economía Circular en Arequipa Perú (2025)”				
Problemas	Objetivos	Variables	Indicadores	Unidad de estudio
General	General	Variable Independiente		
¿Cómo desarrollar un modelo de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en transporte liviano, basado en economía circular en Arequipa?	Desarrollar un modelo de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en transporte liviano bajo enfoque de economía circular en Arequipa.	VI: Enfoque de economía circular aplicado al mantenimiento	VI: Variable Independiente - Cantidad de lubricantes reutilizados (litros/mes) - Cantidad de filtros reciclados (unidades/mes) - Aplicación de microfiltración y reacondicionamiento de filtros (%) VD: Variable dependiente - Disponibilidad en km (%) - Viscosidad cinemática (cSt) - TBN (mg KOH/g). - Conteo de partículas ISO 4406. - Residuos peligrosos generados (litros y unidades/km) - Costo promedio de mantenimiento (S/. /km.)	Las unidades de estudio estarán conformadas por 50 equipos de transporte liviano pertenecientes a la flota operativa de la empresa evaluada, incluyendo Coasters, buses y combis. Cada unidad será evaluada en términos de su historial de mantenimiento, consumo de lubricantes y filtros, generación de residuos peligrosos y desempeño operativo en km recorridos.
Específicos	Específicos	Variable Dependiente		
¿Cuál es la situación actual del sistema de gestión de mantenimiento en empresas de transporte liviano en Arequipa?	Evaluar el sistema actual de la gestión de mantenimiento en una empresa del sector de transporte liviano en Arequipa.	VD: Mantenimiento de lubricantes y filtros en transporte liviano		
¿Cuál es la situación actual de la gestión de residuos peligrosos en empresas de transporte liviano en Arequipa?	Analizar la gestión de residuos peligrosos en una empresa del sector de transporte liviano en Arequipa,			
¿Qué tecnologías de reciclaje y reutilización son viables para el manejo de lubricantes y filtros usados en el sector?	Identificar tecnologías de reciclaje y reutilización aplicables.			
¿Cómo puede estructurarse un programa de mantenimiento por condición (CBM) en transporte liviano utilizando parámetros técnicos del aceite?	Establecer un programa de mantenimiento basado en la condición (CBM) a una empresa del sector transporte liviano en Arequipa.			
¿Cómo puede diseñarse un modelo que integre principios de economía circular y lineamientos de las normas ISO 55001 e ISO 14001?	Diseñar un modelo integrando economía circular y normativas ISO 55001/14001.			
¿Qué buenas prácticas de mantenimiento sostenible pueden proponerse para estandarizar la gestión de lubricantes y filtros en transporte liviano?	Proponer buenas prácticas de mantenimiento sostenible aplicable a la empresa de transporte liviano.			

Nota. Elaboración propia



CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Activo

Un activo es un elemento, cosa o entidad que tiene un valor real o potencial para una organización. El valor variará para las diferentes organizaciones y sus accionistas, y puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero. (ISO 55001, 2014)

2.1.1. Gestión de activos

La gestión de activos físicos va mucho más allá de la gestión de mantenimiento; implica ver a los activos en todo su ciclo de vida. Desde que se genera la necesidad del activo, su selección, diseño, desarrollo, comprar (actividades antes de ponerlo en marcha), operación y mantenimiento. Hasta un punto económico óptimo que nos indique el momento de reparar, reemplazar o finalmente su desincorporación(ISO 55001, 2014). En la figura 1 se puede observar como la gestión de activos abarca las demás áreas.

Figura 1

Gestión de activos



Nota. Tomado de <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:55000:ed-1:v2:es> . Fuente (ISO 55001, 2014)

2.2. Mantenimiento

Combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento destinada a conservarlo o a devolverlo a un estado en el que pueda desempeñar la función requerida (Asociación Española de Normalización, 2018)

2.2.1. Evolución del mantenimiento

La evolución del mantenimiento ha sido un proceso interesante a lo largo de la historia industrial. A continuación, se nombra las diferentes generaciones de mantenimiento:

1. Primera Generación: Mantenimiento Correctivo (Hasta 1950)
2. Segunda Generación: Mantenimiento Preventivo.
3. Tercera generación: Mantenimiento basado en la Condición.
4. Cuarta generación: Mejora Continua de los Planes de Mantenimiento.

2.2.2. Gestión del mantenimiento

Todas las actividades de la gestión que determinan los requisitos, los objetivos, las estrategias y las responsabilidades del mantenimiento y la implantación de dichas actividades por medios tales como la planificación del mantenimiento, el control de este y la mejora de las actividades de mantenimiento y cuestiones económicas (Asociación Española de Normalización, 2018)

2.2.3. Objetivos del mantenimiento

A continuación se presenta los objetivos del mantenimiento según (ALLALI, 2016)


1. Codificar cada unidad, facilitando su administración y mantenimiento.
2. Elaborar una nueva estructura orgánica de la sección y su manual de funciones.
3. Asignar un programa de capacitación, dirigido al personal relacionado, tanto con la producción como con el mantenimiento de la flota vehicular.
4. Asegurar la disponibilidad requerida de vehículos y maquinarias, a través de programas de mantenimiento preventivo
5. Proponer la homologación en la compra de nuevas unidades, de acuerdo a los resultados obtenidos y en base al historial de mantenimiento de las unidades existentes, para crear una flota automotriz relativamente uniforme y de tecnología corriente.

2.2.4. Tipos de Mantenimiento

Podemos clasificar los tipos de mantenimiento según la norma UNE-EN 13306 según la figura 2:

Figura 2

Tipos de mantenimiento según UNE-EN13306



Nota. Elaboración propia

a. Mantenimiento Preventivo

Es la intervención de la máquina para la conservación de ella mediante la realización de una reparación que garantice su buen funcionamiento y fiabilidad, antes de una avería.

Ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo.

En la tabla 3 se muestran las ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo.

Tabla 3

Ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo

Mantenimiento Preventivo	
Ventajas	Desventajas

Reducción de costos
Mayor vida Útil del equipo
Menor tiempo de inoperatividad
Mejora la disponibilidad de piezas de repuesto
Mejora la confiabilidad
Menor probabilidad de paradas no programadas

-Costos de Implementación
-Interrupción de la producción
-Complejidad de la producción

Nota. Elaboración propia.

b. Mantenimiento Correctivo

Podemos definir el mantenimiento correctivo como el mantenimiento efectuado a una maquina o instalación cuando la avería ya se ha producido, para restablecerla a su estado operativo habitual de servicio.

Dentro de las acciones correctivas de mantenimiento se pueden contemplar en dos tipos de enfoque:

- Planificado, que es el mantenimiento que está de acuerdo a un plan de trabajo programado.
- No planificado, es el que se realiza debido a una falla imprevista y que se debe de realizar de emergencia.

Ventajas y desventajas del mantenimiento correctivo.

Las ventajas del mantenimiento de correctivo para flotas de equipos son las siguientes:

- Es para muchos componentes la estrategia más eficiente, porque sólo se actúa sobre ellos cuando ya se ha producido una avería, luego la duración útil del componente es mayor que si se aplicase, por ejemplo, una estrategia preventiva con sustituciones de la pieza a intervalos fijos.
- Ahorros en planificación, puesto que las órdenes de trabajo se generan conforme van apareciendo la averías y no se necesita apenas planificación.

Las desventajas del mantenimiento de correctivo para flotas de equipos son las siguientes:

- Parada no programada: las averías inesperadas traen como consecuencia la detención de equipos para repararlos.
- Riesgo de daños graves: Si las fallas no se detectan a tiempo puede conllevar a daños más graves en los equipos y sistemas.

- Menor vida útil de los equipos: Al no realizar intervenciones preventivas de los equipos pueden sufrir un desgaste más rápido y una vida útil reducida.

c. Mantenimiento Predictivo

El mantenimiento predictivo evalúa el estado de la maquinaria y recomienda intervenir o no, lo cual produce grandes ahorros.

d. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Reliability Centered Maintenance – RCM) es una metodología sistemática orientada al desarrollo de planes de mantenimiento eficientes, cuyo propósito principal es asegurar que los equipos y sistemas continúen cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados, bajo condiciones operativas específicas. Esta técnica se enfoca en la confiabilidad funcional, la seguridad operativa y la disponibilidad de los activos, priorizando las intervenciones de mantenimiento según el impacto de las fallas.

El enfoque RCM parte del análisis detallado de las funciones del equipo, los modos de falla, sus causas y consecuencias, evaluando cómo cada falla afecta la seguridad, el medio ambiente y la operación. A partir de este análisis, se seleccionan las tareas de mantenimiento más adecuadas, tales como mantenimiento preventivo, mantenimiento basado en condición o acciones correctivas, asegurando que cada actividad aporte valor y sea técnicamente justificable. Una característica relevante del RCM es que no busca eliminar todas las fallas, sino gestionar el riesgo asociado a ellas, priorizando aquellas que tienen mayor criticidad. De esta manera, el RCM permite optimizar recursos, reducir intervenciones innecesarias y mejorar la confiabilidad global del sistema, alineando las estrategias de mantenimiento con los objetivos operativos y de seguridad de la organización.

Origen y desarrollo

El RCM se originó en la industria de la aviación. Inicialmente, no se obtenían los resultados adecuados en términos de seguridad de la navegación aérea, lo que llevó al desarrollo de esta metodología.

Posteriormente, se aplicó con éxito en el campo militar y, más tarde, en el industrial.

Principios Básicos

- El RCM se basa en el análisis detallado de los componentes y sistemas de una máquina o equipo.
- Su objetivo es identificar las tareas de mantenimiento más efectivas para garantizar la confiabilidad y la seguridad operativa.

Pasos del Mantenimiento Centrado en la confiabilidad

1. Identificación de funciones críticas: Se determinan las funciones esenciales del equipo.
2. Análisis de modos de falla: Se evalúan los posibles modos de falla y sus consecuencias.
3. Selección de estrategias de mantenimiento: Se eligen las acciones de mantenimiento más apropiadas para cada modo de falla.
4. Documentación y seguimiento: Se registra y documenta todo el proceso.

Ventajas del mantenimiento centrado en la confiabilidad

- Enfoque específico: Se centra en los componentes críticos y las tareas de mantenimiento más relevantes.
- Reducción de costos: Al aplicar el RCM, se evitan tareas de mantenimiento innecesarias, lo que reduce los costos operativos.
- Mejora de la confiabilidad: El RCM aumenta la disponibilidad y prolonga la vida útil del equipo.

e. Mantenimiento Basado en La condición

En los últimos años, el mantenimiento basado en condición (CBM) ha adquirido gran relevancia como estrategia para disminuir tanto el tiempo de inactividad de los equipos como los costos asociados al mantenimiento. Esta metodología se aplica mediante el monitoreo constante del estado de la máquina, complementado con una planificación detallada de las intervenciones. En otras palabras, el mantenimiento se ejecuta únicamente cuando es posible prever algún comportamiento anómalo en el desempeño del sistema. (Jiménez Vargas & Endara Vélez, 2022)

Principios técnicos del CBM

1. Análisis de aceite

El análisis de aceite (AA) comprende un conjunto de pruebas de laboratorio orientadas a determinar el estado de los lubricantes utilizados en los equipos. A partir de los resultados obtenidos, es posible tomar decisiones técnicas sobre la necesidad de reemplazar el lubricante, someterlo a procesos de filtrado o aplicar tratamientos como la diálisis. Además, este tipo de análisis permite diagnosticar el nivel de desgaste de los componentes internos del sistema, proporcionando información clave para la gestión del mantenimiento basado en condición. (Arellano Ortiz & Helguero G., 2019)

Como se observa en la Figura 3, el análisis de aceite requiere equipamiento especializado como microscopios para evaluar partículas de desgaste y contaminantes presentes en el lubricante.

Figura 3

Experimento químico con microscopio en laboratorio.




Nota. Tomado de <https://es.dreamstime.com/la-experiencia-de-ciencia-qu%C3%ADmica-del-aceite-es-el-an%C3%A1lisis-experimentos-con-equipos-microscopio-en-laboratorio-doble-image220819205>.

2. Principio de Pareto

Es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. En la figura 4 se observa un ejemplo del principio de Pareto.

Figura 4

Ejemplo de principio de Pareto 80-20




Nota. Tomado de (Alavian et al., 2021).

3. Diagrama de Jacknife

Es un método para analizar el tiempo de inactividad o indisponibilidad de equipos o sistemas usando diagramas de dispersión. En la figura 5 se muestra un ejemplo del diagrama de Jacknife.

Figura 5

Ejemplo de diagrama de jackknife



Nota. Tomado de <https://ausencorylsones.wordpress.com/2016/11/16/jackknife-vs-pareto-cual-es-mejor-y-por-que/>

2.3. Indicadores técnicos de lubricantes.

2.3.1. Número Base Total (TBN)

El TBN mide la capacidad del aceite para neutralizar los ácidos generados durante la combustión. Se expresa en mg KOH/g y refleja la reserva alcalina del lubricante. Valores iniciales altos (7–12 mg KOH/g) indican buena protección, mientras que valores inferiores a 4 mg KOH/g evidencian agotamiento de aditivos y riesgo de corrosión (ISO, 2011).

2.3.2. Viscosidad cinemática

La viscosidad cinemática representa la resistencia del aceite a fluir bajo gravedad, medida en mm²/s. Es un parámetro crítico porque un incremento indica oxidación y formación de lodos, mientras que una disminución refleja dilución con combustible. La norma ISO 3104 establece los métodos de ensayo para determinar este valor (ISO, 2023).

2.3.3. Conteo de partículas ISO 4406

El código ISO 4406 clasifica el nivel de contaminación sólida en el aceite mediante tres números que representan partículas $\geq 4 \mu\text{m}$, $\geq 6 \mu\text{m}$ y $\geq 14 \mu\text{m}$. Un código bajo (ej. 18/16/13) indica aceite limpio, mientras que valores altos (ej. 21/19/16) reflejan contaminación abrasiva y necesidad de cambio de filtros (ISO, 1999).

2.4. Indicadores de mantenimiento

2.4.1. Disponibilidad

En el sector de transporte vehicular, los indicadores de confiabilidad se expresan comúnmente en función del kilometraje recorrido, dado que el mantenimiento se programa en kilómetros. Entre los indicadores más utilizados se encuentran la disponibilidad en kilómetros, que mide el porcentaje de kilometraje efectivo respecto al programado, y la relación entre intervenciones preventivas y correctivas (MP/MC), que refleja la proactividad del sistema de mantenimiento.

2.4.2. Backlog

El backlog es un término utilizado en la gestión de proyectos y desarrollo de software que se refiere a una lista acumulativa de tareas, características, mejoras y correcciones pendientes que deben abordarse durante el ciclo de vida de un proyecto. (Dominguez, 2021)

2.4.3. Mantenibilidad

Es definida por la ISO 14224, como la capacidad (o probabilidad si hablamos en términos estadísticos), bajo condiciones dadas, que tiene un activo o componente de ser mantenido o restaurado en un periodo de tiempo dado a un estado donde sea capaz de realizar su función original nuevamente, cuando el mantenimiento ha sido realizado bajo condiciones prescritas, con procedimientos y medios adecuados. (ISO_14224, 2016)

La ecuación clásica de la Mantenibilidad es:

$$M(t) = 1 - e^{-\mu t}$$

donde $M(t)$ representa la probabilidad de que el equipo sea reparado en un tiempo menor o igual a t , y μ es la tasa de reparación (1/tiempo).

2.5. Indicadores adicionales

2.5.1. Costos de mantenimiento vs. Disponibilidad

Este indicador es fundamental para evaluar la eficiencia y sostenibilidad en la gestión de flotas de transporte liviano, especialmente en el contexto de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros bajo un enfoque de economía circular. Este indicador relaciona el gasto total invertido en mantenimiento con el nivel de disponibilidad operativa de los vehículos, es decir, el porcentaje de tiempo que la flota está activa y operativa frente al tiempo total disponible. Un equilibrio adecuado entre costos y disponibilidad es crucial para maximizar la productividad, minimizar costos y prolongar la vida útil de los activos (Fuentes et al., 2021).

En la práctica, un aumento en los costos de mantenimiento puede estar justificado si con ello se logra una mayor disponibilidad, reduciendo tiempos de inactividad y fallas inesperadas. Sin embargo, un costo excesivo sin una mejora proporcional en la disponibilidad

indica ineficiencias en el mantenimiento, lo que puede afectar negativamente la rentabilidad y sostenibilidad del transporte (Fuentes et al., 2021).

La disponibilidad se calcula como el porcentaje de unidades activas en relación con las unidades totales, y es un indicador clave para medir el aprovechamiento de los activos. Según diversas fuentes, la gestión eficiente de mantenimiento debe buscar maximizar la disponibilidad sin incurrir en costos desproporcionados, lo que implica optimizar la programación de mantenimientos, capacitar al personal y utilizar tecnologías de monitoreo en tiempo real como sistemas de telemetría. Estos sistemas permiten identificar el desgaste de refacciones y anticipar intervenciones, contribuyendo a un mejor balance entre costos y disponibilidad (Fuentes et al., 2021).

Además, la implementación de mantenimiento sostenible, alineado con prácticas ESG y economía circular, fomenta la reducción de residuos y el uso eficiente de recursos, lo que también impacta positivamente en los costos operativos y la disponibilidad. Por ejemplo, un mantenimiento adecuado de lubricantes y filtros no solo mejora la eficiencia del motor y reduce emisiones, sino que también evita paradas imprevistas que afectan la disponibilidad de la flota.

2.6. Economía circular en transporte liviano

2.6.1. Fundamentos de la economía circular

Los fundamentos de la economía circular constituyen un marco esencial para implementar estrategias de mantenimiento sostenible en el transporte liviano, particularmente en el manejo de lubricantes y filtros. Este modelo se basa en tres principios clave: eliminar residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales, desvinculando el crecimiento económico del consumo de recursos finitos (Flotats, 2020).

En el contexto del transporte liviano, estos principios se traducen en prácticas como el diseño de sistemas de mantenimiento que prioricen la durabilidad de los componentes, la reutilización de lubricantes mediante procesos de regeneración y el reciclaje de filtros para recuperar metales u otros materiales valiosos. Por ejemplo, la economía de servicios (donde se privilegia el alquiler o suscripción de lubricantes en lugar de su venta única) permite a las

empresas mantener el control sobre el ciclo de vida de estos insumos, facilitando su recolección y reacondicionamiento (Flotats, 2020).

Los fundamentos también incluyen la optimización de recursos, donde los materiales deben circular en su máximo valor mediante ciclos técnicos (remanufactura, reparación) y biológicos (compostaje de residuos orgánicos asociados al mantenimiento). Esto se alinea con el análisis del ciclo de vida (ACV), herramienta crítica para cuantificar el impacto ambiental de los lubricantes y filtros, desde su producción hasta su disposición final (Mellado, 2023).

La implementación de estos principios requiere:

- **Diseño para la circularidad:** Desarrollar filtros modulares con materiales reciclables y lubricantes biodegradables que reduzcan la toxicidad de los residuos.
- **Regeneración de ecosistemas:** Utilizar aceites base regenerados que disminuyan la extracción de petróleo crudo, contribuyendo a la restauración de suelos y aguas.
- **Colaboración multisectorial:** Establecer alianzas entre fabricantes, talleres y gestores de residuos para crear cadenas de valor cerradas.

2.6.2. *Aplicación al mantenimiento y residuos*

En el marco del mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en transporte liviano bajo un enfoque de economía circular, los indicadores relacionados con la aplicación al mantenimiento y la gestión de residuos son cruciales para evaluar el impacto ambiental y económico de las prácticas implementadas (Muñoz, 2020).

El reuso de aceites y filtros representa una estrategia clave para cerrar el ciclo de vida de estos materiales. Por ejemplo, el reciclaje integral de filtros de aceite consiste en un proceso que inicia con la extracción del aceite residual, seguido por la separación de sus componentes principales: papel filtrante, caucho, resorte, aceite y estructura metálica. Cada uno de estos materiales se somete a procesos de valorización específicos; el acero se funde para producir nuevos elementos metálicos, el papel y caucho se transforman en Combustible Derivado de Residuos (CDR) utilizado en la industria cementera, y el aceite residual se re-refina para obtener bases lubricantes que permiten fabricar nuevos aceites, cerrando así el ciclo productivo. Este proceso no solo evita la contaminación del suelo y fuentes hídricas, sino que también reduce la demanda de materias primas vírgenes y genera empleo en diversas etapas del reciclaje (Páez et al., 2021).

La minimización de residuos peligrosos es otro aspecto fundamental. Los aceites usados y filtros mal gestionados pueden liberar contaminantes tóxicos que persisten durante siglos en el ambiente, afectando ecosistemas y la salud humana. La correcta gestión y valorización de estos residuos, mediante técnicas de re-refinación y reciclaje, permite reducir significativamente la generación de residuos peligrosos. Por ejemplo, la re-refinación del aceite usado consume menos energía que la producción de aceite base a partir de petróleo crudo y evita la contaminación ambiental. Además, el reciclaje de filtros evita que sus componentes metálicos y plásticos permanezcan en vertederos durante siglos, contribuyendo a la protección ambiental (Muñoz, 2020).

Los beneficios económicos y ambientales de estas prácticas son múltiples. Económicamente, el reciclaje y reuso reducen costos asociados a la compra de materias primas y a la disposición final de residuos, además de generar empleo en la cadena de reciclaje y transformación. Ambientalmente, estas acciones disminuyen la huella de carbono al evitar la extracción y procesamiento de recursos naturales, y reducen las emisiones contaminantes (Páez et al., 2021).

2.6.3. Logística inversa aplicada a mantenimiento vehicular

La logística inversa aplicada al mantenimiento vehicular, especialmente en el sector de transporte liviano, es un componente esencial para implementar un modelo de mantenimiento sostenible bajo un enfoque de economía circular. Este proceso comprende principalmente la recolección, clasificación y retorno de insumos usados como lubricantes y filtros, con el objetivo de recapturar valor, minimizar residuos y optimizar la gestión de recursos (Alvarez y de la Cruz, 2023).

En la práctica, la recolección implica la recuperación sistemática de aceites usados, filtros y otros componentes consumibles que han cumplido su ciclo operativo en los vehículos. Esta etapa requiere una coordinación eficiente para asegurar que los residuos se recojan de manera segura y oportuna en los talleres o puntos de mantenimiento, evitando su disposición inadecuada que podría causar contaminación ambiental. Posteriormente, la clasificación es fundamental para separar los materiales según su naturaleza y estado, por ejemplo, aceites que pueden ser re-refinados, filtros que se pueden desarmar para recuperar metales y otros materiales reciclables, y residuos que deben ser tratados como peligrosos. Esta separación

permite maximizar la valorización y el reciclaje, facilitando el retorno de insumos reutilizables a la cadena productiva (Alvarez y de la Cruz, 2023).

El retorno de estos insumos usados hacia plantas de reciclaje o re-refinación cierra el ciclo de vida de los materiales, contribuyendo a la economía circular. Un sistema de logística inversa bien diseñado no solo reduce la generación de residuos peligrosos, sino que también disminuye los costos de adquisición de materias primas vírgenes y la huella ambiental del transporte liviano. Sin embargo, su implementación requiere una planificación rigurosa, coordinación entre múltiples actores (proveedores, talleres, gestores de residuos) y el uso de tecnologías para el seguimiento y trazabilidad de los insumos retornados (Alvarez y de la Cruz, 2023). Además, la logística inversa aplicada al mantenimiento vehicular mejora la eficiencia operativa y la rentabilidad, al reducir tiempos muertos y facilitar la disponibilidad de materiales reacondicionados o reciclados. También fortalece la responsabilidad ambiental de las empresas, alineándose con normativas y expectativas sociales crecientes sobre sostenibilidad.

2.7. Mantenimiento sostenible

El mantenimiento sostenible es un conjunto de prácticas orientadas a conservar y optimizar el funcionamiento de los vehículos sin causar daño al medio ambiente, integrando criterios de eficiencia económica y responsabilidad ambiental. En el transporte liviano, implica realizar acciones como mantenimiento preventivo y predictivo que reduzcan el consumo de combustible, prolonguen la vida útil de lubricantes, filtros y otros componentes, y minimicen emisiones contaminantes. Este enfoque busca no solo controlar costos operativos y evitar fallas costosas, sino también disminuir la huella ambiental de la flota, alineándose con principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y contribuyendo a la economía circular. Entre sus beneficios destacan la reducción del consumo energético, la optimización de recursos, la disminución de residuos y la mejora en la productividad y seguridad, posicionando a las empresas como responsables con el planeta y socialmente comprometidas (Liborio y Rodrigo, 2024).

2.8. Lubricantes y filtros contaminados

Los lubricantes y filtros contaminados en transporte liviano representan un riesgo significativo para la eficiencia y vida útil de los motores y sistemas mecánicos, además de ser una fuente importante de contaminación ambiental. Los aceites lubricantes usados (ALU) se

contaminan durante su uso con partículas metálicas provenientes del desgaste del motor, productos de la combustión incompleta, agua, polvo, suciedad y otros contaminantes químicos como combustible o refrigerantes (Ver Figura 6). Esta contaminación altera las propiedades del lubricante, reduciendo su capacidad para proteger y lubricar adecuadamente, lo que puede acelerar el desgaste, aumentar la fricción, provocar corrosión y disminuir la confiabilidad de la maquinaria (Franco y Pedraza, 2019).

Figura 6

Aceites de lubricantes para el motor



Nota. Tomado de (Franco y Pedraza, 2019).

Los filtros contaminados, por su parte, acumulan partículas y residuos que, si no se manejan correctamente, pueden generar derrames y contaminación del suelo y agua. La manipulación inadecuada de aceites y filtros usados (Ver figura 7), como almacenarlos sin drenar o disponerlos en basura común, agrava estos riesgos ambientales. Por ello, es fundamental un manejo integral que incluya la recolección, almacenamiento en condiciones seguras y la disposición o reciclaje adecuado, siguiendo normativas ambientales y técnicas específicas para evitar daños a la salud y el entorno.

Figura 7

Filtros contaminados de aceites y filtros



Nota. Tomado de (Rojas, 2016)

El control y monitoreo de la contaminación del lubricante mediante análisis periódicos permite detectar contaminantes como agua, partículas sólidas, desgaste metálico y agotamiento de aditivos, facilitando la toma de decisiones para mantenimiento preventivo o cambio de lubricante. Así, una gestión adecuada de lubricantes y filtros contaminados contribuye a la sostenibilidad operativa y ambiental, alineándose con prácticas de economía circular que buscan minimizar residuos y maximizar la reutilización y reciclaje (Franco y Pedraza, 2019).

2.9. Transporte de pasajeros

El transporte de pasajeros se refiere al movimiento organizado de personas mediante vehículos especializados, principalmente buses, coasters y combis, que son esenciales para la movilidad urbana, interprovincial y para el soporte de actividades económicas como la minería y el transporte laboral. En Perú, este tipo de transporte constituye uno de los medios más comunes y rentables para movilizar trabajadores, estudiantes y población en general, tanto a nivel local como nacional. Los vehículos de transporte de pasajeros (Ver figura 8) se clasifican según su capacidad y diseño, incluyendo buses de gran tamaño, coasters de mediana capacidad y combis de menor capacidad, cada uno diseñado para cumplir funciones específicas según la cantidad de usuarios, la distancia de la ruta y las condiciones operativas. Estos vehículos permiten trasladar desde grupos numerosos en trayectos largos hasta pasajeros en recorridos urbanos cortos, adaptándose a las necesidades de movilidad del país. La seguridad, eficiencia, costos operativos y características de la ruta son factores determinantes para elegir el tipo de vehículo adecuado (adaptado de Zambrano y Orellana, 2018).

Figura 8

Unidades de transporte de pasajeros



Nota. Tomado de <https://elbuho.pe/2023/10/arequipa-mas-de-80-buses-sin-acreditacion-para-operar-en-el-sistema-integrado-de-transportes/>

2.10. Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos son aquellos materiales que, debido a sus características físicas, químicas o biológicas, representan un riesgo significativo para la salud humana, el ambiente o la propiedad. Estos residuos pueden generar sustancias tóxicas, inflamables, explosivas, corrosivas, infecciosas o contaminantes, y requieren un manejo especial para prevenir daños. En Perú, el transporte y gestión de estos residuos están regulados por el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Decreto Supremo N° 021-2008-MTC) y la Ley N° 28256, que establecen normas estrictas para la recolección, transporte, almacenamiento y disposición final, con el fin de proteger a las personas, el ambiente y la propiedad (MTC, 2025).

Para transportar residuos peligrosos se requiere autorización especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que incluye permisos, licencias especiales para conductores, pólizas de seguro que cubran riesgos ambientales y de terceros, y cumplimiento de protocolos de seguridad y mantenimiento preventivo de las unidades motrices. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) supervisa y sanciona el transporte ilegal o inseguro, imponiendo multas significativas y la interrupción inmediata del servicio en caso de incumplimiento.

2.11. Gestión integral de residuos

La gestión integral de residuos es un enfoque que abarca todas las etapas del manejo de residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final, con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente, promoviendo la minimización, valorización y reciclaje de los materiales. En Perú, esta gestión está regulada por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N°1278) y su reglamento, que plantean un cambio de paradigma al considerar los residuos como materia prima para otras industrias, impulsando la industrialización del reciclaje y la participación activa de todos los actores sociales, desde autoridades hasta ciudadanos y empresas (Fernández et al., 2024).

Este enfoque incluye la segregación en origen, recolección diferenciada, transporte adecuado, almacenamiento seguro, tratamiento y valorización mediante procesos que maximizan la recuperación de materiales y energía, y la disposición final ambientalmente adecuada de los residuos no reciclables. Además, fomenta la formalización de recicladores, la implementación de tecnologías modernas y la cooperación interinstitucional para generar

economías de escala y eficiencia en la gestión (Fernández et al., 2024). En el sector transporte liviano, la gestión integral de residuos es clave para manejar adecuadamente lubricantes usados, filtros contaminados y otros residuos peligrosos, minimizando impactos ambientales y alineándose con la economía circular. Empresas especializadas ofrecen servicios certificados de recolección, transporte y disposición final, garantizando trazabilidad y cumplimiento normativo. Así, la gestión integral contribuye a la sostenibilidad ambiental, económica y social, transformando residuos en recursos y reduciendo la contaminación.

2.12. Economía circular

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca extender el ciclo de vida de los productos mediante prácticas como compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos tantas veces como sea posible, creando así valor añadido y reduciendo al mínimo los residuos. Este modelo contrasta con la economía lineal tradicional de “usar y tirar”, y se basa en tres principios fundamentales: eliminar residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso en su máximo valor, y regenerar la naturaleza. La economía circular promueve la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de la extracción de materias primas finitas y la minimización de impactos ambientales, contribuyendo a la sostenibilidad económica, social y ambiental (Flotats, 2020).

2.13. Buenas prácticas y tecnologías asociadas

Las prácticas ambientales adecuadas en mantenimiento consisten en acciones planificadas que buscan disminuir el impacto negativo de las operaciones sobre el medio ambiente, fomentando la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad. En el mantenimiento de vehículos de transporte liviano, estas prácticas son fundamentales para gestionar correctamente residuos peligrosos como aceites usados y filtros contaminados, debido a su alto potencial contaminante. Entre las prácticas más importantes destacan el almacenamiento correcto de lubricantes y filtros en áreas cubiertas y señalizadas, el uso de bandejas para contener posibles derrames, la recolección y disposición a través de operadores autorizados por OEFA, así como la implementación de planes de emergencia para responder a derrames accidentales. Asimismo, es vital promover la formación continua del personal técnico y logístico en aspectos de seguridad ambiental y manejo de residuos (Camilleri, 2022). Estas acciones ayudan a reducir riesgos legales, fortalecer la reputación corporativa, evitar multas y, principalmente, proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Incorporarlas dentro de un sistema de gestión

ambiental basado en la norma ISO 14001 facilita un control más riguroso y sostenido del desempeño ambiental a lo largo del tiempo (Camilleri, 2022).

2.13.1. Tecnologías limpias para aceites y filtros

Las tecnologías limpias aplicadas a la gestión de aceites y filtros tienen como objetivo disminuir la generación de residuos y maximizar la reutilización de materiales. En el mantenimiento de flotas pesadas, estas tecnologías incluyen desde sistemas avanzados de filtración hasta plantas especializadas en la regeneración de aceites usados. Entre las tecnologías más destacadas se encuentran los sistemas de microfiltración y ultrafiltración (Ver Figura 9), que prolongan la vida útil del aceite lubricante al eliminar impurezas sin necesidad de cambiarlo completamente. Asimismo, se utilizan centrífugas que separan partículas para mejorar la calidad del lubricante durante su uso (Manzolillo, 2020).

Figura 9

Sistemas de microfiltración y ultrafiltración



Nota. Tomado de (Manzolillo, 2020).

Respecto a los filtros contaminados, existen procesos de descontaminación térmica o mediante solventes que facilitan su reciclaje o reutilización, reduciendo así la cantidad de residuos que van a disposición final. Estas tecnologías deben integrarse con sistemas de recolección selectiva y trazabilidad, en línea con los principios de la economía circular (Manzolillo, 2020). La adopción de estas soluciones tecnológicas contribuye a la reducción de costos operativos, al ahorro de recursos y al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, fortaleciendo un enfoque de mantenimiento sostenible.


2.13.2. Monitoreo en tiempo real y trazabilidad

El monitoreo en tiempo real se ha convertido en una herramienta fundamental para optimizar la eficiencia del mantenimiento y supervisar el estado de los activos. En la gestión

de lubricantes y filtros, esta tecnología permite identificar anomalías en el uso de aceites, detectar posibles filtraciones o contaminaciones, y planificar intervenciones de mantenimiento únicamente cuando son necesarias, siguiendo un enfoque predictivo (Márquez et al., 2020). Tal como se muestra en la Figura 10, empresas especializadas como Fluid Intelligence ofrecen sistemas de monitoreo continuo mediante sensores IoT para el control de la condición del aceite (Fluid Intelligence, 2023).

Figura 10

Sistema de monitoreo en tiempo real de lubricantes mediante sensores IoT.



Nota. Tomado de Fluid Intelligence. (2023). 24/7 Oil Condition Monitoring with IIoT Sensors.

Para ello, se utilizan sensores que miden parámetros como presión, temperatura, viscosidad, presencia de partículas ferrosas o humedad, los cuales se integran con sistemas SCADA o plataformas de Internet de las Cosas (IoT), facilitando el acceso a la información desde cualquier dispositivo y apoyando la toma de decisiones basadas en datos (Márquez et al., 2020). Además, la trazabilidad digital mediante códigos QR o etiquetas RFID posibilita el registro completo del ciclo de vida de los residuos, desde su generación hasta su almacenamiento, transporte y disposición final, garantizando el cumplimiento de normativas y simplificando los procesos de auditoría ambiental.

2.14. Normativas técnicas y ambientales

2.14.1. ISO 3771 – Determinación del número base total (TBN)

La norma ISO 3771:2011 establece el método de titulación potenciométrica con ácido perclórico en medio no acuoso para determinar el número base total (TBN) en productos derivados del petróleo, especialmente aceites lubricantes. El TBN expresa la capacidad del aceite para neutralizar ácidos, medido en miligramos de hidróxido de potasio por gramo de muestra (mg KOH/g), y constituye un parámetro esencial para evaluar la reserva alcalina del lubricante (International Organization for Standardization [ISO], 2011).

En el ámbito del mantenimiento basado en condición (CBM), el monitoreo del TBN permite identificar el grado de agotamiento de los aditivos detergentes y dispersantes presentes en el aceite. Una disminución significativa del TBN indica que el lubricante ha perdido su capacidad de neutralización, lo que incrementa el riesgo de corrosión en componentes metálicos y obliga a planificar un cambio de aceite. De esta manera, el TBN se convierte en un indicador confiable para extender o ajustar intervalos de mantenimiento en función del estado real del lubricante, reduciendo costos y residuos peligrosos (ASTM International, 2016).

Asimismo, el uso del TBN como parámetro técnico se vincula directamente con los principios de la economía circular, ya que permite implementar estrategias de reutilización y re-refinación de aceites usados. Al integrar este indicador en programas de gestión formal de residuos, las empresas de transporte liviano pueden cumplir con normativas ambientales como la ISO 14001 y optimizar la sostenibilidad operativa de su flota (Metrohm, 2020).

2.14.2. ISO 55001 – Gestión de activos

La norma ISO 55001 es un estándar internacional que establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de activos (SGA) de manera eficaz y sostenible. Publicada inicialmente en 2014 y actualizada en 2024, esta norma está diseñada para organizaciones de cualquier tamaño y sector que dependan de sus activos físicos para alcanzar sus objetivos, como es el caso del transporte liviano, la manufactura, servicios públicos y construcción. Su objetivo principal es optimizar el ciclo de vida de los activos, equilibrando el rendimiento, el riesgo y los costos asociados para maximizar el valor que estos aportan a la organización (Ramos, 2024).

ISO 55001 proporciona una estructura clara para gestionar activos de forma sistemática, promoviendo la mejora continua mediante procesos documentados y medibles. Entre sus beneficios destacan la mejora del rendimiento financiero, la reducción de costos operativos a través de un mantenimiento preventivo planificado y eficaz, y la gestión integrada de riesgos. Esto permite extender la vida útil de los activos críticos, como lubricantes y filtros en transporte liviano, y facilita una mejor planificación de inversiones y gastos de capital, haciendo a la organización más flexible y resiliente ante cambios (Ramos, 2024).

La norma también impulsa la sostenibilidad, promoviendo el uso responsable de recursos y prácticas que minimizan impactos ambientales, lo que es fundamental para un mantenimiento sostenible bajo un enfoque de economía circular. Además, mejora la reputación y la confianza de las partes interesadas al demostrar responsabilidad social y cumplimiento normativo mediante un sistema auditado e independiente (León et al., 2020).

Para su implementación, ISO 55001 exige establecer políticas claras de gestión de activos, definir roles y responsabilidades, realizar análisis de riesgos, fijar objetivos específicos y desarrollar planes de gestión alineados con la estrategia organizacional. También requiere el monitoreo y revisión periódica del sistema para asegurar su eficacia y la mejora continua (Ramos, 2024).

Un caso práctico de aplicación en transporte liviano mostró que la implementación de un SGA basado en ISO 55001 permitió aumentar la disponibilidad de maquinaria en más de un 10%, mejorar la confiabilidad, optimizar costos horarios y aumentar la rentabilidad, evidenciando la eficacia de esta norma para mejorar el mantenimiento y la gestión de activos en sectores intensivos en capital (León et al., 2020).

2.14.3. ISO 14001 – Gestión ambiental

La norma ISO 14001 es un estándar internacional que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo en cualquier tipo de organización, incluyendo empresas de transporte liviano, con el objetivo de mejorar continuamente su desempeño ambiental y reducir su impacto sobre el medio ambiente. Esta certificación demuestra el compromiso serio de una empresa con la prevención de la

contaminación, el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y la adopción de prácticas sostenibles en todas sus operaciones, lo cual es especialmente relevante en el sector del transporte, donde la gestión adecuada de lubricantes, filtros y otros insumos es clave para minimizar residuos y emisiones contaminantes (Camilleri, 2022).

La ISO 14001 proporciona un marco estructurado para identificar, controlar y monitorear los aspectos ambientales relacionados con la actividad empresarial, promoviendo la mejora continua mediante la definición de políticas ambientales, objetivos claros, evaluación de riesgos e impactos, y la implementación de controles operacionales adecuados. En el transporte liviano, esto se traduce en prácticas como la gestión eficiente de residuos peligrosos (aceites usados, filtros contaminados), la optimización del consumo de recursos (combustibles, lubricantes) y la reducción de emisiones contaminantes, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y a la economía circular (Camilleri, 2022).

Entre los beneficios de adoptar ISO 14001 en el transporte liviano destacan la creación de una imagen corporativa responsable y comprometida con el medio ambiente, el aseguramiento del cumplimiento normativo, la reducción de costos mediante el uso eficiente de recursos, la generación de oportunidades comerciales al establecer alianzas con empresas igualmente certificadas, y la mejora en el compromiso y motivación del personal. Además, la norma ayuda a minimizar riesgos legales y reputacionales derivados de posibles incumplimientos ambientales.

En la práctica, la implementación de ISO 14001 implica establecer políticas ambientales específicas, capacitar al personal, realizar auditorías internas y externas, y mantener un sistema documentado que permita la trazabilidad y mejora continua. Empresas del sector transporte que han adoptado esta norma reportan mejoras en la eficiencia operativa, reducción de residuos y emisiones, y mayor competitividad en mercados cada vez más exigentes en términos de sostenibilidad (Camilleri, 2022).

2.14.4. Normativa nacional y OEFA para residuos peligrosos

En Perú, la normativa nacional sobre residuos peligrosos está regulada principalmente por la Ley N° 28256, que establece un marco legal para el transporte terrestre, manejo y disposición de materiales y residuos peligrosos, con énfasis en la prevención y protección de

la salud humana, el medio ambiente y la propiedad. Esta ley define los residuos peligrosos como sustancias o productos que, por sus características físicas, químicas o toxicológicas, representan riesgos significativos y regula todas las etapas desde la producción, almacenamiento, transporte, manipulación, tratamiento, reciclaje hasta la disposición final.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es la entidad encargada de supervisar y controlar el transporte terrestre de estos residuos, estableciendo requisitos como el registro único de unidades de transporte, la expedición de licencias especiales para conductores, la obligatoriedad de pólizas de seguro que cubran riesgos ambientales y de terceros, y la fiscalización del cumplimiento de las normativas en las empresas prestadoras de servicios de transporte. Además, el MTC exige que las empresas mantengan un control riguroso del mantenimiento preventivo y correctivo de sus unidades motrices y un inventario actualizado de los materiales y residuos peligrosos transportados (MTC, 2025).

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es la autoridad ambiental responsable de supervisar que las empresas cumplan con las disposiciones ambientales relacionadas con la gestión de residuos peligrosos, aplicando sanciones en caso de incumplimiento. La normativa establece clasificaciones de infracciones en leves, graves y muy graves, según el impacto ambiental o sanitario causado, y contempla sanciones que pueden incluir multas, suspensión de actividades o responsabilidades penales. En cuanto a la gestión responsable de residuos peligrosos, la normativa exige su segregación, almacenamiento temporal en condiciones seguras, transporte por operadores autorizados y trazabilidad desde la generación hasta la disposición final, garantizando la minimización de riesgos para la salud y el ambiente. Esta gestión integral es fundamental para evitar la contaminación de suelos, aguas y aire, así como para prevenir accidentes industriales y sanitarios.

En el contexto del mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en transporte liviano, el cumplimiento de esta normativa es crucial para asegurar que los residuos generados, como aceites usados y filtros contaminados, sean manejados adecuadamente, evitando impactos negativos y promoviendo prácticas alineadas con la economía circular. La normativa nacional y la supervisión del OEFA garantizan que las operaciones de transporte y gestión de estos residuos se realicen bajo estrictos estándares de seguridad, trazabilidad y responsabilidad ambiental, contribuyendo a la sostenibilidad del sector transporte en Perú (MTC, 2025).



CAPÍTULO III

3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1. Diseño de la Investigación

El estudio presenta un diseño no experimental, porque no se manipulan las variables técnicas de los lubricantes ni de la disponibilidad de la flota, sino que se observan y simulan tal como se desarrollan en la empresa de transporte liviano ubicada en Cerro Colorado, Arequipa. Según Hernández et al. (2014), el diseño no experimental se aplica cuando el investigador analiza fenómenos tal como ocurren en su contexto natural.

Asimismo, el diseño es transversal, ya que la recolección de datos se realizará en un único periodo de tiempo correspondiente al año 2025, evaluando el sistema actual de gestión de lubricantes y filtros, así como los resultados posteriores a la implementación del modelo de mantenimiento por condición (CBM).

El enfoque del diseño es descriptivo-correlacional.

- Es descriptivo porque identifica y caracteriza los procesos actuales de consumo de lubricantes, generación de residuos, comportamiento de la flota y evolución de los parámetros técnicos (TBN, viscosidad cinemática, conteo de partículas ISO 4406, disponibilidad en km).
- Es correlacional porque analiza la relación entre la aplicación del modelo de mantenimiento sostenible basado en condición (variable independiente) y los cambios en los indicadores técnicos de lubricantes y desempeño de la flota (variable dependiente).

Este diseño permite evaluar cómo la incorporación del modelo CBM y las prácticas de economía circular influyen en la sostenibilidad operativa de la flota, mostrando la extensión de los intervalos de cambio de aceite respecto al plan tradicional, sin aplicar tratamientos experimentales.

3.2. Método de la Investigación

El estudio emplea el método descriptivo-analítico.

- Fase descriptiva: permite registrar el comportamiento actual de la gestión de lubricantes y filtros, las cantidades de residuos peligrosos generados y los indicadores técnicos de mantenimiento, incluyendo la evolución del Número Base Total (TBN), la viscosidad

cinemática y el conteo de partículas según ISO 4406, junto con la disponibilidad en kilómetros de la flota

- Fase analítica: permite comparar los resultados previos y posteriores a la implementación del modelo sostenible basado en condición (CBM), identificando cambios y tendencias en los indicadores técnicos, económicos y ambientales. En particular, se analizará cómo la aplicación del CBM influye en la extensión de los intervalos de cambio de aceite, la reducción de residuos y la mejora de la disponibilidad operativa de las unidades.

Este método facilita el análisis de datos provenientes de registros de mantenimiento, historiales de lubricantes, resultados de laboratorio y simulaciones en matrices de control, asegurando una evaluación integral del impacto económico y ambiental de la gestión sostenible de lubricantes y filtros

3.3. Tipo de Enfoque

El estudio utiliza un enfoque cuantitativo, debido a que los resultados se obtienen a partir de la medición directa de variables técnicas y operativas, registradas durante la operación y el mantenimiento de las unidades de transporte liviano. La información analizada se sustenta en registros históricos y datos generados durante la aplicación del modelo de mantenimiento por condición (CBM), permitiendo la comparación de indicadores antes y después de su implementación.

Las variables cuantitativas consideradas en el estudio son las siguientes:

- **Cantidad de lubricantes reutilizados (litros/mes):** Se determina mediante el registro mensual del volumen de aceite lubricante recuperado y reutilizado, a partir de los formatos de control de mantenimiento y gestión de residuos.
- **Cantidad de filtros reciclados (unidades/mes):** Se obtiene a partir del conteo mensual de filtros retirados de las unidades y derivados a procesos de reciclaje, según los registros de mantenimiento y disposición de residuos.
- **Aplicación de microfiltración y reacondicionamiento de filtros (%):** Se mide como el porcentaje de filtros sometidos a procesos de microfiltración y reacondicionamiento respecto al total de filtros utilizados en el periodo de análisis.
- **Disponibilidad en km (%):** Se calcula como la proporción de kilómetros recorridos en condiciones operativas respecto al total de kilómetros programados.

- **Viscosidad cinemática (cSt):** Se obtiene mediante análisis de laboratorio del aceite lubricante, siguiendo normas ISO 3104.
- **Número Base Total (TBN) (mg KOH/g):** Se determina mediante análisis de laboratorio, registrando la capacidad de neutralización de ácidos del aceite según ISO 3771.
- **Conteo de partículas ISO 4406:** Se mide mediante análisis de contaminación sólida en el lubricante, clasificando partículas $\geq 4 \mu\text{m}$, $\geq 6 \mu\text{m}$ y $\geq 14 \mu\text{m}$.
- **Residuos peligrosos generados (litros y unidades/km):** Se cuantifican a partir del volumen de aceites usados y la cantidad de filtros contaminados generados mensualmente, según los registros de gestión de residuos.
- **Costo promedio de mantenimiento (S/. /km):** Se calcula como el costo total de mantenimiento dividido entre los kilómetros recorridos en el periodo de análisis.

El análisis estadístico se empleará para comparar los valores de estos indicadores antes y después de la implementación del modelo CBM, permitiendo la validación de la hipótesis de investigación sin realizar interpretaciones causales en esta etapa metodológica

3.4. Nivel de Investigación

El nivel de investigación del estudio es descriptivo-explicativo, debido a que combina la caracterización detallada de la situación actual del mantenimiento con el análisis de la relación entre la aplicación del modelo propuesto y los indicadores evaluados.

- El estudio es descriptivo, porque se orienta a identificar, registrar y sistematizar las características del estado actual del mantenimiento de lubricantes y filtros en la empresa de transporte liviano, considerando variables como el consumo de lubricantes, la generación de residuos peligrosos, la disponibilidad operativa de las unidades y el cumplimiento de procedimientos y normativas internas. Esta etapa permite establecer una línea base objetiva a partir de datos reales de operación y mantenimiento.
- Asimismo, el estudio es explicativo, porque analiza de qué manera la aplicación del modelo de mantenimiento sostenible influye en el comportamiento de los indicadores técnicos y operativos evaluados, particularmente en la reducción de residuos peligrosos y en la variación de parámetros como la viscosidad cinemática, el Número Base Total (TBN), el conteo de partículas ISO 4406, la disponibilidad en kilómetros y el costo promedio de mantenimiento. La explicación se realiza mediante la comparación de los

valores de los indicadores antes y después de la implementación del modelo, sin manipulación experimental directa de las variables.

En consecuencia, el nivel descriptivo-explicativo permite comprender la situación inicial del sistema de mantenimiento y, al mismo tiempo, explicar la relación entre la aplicación del modelo propuesto y los resultados observados, sustentando el análisis con datos cuantitativos y registros técnicos de la empresa.

3.5. Técnicas e Instrumentos

3.5.1. Técnicas

La investigación aplicará técnicas cualitativas y cuantitativas para el levantamiento y análisis de información. En primer lugar, se utilizará la observación estructurada, que permitirá registrar de manera sistemática el estado operativo de las unidades de transporte liviano (coasters, buses y combis), así como las prácticas actuales de mantenimiento y la gestión de lubricantes, filtros y residuos peligrosos asociados. Esta técnica facilitará la identificación de patrones de consumo y de generación de residuos en condiciones reales de operación.

Asimismo, se implementará la revisión documental, técnica que permitirá analizar información técnica de las unidades de transporte y los registros históricos de mantenimiento, costos operativos y consumo de lubricantes. Esta revisión se complementará con un análisis comparativo de los indicadores técnicos de lubricantes (TBN, viscosidad cinemática e ISO 4406) y de disponibilidad en km, obtenidos antes y después de la aplicación del modelo de mantenimiento basado en condición (CBM). De esta manera, se evaluará el impacto del modelo en la extensión de los intervalos de cambio de aceite, la reducción de residuos y la mejora del desempeño operativo de la flota.

3.5.2. Instrumentos

Para la recolección de datos se emplearán los siguientes instrumentos:

- **Fichas técnicas de equipos evaluados**, que permitirán conocer las especificaciones de fábrica y parámetros recomendados para su operación y mantenimiento:
 - ✓ Ficha técnica de Coaster (motor diésel, sistema de lubricación y filtrado).
 - ✓ Ficha técnica de Bus de transporte de personal.
 - ✓ Ficha técnica de Combi destinada al transporte de personal.

La tabla 4 presenta la ficha técnica de la combi destinada al transporte de personal, utilizada como unidad de estudio en la investigación

Tabla 4

Ficha técnica de la combi de transporte de personal (Flota TP).

Parámetro	Especificación	Detalle adicional
Tipo de unidad	Combi de transporte de personal	Flota TP
Modelo	Toyota Hiace / Similar	Configuración para ruta
Año de fabricación	2016	Registro: Perú
Kilometraje acumulado	285,000 km	Periodo evaluado 2024–2025
Motor	Diésel turbo	4 cilindros
Potencia / Torque	~170 HP @ 3,400 rpm	Operación continua
Transmisión	Manual / Automática	5–6 velocidades
Capacidad de pasajeros	12 – 15 pasajeros	Transporte de personal
Sistema de frenos	Hidráulico con ABS	Uso mixto urbano–ruta
Suspensión	Convencional reforzada	Estabilidad en ruta
Combustible	Tanque: ~70 L	Autonomía ~10–12 h
Lubricantes – Motor	Aceite SAE 15W-40 (7–8 L)	Intervalo: 5,000 km
Lubricantes – Transmisión	Aceite SAE 75W-90	Intervalo: 40,000 km
Filtros	Aceite / combustible / aire	Reemplazo programado
Residuos estimados/año	Aceite usado: ~300–350 L	Basado en operación anual
Condición operativa	Ruta y accesos secundarios	Ciclo medio



Fuente: Elaboración propia a partir de registros técnicos de la empresa (2025).

- **Formatos de control e inspección operativa (Checklist)**, utilizados para evaluar el estado físico y funcional de las unidades durante la observación estructurada:
 - ✓ Formato de control e inspección de coaster.
 - ✓ Formato de inspección de bus de transporte de personal.

- ✓ Formato de inspección de combi de transporte de personal.
- **Matrices de simulación en Excel**, diseñadas para proyectar la evolución de los parámetros técnicos de lubricantes (TBN, viscosidad cinemática e ISO 4406) y su relación con la disponibilidad en kilómetros.
- **Registros documentales y reportes históricos**, que incluyen consumo de lubricantes, costos de mantenimiento y frecuencia de cambios de aceite, necesarios para el análisis comparativo entre el plan tradicional y el modelo CBM.
- **Formatos de laboratorio de análisis de aceite usado**, que permiten validar los valores de TBN, viscosidad y conteo de partículas según normas ISO, asegurando trazabilidad y rigor técnico.

3.6. Campo de verificación

3.6.1. Ubicación temporal


La presente investigación se desarrollará durante el año 2025, abarcando las fases de diagnóstico, diseño del modelo de mantenimiento sostenible, evaluación proyectada del modelo y análisis de resultados..

3.6.2. Ubicación espacial

El estudio se realizará en una empresa de transporte liviano ubicada en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, Perú. Esta zona se caracteriza por su actividad logística y minera, lo que la convierte en un entorno adecuado para implementar un modelo de mantenimiento sostenible orientado a reducir residuos peligrosos y optimizar el uso de lubricantes y filtros en condiciones operativas reales. La Figura 11 muestra la ubicación espacial del taller de transporte liviano en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa.

Figura 11

Ubicación espacial del taller de transporte liviano en Cerro Colorado, Arequipa.



Fuente: Google Maps (2025).

3.6.3. Unidades de estudio

Las unidades de estudio estarán conformadas por 50 equipos de transporte liviano pertenecientes a la flota operativa de la empresa evaluada, incluyendo coasters, buses y combis. Cada unidad será evaluada en términos de su historial de mantenimiento, consumo de lubricantes, generación de residuos peligrosos y desempeño operativo. En la Figura 1 se muestra una de las unidades representativas de la categoría combis.

Figura 12

Combi de transporte de personal perteneciente a la flota evaluada



Fuente: Archivo técnico de la empresa de transporte liviano (2025).

3.7. Estrategias de recolección de datos

La recolección de datos en esta investigación se llevará a cabo mediante un enfoque mixto, priorizando el uso de herramientas técnicas y registros documentales proporcionados por la empresa evaluada. Las estrategias empleadas serán las siguientes:

1. **Observación estructurada en campo:** Se aplicará una guía de observación durante la inspección de las unidades de transporte de personal (coasters, buses y combis). Esta técnica permitirá verificar el estado mecánico de las unidades, las condiciones de mantenimiento y las evidencias visibles relacionadas con el uso, manejo y disposición de lubricantes y filtros, así como prácticas asociadas a la gestión de residuos generados durante las actividades de mantenimiento.

2. Revisión documental técnica y operativa: Esta estrategia constituye el eje central de la investigación, ya que permite acceder a registros históricos y datos operativos reales generados por la empresa. Se recopilarán documentos como historiales de mantenimiento, hojas de ruta, reportes de intervenciones, registros de consumo de lubricantes, reportes de volúmenes de residuos peligrosos generados, análisis de laboratorio (TBN, viscosidad cinemática, ISO 4406) y reportes de disponibilidad en kilómetros. Esta información será utilizada para establecer una línea base cuantitativa y comparar el comportamiento de los indicadores antes y después de la evaluación proyectada del modelo de mantenimiento sostenible, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de los resultados obtenidos.

3. Aplicación de checklist técnico-operativos: Como complemento a las estrategias anteriores, se emplearán checklists técnico-operativos estandarizados, diseñados para la inspección sistemática de las unidades de transporte de personal. Estos formatos permitirán uniformizar el proceso de evaluación, reducir la subjetividad del observador y asegurar la consistencia en la recolección de datos técnico-operativos relacionados con el mantenimiento, el uso de lubricantes y el estado de los filtros.

- ✓ Formato de control técnico-operativo de coaster.
- ✓ Formato de inspección de bus de transporte de personal.
- ✓ Formato de inspección de combi de transporte de personal.

3.8. Limitaciones

- a) Acceso restringido a información interna:** Por políticas de confidencialidad, ciertos registros operativos, financieros o técnicos de la empresa evaluada podrían no estar disponibles en su totalidad, lo que podría limitar el análisis integral del sistema de mantenimiento y gestión de residuos.
- b) Resultados aplicables a un solo caso piloto:** La validación del modelo se realizará en una única empresa de transporte liviano ubicada en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, por lo que los resultados obtenidos no necesariamente serán generalizables a otras organizaciones del sector con condiciones distintas.



4. SISTEMA ACTUAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo caracterizar la situación actual del sistema de mantenimiento en la empresa de transporte liviano ubicada en Cerro Colorado, Arequipa, correspondiente al periodo 2024. Este diagnóstico constituye la línea base que permitirá, en capítulos posteriores, evaluar el impacto del modelo de mantenimiento basado en condición (CBM) propuesto para 2025, bajo un enfoque de economía circular.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque descriptivo permite caracterizar fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, sin manipulación de variables. En este sentido, el presente capítulo se estructura en torno a cinco ejes de análisis: (1) caracterización operativa de la flota (distribución por tipo, antigüedad y kilometraje); (2) disponibilidad en kilómetros como indicador de desempeño; (3) indicadores de mantenimiento (intervenciones preventivas y correctivas, costos asociados); (4) parámetros de calidad de lubricantes (TBN, viscosidad, ISO 4406); y (5) gestión de residuos peligrosos (generación y disposición de aceite usado y filtros).

La información presentada ha sido obtenida de los registros históricos de la empresa, complementada con análisis de laboratorio realizados para este estudio. Los resultados se presentan de manera agregada por tipo de flota (Bus, Coaster, Combi) y, cuando resulta relevante, de manera individual para identificar unidades críticas.

4.2. Caracterización de la flota.

4.2.1. Distribución por tipo de unidad.

La flota evaluada está conformada por 50 unidades de transporte liviano. En la Tabla 5 se presenta la distribución por tipo de unidad, diferenciando entre buses, coasters y combis.

Tabla 5

Distribución de la flota por tipo de unidad

Tipo de Unidad	Cantidad	Porcentaje	Aplicación principal
Bus	10	20%	Transporte de personal en rutas continuas
Coaster	15	30%	Transporte de personal en rutas mixtas


Combi	25	50%	Transporte de personal en rutas urbanas
Total	50	100%	-

Nota. Elaboración propia a partir de registros de la empresa

En la figura 13 se muestra la predominancia de combis (50%) responde a la flexibilidad operativa que ofrecen en rutas urbanas, donde se requiere mayor capacidad de maniobra y menor tamaño para acceder a zonas de difícil acceso. Los buses (20%) se reservan para rutas de mayor capacidad y recorrido continuo, como el traslado de personal a zonas industriales o mineras. Los coasters (30%) cumplen un rol intermedio, adecuado para rutas mixtas urbano-rurales. Esta distribución es coherente con la literatura especializada, que señala que flotas de transporte de personal suelen diversificarse para adaptarse a diferentes condiciones operativas (González et al., 2021).

Figura 13

Distribución de la flota por tipo de unidad



Nota. Elaboración propia a partir de registros de la empresa

La clasificación de las unidades se efectuó considerando el modelo, año de fabricación y kilometraje acumulado. Estos criterios permitieron establecer el perfil operativo de la flota, el cual se presenta en la Tabla 6 y constituye la base para el análisis de los indicadores de mantenimiento y gestión de lubricantes y filtros desarrollados en la investigación

Tabla 6

Perfil operativo de flota por código de equipo.

Nro.	Código de Unidad	Ubicación Técnica	Modelo	Año	Kilometraje acumulado
1	Coaster TP-01	Coasters	Toyota Coaster	2008	285,000
2	Coaster TP-02	Coasters	Toyota Coaster	2009	272,500
3	Coaster TP-03	Coasters	Toyota Coaster	2011	258,300
4	Coaster TP-04	Coasters	Toyota Coaster	2012	246,800
5	Coaster TP-05	Coasters	Toyota Coaster	2014	231,600

6	Coaster TP-06	Coasters	Toyota Coaster	2016	218,400
7	Coaster TP-07	Coasters	Toyota Coaster	2016	205,000
8	Coaster TP-08	Coasters	Toyota Coaster	2017	202,000
9	Coaster TP-09	Coasters	Toyota Coaster	2017	200,000
10	Coaster TP-10	Coasters	Toyota Coaster	2017	199,585
11	Coaster TP-11	Coasters	Toyota Coaster	2018	190,325
12	Coaster TP-12	Coasters	Toyota Coaster	2019	185,000
13	Coaster TP-13	Coasters	Toyota Coaster	2019	184,000
14	Coaster TP-14	Coasters	Toyota Coaster	2020	182,000
15	Coaster TP-15	Coasters	Toyota Coaster	2020	170,000
16	Bus TP-01	Buses	Bus urbano diésel	2010	495,000
17	Bus TP-02	Buses	Bus urbano diésel	2012	462,300
18	Bus TP-03	Buses	Bus urbano diésel	2014	438,900
19	Bus TP-04	Buses	Bus urbano diésel	2016	405,200
20	Bus TP-05	Buses	Bus urbano diésel	2018	368,700
21	Bus TP-06	Buses	Bus urbano diésel	2019	342,500
22	Bus TP-07	Buses	Bus urbano diésel	2020	318,400
23	Bus TP-08	Buses	Bus urbano diésel	2020	294,600
24	Bus TP-09	Buses	Bus urbano diésel	2020	275,000
25	Bus TP-10	Buses	Bus urbano diésel	2020	250,000
26	Combi TP-01	Combis	Hyundai H-1	2010	340,320
27	Combi TP-02	Combis	Hyundai H-1	2011	319,260
28	Combi TP-03	Combis	Hyundai H-1	2012	183,939
29	Combi TP-04	Combis	Hyundai H-1	2013	211,992
30	Combi TP-05	Combis	Hyundai H-1	2014	289,520
31	Combi TP-06	Combis	Hyundai H-1	2015	208,810
32	Combi TP-07	Combis	Hyundai H-1	2016	210,939
33	Combi TP-08	Combis	Hyundai H-1	2017	257,807
34	Combi TP-09	Combis	Hyundai H-1	2018	180,694
35	Combi TP-10	Combis	Hyundai H-1	2019	303,321
36	Combi TP-11	Combis	Hyundai H-1	2019	272,593
37	Combi TP-12	Combis	Hyundai H-1	2020	197,573
38	Combi TP-13	Combis	Hyundai H-1	2020	256,128
39	Combi TP-14	Combis	Hyundai H-1	2021	255,251
40	Combi TP-15	Combis	Hyundai H-1	2021	236,623
41	Combi TP-16	Combis	Hyundai H-1	2022	276,918
42	Combi TP-17	Combis	Hyundai H-1	2022	227,561
43	Combi TP-18	Combis	Hyundai H-1	2012	349,888
44	Combi TP-19	Combis	Hyundai H-1	2011	293,541
45	Combi TP-20	Combis	Hyundai H-1	2010	294,774
46	Combi TP-21	Combis	Hyundai H-1	2013	227,267
47	Combi TP-22	Combis	Hyundai H-1	2014	270,286
48	Combi TP-23	Combis	Hyundai H-1	2015	328,920
49	Combi TP-24	Combis	Hyundai H-1	2016	238,595
50	Combi TP-25	Combis	Hyundai H-1	2017	169,656

Nota. Elaboración propia

4.2.2. Antigüedad de la flota

La antigüedad de los activos es un factor determinante en la confiabilidad y los requerimientos de mantenimiento. Según Rodríguez y Méndez (2020), flotas con antigüedad superior a 10 años presentan mayores requerimientos de mantenimiento correctivo. En la Tabla 7 se presenta la antigüedad promedio por tipo de unidad, incluyendo los valores mínimos y máximos.

Tabla 7

Antigüedad de la flota por tipo de unidad


Tipo de Unidad	Antigüedad promedio (años)	Mínimo (años)	Máximo (años)
Bus	7.1	4	14
Coaster	8.5	4	16
Combi	8.1	2	14
Promedio flota	8.1	2	16

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la Figura 4.2, los coasters presentan la barra de mayor longitud, correspondiente a una antigüedad promedio de 8.5 años, seguidos por las combis con 8.1 años y los buses con 7.1 años.

Figura 14

Antigüedad promedio por tipo de unidad



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

4.3. Disponibilidad en kilómetros

La disponibilidad en kilómetros, a diferencia de la disponibilidad en tiempo, refleja el impacto real en la operación al cuantificar los kilómetros efectivamente recorridos frente a los kilómetros potenciales (Cardozo & Páez, 2018). Su cálculo se expresa como:

$$\text{Disponibilidad en km (\%)} = \left(\frac{\text{Km_efectivos}}{\text{Km_efectivos} + \text{Km_no_disponibles}} \right) \times 100$$

Donde:

- $\text{Km_efectivos} = \text{Horas_operativas} \times \text{Velocidad_promedio}$
- $\text{Km_no_disponibles} = \text{Horas_standby} \times \text{Velocidad_promedio}$

Las velocidades promedio utilizadas fueron:

- **Bus:** 28 km/h (operación en rutas continuas con paradas programadas)
- **Coaster:** 32 km/h (operación en rutas mixtas urbano-rurales)
- **Combi:** 27 km/h (operación en rutas urbanas con alta frecuencia de paradas)

Estos valores fueron establecidos a partir de las fichas técnicas de los vehículos (Anexos 1-3) y validados mediante registros históricos de operación.

4.3.1. Disponibilidad por tipo de unidad

En la Tabla 8 se presentan los resultados del cálculo de disponibilidad en kilómetros para cada tipo de unidad, considerando las horas operativas y stand-by registradas durante 2024.

Tabla 8

Disponibilidad en km por tipo de unidad (2024)


Tipo de Unidad	Horas Operativas (h/año)	Horas Stand by (h/año)	Km Efectivos (km/año)	Km No Disponibles (km/año)	Disponibilidad (%)
Bus	3,183.5	291.9	89,136	8,176	91.6%
Coaster	2,648.9	230.8	84,762	7,389	92.0%
Combi	2,424.5	217.6	65,462	5,877	91.8%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 15, los coasters presentan la mayor disponibilidad con 92.0%, seguidos por las combis con 91.8% y los buses con 91.6%. Esta ligera diferencia sugiere que los coasters, a pesar de tener la mayor antigüedad promedio, presentan un mejor desempeño operativo debido a su menor intensidad de uso

Figura 15

Disponibilidad en km por tipo de unidad (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Al observar la figura 15. , se aprecia que estos valores se encuentran en el límite inferior del rango esperado para flotas de transporte urbano (90-93%) según González et al. (2021). La figura también muestra que ningún tipo de unidad alcanza el objetivo de 93% que la literatura especializada establece para flotas con mantenimiento predictivo (Márquez, 2020). Esta brecha, visualmente representada en la figura, evidencia una oportunidad de mejora mediante la implementación del modelo CBM.

4.3.2. Ranking de disponibilidad por unidad.

Para identificar las unidades con mejor y peor desempeño operativo, se elaboraron los rankings presentados en las tablas 9 y 10. Este análisis permite focalizar las estrategias de mejora en las unidades con menor disponibilidad.

Tabla 9

Unidades con mayor disponibilidad (Top 5)

N°	Código Unidad	Tipo	Disponibilidad (%)
1	Combi TP-18	Combi	92.3%
2	Combi TP-20	Combi	92.3%
3	Coaster TP-08	Coaster	92.2%
4	Combi TP-25	Combi	92.2%
5	Combi TP-17	Combi	92.1%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

En la Tabla 9 se observa que las cinco unidades con mayor disponibilidad corresponden mayoritariamente al tipo Combi (4 unidades) y una al tipo Coaster. Combi TP-18 y Combi TP-

20 destacan como las unidades con mejor desempeño operativo de la flota, alcanzando 92.3% de disponibilidad en km.

Tabla 10

Unidades con menor disponibilidad (Bottom 5)

N°	Código Unidad	Tipo	Disponibilidad (%)
1	Combi TP-19	Combi	91.0%
2	Coaster TP-03	Coaster	91.2%
3	Bus TP-08	Bus	91.2%
4	Combi TP-05	Combi	91.3%
5	Coaster TP-10	Coaster	91.4%


Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la tabla 10 las cinco unidades con menor disponibilidad presentan valores entre 91.0% y 91.4%. Combi TP-19 es la unidad con el desempeño más bajo de la flota (91.0%), ubicándose 0.7 puntos porcentuales por debajo del promedio de la flota. Se observa una diferencia de 1.3 puntos porcentuales entre la mejor unidad (Combi TP-18, 92.3%) y la peor (Combi TP-19, 91.0%). Esta brecha evidencia la necesidad de analizar los factores específicos que afectan el desempeño de las unidades críticas

La Figura 16 muestra gráficamente el ranking de disponibilidad, permitiendo visualizar la diferencia entre las unidades con mejor y peor desempeño.

Figura 16

Ranking de disponibilidad por unidad (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la figura 16 existe una variabilidad significativa entre unidades, con una diferencia de 1.3 puntos porcentuales entre la unidad con mayor disponibilidad (Combi


TP-18, 92.3%) y la de menor disponibilidad (Combi TP-19, 91.0%), visualmente representada por la diferencia en la longitud de las barras. Se evidencia que las unidades del top 5 corresponden mayoritariamente a combis (color verde), mientras que en el bottom 5 también predominan las combis, con la excepción de Coaster TP-03, Coaster TP-10 y Bus TP-08, representados en color rojo. Esta dispersión, claramente visible en la figura, sugiere que factores específicos de cada unidad (antigüedad, historial de mantenimiento, condiciones de operación) influyen en el desempeño operativo, más allá del tipo de unidad. Las barras correspondientes a las unidades críticas (Coaster TP-03, Combi TP-19, Bus TP-08) son notablemente más cortas, lo que permite identificar visualmente las unidades que requieren atención prioritaria en el marco del modelo CBM propuesto.

4.3.3. Evolución mensual de la disponibilidad

Para complementar el análisis, las figuras 17, 18 y 19 presenta la evolución mensual de la disponibilidad en km a lo largo de los 12 meses de 2024, diferenciada por tipo de unidad.

Figura 17


Evolución mensual de disponibilidad de buses (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Figura 18


Evolución mensual de disponibilidad de coasters (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Figura 19

Evolución mensual de disponibilidad de combis (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Las Figuras 17, 18 y 19 presentan la evolución mensual de la disponibilidad para buses, coasters y combis respectivamente. Se observa que los buses (Figura 17) muestran la mayor variabilidad, con un mínimo de 90.89% en enero y un máximo de 92.53% en diciembre. Los coasters (Figura 18) presentan un comportamiento más estable, manteniéndose entre 90.95% y 92.17%. Finalmente, las combis (Figura 19) evidencian la mayor estabilidad operativa, con valores consistentemente superiores al 91.3% durante todo el año y un pico de 92.38% en octubre. Ninguno de los tres tipos de unidad alcanza el 93% de disponibilidad de manera sostenida, confirmando la oportunidad de mejora mediante la implementación del modelo CBM.

4.4. Indicadores de mantenimiento

4.4.1. Intervenciones de mantenimiento

La relación entre mantenimiento preventivo (MP) y correctivo (MC) es un indicador de la madurez del sistema de mantenimiento. Según Moubray (1997), valores altos de MC indican un enfoque reactivo, mientras que una proporción adecuada de MP refleja una gestión proactiva.

Para evaluar esta relación, se calculó el porcentaje de mantenimiento correctivo mediante la siguiente expresión:

$$\% \text{ MC} = \left(\frac{\text{Número de intervenciones correctivas}}{\text{Total de intervenciones}} \right) \times 100$$

En la Tabla 11 se observa que el porcentaje de mantenimiento correctivo para la flota es de 25.8%, valor que se encuentra por debajo del estándar recomendado del 30% (Fernández & López, 2018). Los coasters presentan la mayor proporción de MC con 27.0%, seguidos por las combis con 26.3% y los buses con 23.1%. Esta distribución sugiere que los buses, a pesar de tener el mayor kilometraje promedio, presentan una menor incidencia de fallas, posiblemente relacionada con un mantenimiento más riguroso debido a su criticidad operativa.

Tabla 4.6. Intervenciones de mantenimiento por tipo de unidad (2024)

Tabla 11

Intervenciones de mantenimiento por tipo de unidad (2024)

Tipo de Unidad	MP (programadas)	MC (no programadas)	Total	% MC
Bus	243	73	316	23.1%
Coaster	330	122	452	27.0%
Combi	525	187	712	26.3%
Total	1,098	382	1,480	25.8%


Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la Figura 20, las barras correspondientes a MP (color verde) son significativamente más altas que las de MC (color rojo) en todos los tipos de unidad. La figura evidencia que las combis presentan el mayor número de intervenciones preventivas (525), seguido por los coasters (330) y los buses (243). Esta distribución refleja que el mantenimiento preventivo es la estrategia predominante en la empresa. Sin embargo, la presencia de 382 intervenciones correctivas durante el año indica que existe una oportunidad de mejora mediante

la implementación de estrategias predictivas que permitan anticipar las fallas y reducir aún más las intervenciones no programadas.

Figura 20

Comparativa MP vs MC por tipo de unidad periodo 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

4.4.2. Unidades con mayor incidencia de mantenimiento correctivo

Para focalizar las estrategias de mejora, en la tabla 12 se identifican las unidades con mayor porcentaje de mantenimiento correctivo, aquellas que requieren atención prioritaria.

Tabla 12

Unidades con mayor porcentaje de mantenimiento correctivo

Nº	Código Unidad	Tipo	% MC	Observación
1	Coaster TP-03	Coaster	31.2%	Mayor % MC de la flota
2	Combi TP-07	Combi	30.0%	Segundo mayor
3	Combi TP-12	Combi	30.0%	-
4	Combi TP-15	Combi	30.0%	-
5	Combi TP-24	Combi	30.0%	-


Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

En la figura 21 se observa que Coaster TP-03 presenta el mayor porcentaje de mantenimiento correctivo con 31.2%, seguido por cuatro unidades tipo Combi con 30.0% cada una. Se identifica que 5 unidades superan el umbral del 30% recomendado por la literatura (Fernández & López, 2018), lo que indica la necesidad de una revisión exhaustiva de sus planes

de mantenimiento. Coaster TP-03 coincide con una de las unidades identificadas en el bottom 5 de disponibilidad, lo que sugiere una relación directa entre la alta incidencia de fallas y la baja disponibilidad operativa.

Figura 21

Mayor mantenimiento correctivo por unidad



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

4.4.3. Costos de mantenimiento

El análisis de costos permite cuantificar el impacto económico del actual modelo de mantenimiento. En la tabla 13 se presenta la distribución de costos entre mantenimiento preventivo y correctivo por tipo de unidad.

Tabla 13

Costos de mantenimiento por tipo de unidad (2024)

Concepto	Bus (S/.)	Coaster (S/.)	Combi (S/.)	Total (S/.)	%
Mantenimiento Preventivo (MP)	52,097	57,768	67,214	177,079	47.0%
Mantenimiento Correctivo (MC)	55,870	68,880	75,200	199,950	53.0%
Costo total	107,967	126,648	142,414	377,029	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa


En la tabla 13 se observa que el costo de mantenimiento correctivo (S/. 199,950) supera al preventivo (S/. 177,079), representando el 53% del gasto total. Esta situación evidencia que, a pesar de que el número de intervenciones correctivas es menor (382 vs 1,098), el costo

unitario de cada intervención correctiva es significativamente mayor. Los coasters presentan el mayor costo de MC (S/. 68,880), seguidos por las combis (S/. 75,200) y los buses (S/. 55,870). Esta distribución refleja que las fallas en los coasters y combis generan un impacto económico considerable, justificando la implementación de estrategias predictivas.

La figura 22 muestra gráficamente la distribución de costos por tipo de unidad, permitiendo visualizar la proporción que cada concepto representa.

Figura 22

Distribución de costos de mantenimiento por tipo de unidad



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la figura 22, en todos los tipos de unidad, la porción correspondiente a MC (color rojo) supera a la de MP (color verde). La figura evidencia que las combis presentan el mayor costo total (S/. 142,414), seguido por los coasters (S/. 126,648) y los buses (S/. 107,967). Esta situación, visualmente evidente en la figura, confirma que el costo de mantenimiento correctivo es el componente principal del gasto total, evidenciando una oportunidad de mejora significativa mediante la implementación de estrategias predictivas.

4.5. Consumo de lubricantes y filtros

4.5.1. Consumo de aceite

El consumo de aceite lubricante está directamente relacionado con la frecuencia de cambios y la capacidad de los motores. En la tabla 14 se presenta el consumo por tipo de unidad.


Tabla 14*Consumo de aceite por tipo de unidad (2024)*

Tipo de Unidad	Consumo (galones)	Consumo (litros)	% del total	Litros/unidad/año
Bus	649	2,456	32.2%	245.6
Coaster	696	2,634	34.6%	175.6
Combi	668.8	2,531	33.2%	101.2
Total	2,013.8	7,621	100%	152.4

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

En la tabla 14, se observa que los buses presentan el mayor consumo por unidad con 245.6 litros/año, mientras que las combis presentan el menor con 101.2 litros/año. Esta diferencia se relaciona con la mayor capacidad de aceite de los motores de bus (30-35 litros frente a 7-8 litros en combi) y la mayor frecuencia de cambios asociada al uso intensivo. Los coasters ocupan una posición intermedia con 175.6 litros/unidad/año. El consumo total de aceite de la flota asciende a 7,621 litros (2,013.8 galones), lo que representa un volumen significativo de recursos y un potencial de mejora mediante estrategias de reutilización.

La figura 23. muestra gráficamente el consumo de aceite por tipo de unidad, permitiendo visualizar las diferencias en litros por unidad.

Figura 23*Consumo de aceite por tipo de unidad (litros).**Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa*

Como se observa en la figura 23, los buses presentan la barra de mayor longitud (245.6 L/unidad/año), mientras que las combis presentan la barra más corta (101.2 L/unidad/año). La figura evidencia que el consumo por unidad en buses es más del doble que en combis, visualmente representado por la diferencia en la longitud de las barras. Los coasters ocupan

una posición intermedia (175.6 L/unidad/año). Este comportamiento, visualmente representado en la figura, refleja las diferencias en la capacidad de los motores y la intensidad de uso.

4.5.2. Consumo de filtros

El consumo de filtros está directamente asociado a los cambios de aceite, ya que cada intervención de cambio de aceite implica el reemplazo del filtro correspondiente. En la Tabla 15 se presenta el consumo por tipo de unidad.

Tabla 15

Consumo de filtros por tipo de unidad (2024)

Tipo de Unidad	Filtros (unidades)	% del total	Unidades/unidad/año
Bus	243	22.1%	24.3
Coaster	330	30.1%	22.0
Combi	525	47.8%	21.0
Total	1,098	100%	22.0


Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

En la tabla 15 se observa que las combis presentan el mayor número de filtros consumidos (525 unidades), lo que representa el 47.8% del consumo total. Esta concentración se debe a que las combis constituyen el 50% de la flota. Los buses presentan el mayor consumo por unidad (24.3 filtros/unidad/año), seguidos por los coasters (22.0) y las combis (21.0). Esta diferencia se relaciona con la mayor frecuencia de cambios de aceite en los buses debido a su uso más intensivo.

La Figura 24 muestra gráficamente el consumo de filtros por tipo de unidad.

Figura 24

Consumo de filtros por tipo de unidad



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la Figura 24, las combis presentan la barra de mayor longitud (525 unidades), lo que representa el 47.8% del consumo total. La figura evidencia que, a pesar de tener menor consumo por unidad, las combis concentran la mayor cantidad de filtros usados debido a su mayor número en la flota (25 unidades). Los coasters (330 unidades) y buses (243 unidades) presentan barras de menor longitud. Esta situación, visualmente evidente en la figura, representa un desafío ambiental significativo y una oportunidad para implementar estrategias de reacondicionamiento en el marco de la economía circular (Ellen MacArthur Foundation, 2019).

4.6. Parámetros de calidad de lubricantes

El análisis de aceite lubricante es una herramienta fundamental en el mantenimiento predictivo. Según la norma ISO 18436-4:2021, los parámetros críticos son el TBN, la viscosidad cinemática y el conteo de partículas ISO 4406 (International Organization for Standardization, 2021). Durante 2024, la empresa no realizaba análisis periódicos de aceite. Para este estudio, se establecieron parámetros de referencia con base en la literatura especializada (Mobil Industrial, 2020; ISO 18436-4, 2021) y las especificaciones técnicas del lubricante SAE 15W-40 recomendado por el fabricante. Los valores de TBN, viscosidad e ISO 4406 presentados corresponden a los rangos esperados para motores diésel en condiciones de operación similares.

4.6.1. Resultados por tipo de unidad

En la tabla 16 se presentan los valores promedio de los parámetros de calidad de lubricantes por tipo de unidad.

Tabla 16

Parámetros de referencia de calidad de lubricantes por tipo de unidad (2024)

Tipo de Unidad	TBN (mg KOH/g)	Viscosidad (cSt)	ISO 4406	Estado
Bus	7.0	14.2	19/17/14	Bueno
Coaster	6.9	14.1	19/17/14	Bueno
Combi	6.9	14.1	19/17/14	Bueno


Nota. Los valores presentados corresponden a parámetros de referencia establecidos con base en la literatura especializada (Mobil Industrial, 2020) y las especificaciones del lubricante SAE 15W-40. No se realizaron análisis de laboratorio durante el periodo de estudio. Fuente: Elaboración propia

En la tabla 16 se observa que los valores promedio de TBN (7.0, 6.9 y 6.9 mg KOH/g) se encuentran por encima del umbral crítico de 5.0 mg KOH/g establecido por Mobil Industrial (2020), indicando que el aceite mantiene una capacidad adecuada de neutralización de ácidos. La viscosidad cinemática promedio (14.2 y 14.1 cSt) se encuentra dentro del rango esperado para aceites multigrado (SAE 15W-40). El código ISO 4406 promedio (19/17/14) indica un nivel de contaminación moderado. Estos valores promedio sugieren que el estado general de los lubricantes es aceptable.

La figura 25 muestra gráficamente el TBN promedio por tipo de unidad, incluyendo una línea de umbral crítico para referencia.

Figura 25

TBN promedio por tipo de unidad



Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de laboratorio

Como se observa en la figura 25, las barras correspondientes a los tres tipos de unidad tienen longitudes similares, con valores entre 6.9 y 7.0 mg KOH/g. La figura evidencia que todos los valores se encuentran por encima del umbral crítico de 5.0 mg KOH/g, representado por la línea horizontal en el gráfico.

Los buses presentan el TBN más alto (7.0 mg KOH/g), mientras que coasters y combis tienen valores ligeramente inferiores (6.9 mg KOH/g). Sin embargo, al observar la figura, se aprecia que estos valores promedio ocultan una variabilidad significativa entre unidades, como se muestra en las siguientes secciones.

4.6.2. Clasificación de unidades según estado del lubricante estimado (2024)

Para evaluar la distribución del estado de los lubricantes en la flota, se clasificaron las unidades en cuatro categorías según los valores de TBN e ISO 4406. En la tabla 17 se presentan los resultados de esta clasificación.

Tabla 17

Clasificación de unidades según estado del lubricante (2024)

Estado	Criterio	Unidades	Porcentaje
Bueno	TBN > 6.8, ISO < 20/18/15	35	70%
Aceptable	TBN 6.5-6.8, ISO 20/18/15	12	24%
Regular	TBN 6.0-6.5, ISO 20/19/16	0	0%
Crítico	TBN < 6.0, ISO > 21/19/16	3	6%
Total		50	100%

Nota. La clasificación fue estimada con base en la antigüedad, kilometraje y condiciones operativas de cada unidad, utilizando los umbrales críticos establecidos por la norma ISO 18436-4. No se realizaron análisis de laboratorio durante el periodo de estudio.


Fuente: Elaboración propia

En la tabla 17 se observa que el 70% de la flota (35 unidades) se encuentra en estado bueno, lo que indica que la mayoría de los lubricantes mantienen propiedades adecuadas para la operación. El 24% (12 unidades) se encuentra en estado aceptable, lo que sugiere que estos lubricantes están próximos a alcanzar el límite de su vida útil. No se identificaron unidades en estado regular. El 6% (3 unidades) se encuentra en estado crítico, requiriendo atención inmediata para evitar fallas asociadas a la degradación del aceite.

Como se observa en la figura 26, la porción mayoritaria del gráfico circular corresponde al estado bueno (70%). La figura evidencia que el 24% de las unidades se encuentran en estado aceptable y el 6% (3 unidades) en estado crítico, representados por las porciones más pequeñas del gráfico. Como se aprecia en la figura, las unidades en estado crítico requieren atención inmediata, ya que un TBN inferior a 6.0 mg KOH/g indica una capacidad reducida de neutralización de ácidos, lo que puede derivar en corrosión y desgaste acelerado (Mobil Industrial, 2020).

Figura 26

Clasificación de unidades según estado del lubricante



Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de laboratorio

4.6.3. Unidad de parámetros críticos estimados.

En la Tabla 18 se identifican las tres unidades que presentan parámetros críticos de lubricante, constituyendo el grupo de mayor riesgo de falla asociada a degradación del aceite.

Tabla 18

Unidades con parámetros críticos de lubricante (2024)

N°	Código Unidad	Tipo	TBN (mg KOH/g)	ISO 4406	Antigüedad (años)	Kilometraje (km)	Recomendación
1	Coaster TP-01	Coaster	6.5	21/19/16	16	285,000	Cambio de aceite
2	Coaster TP-02	Coaster	6.6	21/19/16	15	272,500	Cambio de aceite
31	Combi TP-06	Combi	6.8	19/17/14	9	208,810	Monitoreo

Nota. Los valores fueron estimados con base en la correlación entre antigüedad, kilometraje y condiciones operativas reportadas en la literatura especializada. No se realizaron análisis de laboratorio durante el periodo de estudio. Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 18 se observa que las unidades con parámetros críticos corresponden a dos coasters de alta antigüedad (15 y 16 años) y una combi de antigüedad intermedia (9 años). Coaster TP-01 y Coaster TP-02 presentan un código ISO 4406 de 21/19/16, que indica un nivel de contaminación elevado, mientras que Combi TP-06 presenta un nivel aceptable pero un TBN en el límite inferior del rango aceptable. Se recomienda el cambio de aceite inmediato para los coasters y monitoreo para la combi.

4.6.4. Correlación entre parámetros de lubricante y disponibilidad

Para evaluar la relación entre la calidad del lubricante y el desempeño operativo, se calcularon las correlaciones entre los parámetros de lubricante y la disponibilidad en km. Para ello, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, cuya fórmula es:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 * \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Donde:

- x_i : Valor del parámetro de lubricante (TBN, viscosidad o código ISO 4406)
- y_i : Disponibilidad en km de la unidad
- $\bar{x}$: Media del parámetro evaluado
- $\bar{y}$: Media de la disponibilidad de la flota

En la tabla 19 se presentan los coeficientes de correlación obtenidos.

Tabla 19

Correlación entre parámetros de lubricantes y disponibilidad

Variable	Correlación (r)	Coefficiente determinación (R ²)	Interpretación técnica
TBN	+0.35	0.12	El TBN explica el 12% de la variabilidad en disponibilidad. Una relación débil positiva indica que a mayor capacidad de neutralización de ácidos, mayor disponibilidad, pero otros factores influyen.
Viscosidad	+0.30	0.09	La viscosidad explica solo el 9% de la variabilidad. La baja correlación sugiere que la viscosidad se mantiene dentro de rangos aceptables en la mayoría de unidades.
ISO 4406	-0.42	0.18	La contaminación por partículas explica el 18% de la variabilidad en disponibilidad. La correlación inversa moderada confirma que el aumento de partículas en suspensión reduce la disponibilidad operativa.

Nota. Los valores fueron estimados con base en la correlación entre antigüedad, kilometraje y condiciones operativas reportadas en la literatura especializada. Fuente: Elaboración propia.

El coeficiente de correlación inversa de -0.42 entre el código ISO 4406 y la disponibilidad indica que por cada incremento en un nivel en la escala ISO (ejemplo: de 19/17/14 a 20/18/15), la disponibilidad disminuye en promedio 0.8 puntos porcentuales.


Este comportamiento se explica por el mecanismo de desgaste abrasivo: las partículas sólidas en suspensión (principalmente sílice y carbón) actúan como abrasivos entre superficies metálicas, incrementando la fricción, elevando la temperatura de operación y acelerando la fatiga de los materiales. La consecuencia es un mayor número de fallas y, por tanto, menor disponibilidad.

La baja correlación del TBN (+0.35) con la disponibilidad sugiere que, aunque la capacidad de neutralización de ácidos es importante, en la flota evaluada este parámetro no es el factor limitante principal, ya que los valores promedio se mantienen por encima del umbral crítico. Esto indica que la contaminación por partículas (ISO 4406) es el parámetro más crítico para la disponibilidad operativa.

La figura 27 muestra gráficamente la relación entre el TBN y la disponibilidad en km.

Figura 27

Relación entre TBN y disponibilidad en km



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa.

Como se observa en la figura 27, los puntos se distribuyen a lo largo de la línea de tendencia ascendente, indicando una relación positiva entre el TBN y la disponibilidad operativa. La figura evidencia una correlación de $r = +0.35$, representada visualmente por la pendiente positiva de la línea de tendencia.

Los puntos ubicados en la parte inferior izquierda del gráfico corresponden a unidades con bajo TBN y baja disponibilidad, como Coaster TP-01, Coaster TP-02 y Combi TP-06, todas clasificadas como críticas. En contraste, las unidades Combi TP-18 y Combi TP-20 presentan alta disponibilidad a pesar de tener TBN moderado. Adicionalmente, existe una correlación inversa moderada ($r = -0.42$) entre el código ISO 4406 y la disponibilidad, lo que indica que las unidades con mayor contaminación de aceite presentan menor disponibilidad operativa..

4.6.5. Interpretación tribológica de los resultados

Desde una perspectiva tribológica, los resultados obtenidos permiten establecer las siguientes relaciones:

- 1. Mecanismo de desgaste dominante:** La correlación inversa moderada ($r = -0.42$) entre ISO 4406 y disponibilidad indica que el **desgaste abrasivo** es el mecanismo de desgaste dominante en la flota. Las partículas en suspensión (tamaño entre 5 y 15 μm) son las más dañinas para los componentes del motor, ya que superan el espesor de la película lubricante (aproximadamente 1-3 μm en condiciones normales).
- 2. Estado del aditivo alcalino:** El TBN promedio de 6.9 mg KOH/g indica que el aceite mantiene una capacidad de reserva alcalina adecuada para neutralizar los ácidos generados por la combustión. El valor crítico de 5.0 mg KOH/g corresponde al punto en que la capacidad de neutralización se reduce significativamente, aumentando el riesgo de corrosión en camisas de cilindro y cojinetes.
- 3. Degradación por cizallamiento:** La viscosidad cinemática promedio (14.1-14.2 cSt) se encuentra dentro del rango esperado, lo que indica que los polímeros modificadores de viscosidad no han sufrido degradación significativa por cizallamiento mecánico. Una disminución superior al 10% indicaría rotura de cadenas poliméricas, mientras que un aumento superior al 10% indicaría oxidación o contaminación por hollín.
- 4. Recomendación técnica:** Basado en los resultados, el parámetro que debe priorizarse en el monitoreo es el **conteo de partículas ISO 4406**, seguido del TBN. La frecuencia

de monitoreo mensual permitirá detectar incrementos en la contaminación antes de que causen desgaste acelerado.

4.7.Gestión de residuos peligrosos

La Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos en Perú, establece que los aceites usados y filtros contaminados deben ser gestionados por operadores autorizados por la OEFA (Ministerio del Ambiente, 2016). En la tabla 20 se presenta la generación de residuos peligrosos por tipo de unidad durante 2024, se observa que la generación total de aceite usado asciende a 7,621 litros, distribuidos de manera relativamente equitativa entre los tres tipos de unidad. Los filtros usados totalizan 1,098 unidades, concentrándose principalmente en las combis (525 unidades) debido a su mayor número en la flota. Esta generación de residuos representa un desafío ambiental significativo y una oportunidad para implementar estrategias de economía circular.


Tabla 20
Generación de residuos peligrosos por tipo de unidad (2024)

Tipo de Unidad	Aceite usado (litros)	Filtros usados (unidades)
Bus	2,456	243
Coaster	2,634	330
Combi	2,531	525
Total	7,621	1,098

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

La figura 28 muestra gráficamente la distribución de residuos peligrosos por tipo de unidad.

Figura 28
Distribución de residuos peligrosos por tipo (2024)



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la figura 28, la distribución de aceite usado es relativamente equitativa entre los tres tipos de unidad, con coasters (35%), combis (33%) y buses (32%) representando porciones similares del gráfico circular. La figura evidencia que la generación total de aceite usado (7,621 litros) equivale aproximadamente a 2.5 piscinas olímpicas de residuo contaminante, un volumen significativo que justifica la implementación de estrategias de reutilización.

4.7.1. Gestión actual de residuos

En la tabla 21 se presentan los indicadores de gestión de residuos en 2024, evidenciando las prácticas actuales de la empresa.

Tabla 21
Indicadores de gestión de residuos (2024)


Indicador	Valor	Observación
Tasa de reutilización de aceite	5%	Prácticamente nula
Gestión formal (entrega a gestor OEFA)	10%	Solo una fracción mínima
Gestión informal	90%	Entregado a gestores no autorizados
Costo de gestión	S/. 16,294/año	Incluye sanciones y gastos logísticos

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

En la tabla 21 se observa que la tasa de reutilización de aceite es prácticamente nula (5%), y solo el 10% de los residuos son entregados a gestores autorizados por la OEFA. El 90% restante es manejado por gestores informales, generando un costo de S/. 16,294 anuales en sanciones y gastos logísticos. Esta situación evidencia la necesidad de implementar un modelo de economía circular que promueva la reutilización de aceite mediante microfiltración y reacondicionamiento de filtros.

La figura 29 muestra gráficamente la gestión de residuos: formal vs informal.

Figura 29
Gestión de residuos: formal vs informal



Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Como se observa en la figura 29 la porción mayoritaria del gráfico corresponde a la gestión informal (90%), mientras que la gestión formal representa solo una pequeña fracción (10%). La figura evidencia que la alta dependencia de gestores informales expone a la empresa a sanciones ambientales y riesgos de contaminación. Como se aprecia en la figura, esta situación evidencia la necesidad de implementar un modelo de economía circular que promueva la reutilización de aceite mediante microfiltración y reacondicionamiento de filtros.

4.8. Síntesis de indicadores clave

La tabla 22 presenta un resumen de los principales indicadores operativos, económicos y ambientales de la flota en 2024, junto con benchmarks sectoriales para contextualizar los resultados.

Tabla 22

Resumen de indicadores clave (2024)

Indicador	Valor	Unidad	Benchmark sectorial*
Flota total	50	unidades	-
Kilometraje total	13,283,285	km	-
Disponibilidad promedio en km	91.7	%	90-93%
Costo total mantenimiento	377,029	S/.	-
Costo por km	0.028	S/.	0.025-0.035
Aceite usado generado	7,621	litros	-
Filtros usados	1,098	unidades	-
Intervenciones totales	1,480	intervenciones	-
Relación MP/MC	2.87	-	>2.0 recomendado
Tasa de reutilización aceite	5	%	>30% en CBM
Gestión formal OEFA	10	%	100% exigido

Fuente: Elaboración propia. Benchmark basado en González et al. (2021) y Márquez (2020)

En la tabla 22 se observa que la disponibilidad (91.7%) se encuentra dentro del rango esperado (90-93%), y la relación MP/MC (2.87) supera el valor recomendado (>2.0). El costo por km (S/. 0.028) se mantiene dentro del rango esperado (S/. 0.025-0.035). Los indicadores ambientales son los que presentan mayores oportunidades de mejora: la tasa de reutilización de aceite (5%) es significativamente inferior a la que se puede alcanzar con CBM (>30%), y la gestión formal de residuos (10%) está muy por debajo del 100% exigido por la normativa.



CAPÍTULO V

5. PROPUESTA DEL MODELO DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN (CBM) CON ENFOQUE DE ECONOMÍA CIRCULAR

5.1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo desarrollar la propuesta de un modelo de mantenimiento sostenible para lubricantes y filtros en el transporte liviano, basado en los principios de economía circular y el mantenimiento basado en condición (CBM), aplicable a la flota de 50 unidades de la empresa ubicada en Cerro Colorado, Arequipa. Esta propuesta surge como respuesta a los hallazgos identificados en el diagnóstico del Capítulo 4, entre los que destacan: un costo de mantenimiento correctivo que representa el 53% del gasto total (S/. 199,950), una disponibilidad promedio del 91.7% por debajo del óptimo esperado (>93%), una generación de 7,621 litros de aceite usado con solo 10% de gestión formal, y la ausencia de análisis periódicos de lubricantes.

Según Márquez (2020), el mantenimiento basado en condición permite monitorear parámetros físicos y químicos de los activos para predecir fallas antes de que ocurran, extendiendo la vida útil de los componentes y optimizando los intervalos de intervención. Por su parte, la Ellen MacArthur Foundation (2019) señala que la economía circular aplicada al mantenimiento industrial busca cerrar el ciclo de materiales mediante la reutilización, el reacondicionamiento y la valorización de residuos. La integración de ambos enfoques permite no solo reducir costos operativos, sino también minimizar el impacto ambiental y cumplir con los estándares internacionales de gestión de activos (ISO 55001) y gestión ambiental (ISO 14001).

El modelo propuesto se estructura en torno a seis pilares fundamentales: (1) monitoreo de condición mediante análisis de lubricantes, termografía y análisis de vibraciones; (2) gestión de datos para la toma de decisiones basada en indicadores predictivos; (3) economía circular para la gestión de residuos peligrosos (aceite usado y filtros) mediante microfiltración; (4) reacondicionamiento de componentes para extender su vida útil; (5) gestión formal de residuos con trazabilidad certificada; y (6) digitalización y trazabilidad mediante tecnologías IoT y códigos QR.

5.2. Fundamentación teórica del modelo

5.2.1. Mantenimiento Basado en Condición (CBM)

El mantenimiento basado en condición se fundamenta en el principio de que las máquinas presentan patrones de degradación predecibles antes de la falla. Según la norma ISO 17359:2018, el CBM se estructura en cuatro etapas: monitoreo, análisis, diagnóstico y pronóstico.

La tabla 23 presenta una comparación entre el enfoque tradicional (preventivo) y el enfoque predictivo (CBM), evidenciando las diferencias en base de intervención, detección de fallas y generación de residuos.

Tabla 23
Comparación entre enfoques de mantenimiento

Aspecto	Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Predictivo (CBM)
Base de intervención	Tiempo o kilometraje fijo	Condición real del activo
Intervalos de cambio	Estándar (ej. 5,000 km)	Variable según degradación
Detección de fallas	Reactiva (cuando ocurre)	Proactiva (antes de ocurrir)
Costo de intervención	Bajo por intervención	Mayor por monitoreo
Costo total de ciclo	Alto por intervenciones prematuras o tardías	Optimizado
Generación de residuos	Alta (cambios programados)	Baja (intervenciones justificadas)
Disponibilidad operativa	90-93%	>93%

Fuente: Adaptado de Márquez (2020) y Moubray (1997).


En la tabla 23 se observan las diferencias fundamentales entre el mantenimiento preventivo tradicional y el enfoque predictivo CBM. El CBM permite intervalos de cambio variables basados en la condición real, reduciendo la generación de residuos y mejorando la disponibilidad operativa por encima del 93%. La tabla evidencia que, aunque el costo de monitoreo es mayor, el costo total del ciclo se optimiza debido a la reducción de intervenciones prematuras o tardías.

5.2.2. Economía Circular en Mantenimiento

La economía circular aplicada al mantenimiento de flotas de transporte se basa en tres principios (Ellen MacArthur Foundation, 2019): eliminar residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales. La figura 30 presenta el esquema de economía circular aplicado al mantenimiento de lubricantes, mostrando el flujo circular desde la extracción hasta la valorización final.

Figura 30

Esquema de economía circular en lubricantes



Fuente: Elaboración propia a partir de Ellen MacArthur Foundation (2019).

Como se observa en la figura 30, el esquema muestra el flujo circular de los lubricantes en el modelo propuesto. El aceite nuevo ingresa al sistema (Extracción), se utiliza en los motores (Uso), y posteriormente es recolectado (Recolección). Luego pasa por un proceso de microfiltración de 3 micrones, seguido de un análisis de calidad que verifica parámetros como TBN, viscosidad e ISO 4406. Si cumple con las normas, el aceite es reacondicionado y retorna al ciclo de uso; si no cumple, se envía a valorización final mediante refinación o entrega a gestor autorizado por la OEFA. La figura evidencia el cierre del ciclo de materiales, reduciendo la dependencia de aceite nuevo y minimizando residuos.

5.2.3. Marco Normativo: ISO 55001 e ISO 14001

La implementación del modelo se alinea con dos normas internacionales fundamentales:

- ISO 55001:2014 - Gestión de Activos: Esta norma establece los requisitos para un sistema de gestión de activos, incluyendo la optimización del ciclo de vida, la gestión de riesgos y la mejora continua.
- ISO 14001:2015 - Gestión Ambiental: Esta norma proporciona un marco para la gestión ambiental, incluyendo la minimización de residuos, el cumplimiento normativo y la mejora del desempeño ambiental.

La tabla 24 muestra la alineación de cada pilar del modelo con los requisitos de estas normas, evidenciando cómo la propuesta cumple con estándares internacionales de gestión.

Tabla 24

Alineación del modelo con ISO 55001 e ISO 14001

Pilar del Modelo	ISO 55001 (Gestión de Activos)	ISO 14001 (Gestión Ambiental)
Monitoreo de Condición	Cláusula 6.1 (Planificación)	-
Gestión de Datos y KPIs	Cláusula 7.4 (Información)	-

Microfiltración de Aceite	Cláusula 8.1 (Operación)	Cláusula 8.1 (Operaciones)
Reacondicionamiento de Filtros	Cláusula 8.1 (Operación)	Cláusula 8.1 (Operaciones)
Gestión Formal de Residuos	-	Cláusula 8.2 (Preparación para emergencias)
Digitalización y Trazabilidad	Cláusula 7.5 (Información documentada)	Cláusula 7.5 (Información documentada)

Fuente: Elaboración propia a partir de ISO 55001:2014 e ISO 14001:2015.

En la tabla 24 se observa cómo cada pilar del modelo propuesto se alinea con requisitos específicos de las normas ISO 55001 e ISO 14001. El monitoreo de condición y la gestión de datos se vinculan con la planificación y gestión de información de ISO 55001, mientras que las actividades de microfiltración y reacondicionamiento se alinean con los controles operacionales de ambas normas. La gestión formal de residuos y la digitalización cumplen con los requisitos de preparación para emergencias e información documentada, respectivamente.

5.3. Estructura del modelo propuesto

El modelo propuesto se estructura en torno a seis pilares fundamentales que se describen a continuación.

5.3.1. Pilar 1: Monitoreo de Condición

El monitoreo de condición constituye la base del modelo predictivo. Se establecen tres técnicas principales:

a) Análisis de Lubricantes (Técnica Prioritaria). Basado en la norma ISO 18436-4:2021, se establecen los parámetros críticos y frecuencias de monitoreo en la tabla 25. Esta tabla incluye la interpretación tribológica de cada umbral crítico, permitiendo una comprensión técnica de las acciones correctivas.

Tabla 25

Parámetros y frecuencias de análisis de lubricantes

Parámetro	Técnica	Frecuencia	Umbral Crítico	Interpretación Tribológica	Acción Correctiva
TBN	Titulación ASTM D2896	Mensual	< 6.0 mg KOH/g	Pérdida de capacidad neutralizante; riesgo de corrosión ácida en camisas y cojinetes	Cambio de aceite

Viscosidad	Viscosímetro ASTM D445	Mensual	Variación > $\pm 10\%$	>+10%: oxidación o contaminación por hollín; <-10%: cizallamiento de polímeros	Análisis de degradación
ISO 4406	Conteo de partículas	Mensual	> 21/19/16	Nivel de contaminación crítico; riesgo de desgaste abrasivo en anillos, pistones y cojinetes	Filtración o cambio
Desgaste de metales	Espectrometría ASTM D5185	Trimestral	Fe > 200 ppm	Desgaste de camisas de cilindro y engranajes; indicador de desgaste acelerado	Inspección interna
Agua	Karl Fischer ASTM D6304	Trimestral	> 0.2%	Emulsificación; pérdida de propiedades lubricantes; riesgo de corrosión	Purificación o cambio

Fuente: Elaboración propia a partir de Mobil Industrial (2020) e ISO 18436-4 (2021).

Desde una perspectiva tribológica, los umbrales críticos establecidos en la tabla 25 corresponden a puntos en los que el lubricante ya no puede cumplir su función de separar superficies metálicas en movimiento. El umbral de TBN < 6.0 mg KOH/g indica que la reserva alcalina se ha agotado en más del 30% respecto al valor inicial (típicamente 8.5-9.0 mg KOH/g para aceites de servicio pesado). El umbral de variación de viscosidad > $\pm 10\%$ corresponde al límite establecido por la norma ASTM D6224 para cambios de aceite en motores diésel. El umbral ISO 4406 > 21/19/16 corresponde a un recuento de partículas > 4 μm superior a 5,000 por mL, nivel que supera la capacidad de filtrado del sistema.

b) Termografía Infrarroja: Aplicable a sistemas eléctricos (alternadores, motores de arranque) y sistemas de refrigeración. Frecuencia: trimestral.

c) Análisis de Vibraciones: Prioritario para buses y coasters con mayor antigüedad (>10 años). Frecuencia: semestral.

La tabla 26 resume las técnicas de monitoreo de condición, su aplicación, frecuencia, equipamiento requerido y personal necesario.

Tabla 26

Técnicas de monitoreo de condición del modelo CBM

Técnica	Aplicación	Frecuencia	Equipamiento	Personal requerido
Análisis de lubricantes	Todos los vehículos	Mensual	Analizador portátil	Técnico especializado
Termografía	Sistemas eléctricos	Trimestral	Cámara termográfica	Técnico electricista

Análisis de vibraciones	Buses y coasters >10 años	Semestral	Acelerómetro, analizador	Técnico especializado
-------------------------	---------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2. Pilar 2: Gestión de Datos y KPIs

Se propone la implementación de un tablero de control (dashboard) con los siguientes indicadores clave.

La tabla 27 presenta los siete indicadores clave del modelo CBM, cada uno con su frecuencia de medición, meta para 2025 y responsable asignado.

Tabla 27

Indicadores clave para el modelo CBM

Categoría	Indicador	Frecuencia	Meta 2025	Responsable
Operativo	Disponibilidad en km	Mensual	>93%	Jefe de operaciones
Operativo	% de intervenciones predictivas	Mensual	>50%	Jefe de mantenimiento
Mantenimiento	Relación MP/MC	Mensual	>2.5	Jefe de mantenimiento
Mantenimiento	Costo de mantenimiento por km	Mensual	< S/ 0.027	Gerencia
Lubricantes	Tasa de reutilización de aceite	Anual	>30%	Coordinador ambiental
Lubricantes	% de unidades con TBN > 6.0	Mensual	100%	Técnico de lubricantes
Ambiental	% de gestión formal de residuos	Anual	100%	Coordinador ambiental


Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 27 se presentan los siete indicadores clave del modelo CBM. Cada indicador tiene una frecuencia de medición, una meta para 2025 y un responsable asignado. La meta incluye alcanzar una disponibilidad superior al 93%, una relación MP/MC mayor a 2.5, una tasa de reutilización de aceite superior al 30% y una gestión formal de residuos del 100%.

La figura 31 presenta la estructura de los seis módulos funcionales del modelo CBM, mostrando el flujo desde el diagnóstico hasta la mejora continua.

Figura 31

Estructura de los seis módulos funcionales del modelo CBM



Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 31, el modelo se estructura en seis módulos funcionales que operan de manera secuencial y cíclica. El módulo 1 (Diagnóstico) corresponde a la caracterización realizada en el Capítulo IV. El módulo 2 (Planificación) establece los intervalos de monitoreo y umbrales críticos. El módulo 3 (Intervención Circular) integra las prácticas de microfiltración y reacondicionamiento. El módulo 4 (Trazabilidad) garantiza el registro de todas las actividades. El módulo 5 (Evaluación) mide los KPIs definidos. Finalmente, el módulo 6 (Mejora Continua) retroalimenta al sistema para optimizar progresivamente el modelo.

5.3.3. Pilar 3: Economía Circular - Microfiltración de Aceite

La microfiltración permite extender la vida útil del aceite lubricante mediante la remoción de partículas contaminantes. La figura 32 presenta el proceso de microfiltración propuesto, que consta de cinco etapas secuenciales.

Figura 32

Proceso de microfiltración de aceite usado



Fuente: Elaboración propia.

En la figura 32 se muestra el proceso de microfiltración. El aceite usado recolectado pasa primero por una etapa de sedimentación para eliminar partículas gruesas por gravedad. Luego, una filtración gruesa retiene partículas mayores a 10 micrones. La etapa central es la microfiltración con filtros de 3 micrones absolutos, que elimina las partículas más dañinas para el motor. Posteriormente, se realiza un análisis de calidad para verificar que el aceite reacondicionado cumple con los parámetros tribológicos (TBN > 6.0, viscosidad $\pm 10\%$, ISO < 18/16/13). Finalmente, el aceite reacondicionado retorna al ciclo de uso.

La tabla 28 presenta las especificaciones técnicas del sistema de microfiltración propuesto.

Tabla 28

Especificaciones técnicas del sistema de microfiltración

Parámetro	Especificación
Capacidad de filtración	20 L/min
Precisión de filtración	3 micrones (absoluto)
Remoción de agua	Hasta 0.05%
Capacidad de procesamiento	500 L/mes
Consumo eléctrico	1.5 kW
Costo de inversión	S/ 25,000
Costo operativo	S/ 0.50 por litro procesado


Fuente: Elaboración propia.

5.3.4. Pilar 4: Reacondicionamiento de Filtros

Los filtros de aceite pueden ser reacondicionados mediante limpieza y recarga con medios filtrantes nuevos. La figura 33 presenta el proceso de reacondicionamiento de filtros, que incluye una etapa de decisión sobre la viabilidad del reacondicionamiento.

Figura 33

Proceso de reacondicionamiento de filtros



Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la 33, el proceso de reacondicionamiento comienza con la inspección visual de los filtros usados. Aquellos que presentan daños estructurales (deformación, corrosión severa) son enviados a valorización final. Los filtros reacondicionables pasan por desmontaje, limpieza de la carcasa metálica e instalación de un nuevo elemento filtrante. Finalmente, se realiza una prueba de integridad y se etiqueta el filtro reacondicionado con fecha y lote para trazabilidad.

La tabla 29 presenta el esquema de reacondicionamiento de filtros, incluyendo las cantidades anuales por tipo de unidad y el ahorro estimado.

Tabla 29*Esquema de reacondicionamiento de filtros*

Tipo de Filtro	Cantidad anual	Costo nuevo (S/.)	Costo reacondicionamiento (S/.)	Ahorro anual (S/.)
Filtro de aceite (Bus)	243	45	15	7,290
Filtro de aceite (Coaster)	330	35	12	7,590
Filtro de aceite (Combi)	525	25	10	7,875
Total	1,098	-	-	22,755

Fuente: Elaboración propia.

En tabla 29 se observa el potencial de ahorro del reacondicionamiento de filtros. Considerando los 1,098 filtros usados anualmente en la flota, el reacondicionamiento de los filtros reutilizables generaría un ahorro estimado de S/. 22,755 anuales, reduciendo la compra de filtros nuevos en un 31.7%, coherente con las proyecciones del Capítulo VI.

5.3.5. Pilar 5: Gestión Formal de Residuos

Se propone la formalización del 100% de la gestión de residuos peligrosos mediante alianza con un operador autorizado por la OEFA. La tabla 30 presenta la propuesta de gestión formal, incluyendo los costos estimados.

Tabla 30*Propuesta de gestión formal de residuos*

Residuo	Cantidad anual	Gestor OEFA	Costo de gestión (S./L)	Costo total (S/.)
Aceite usado	7,621 L	Operador autorizado	1.50	11,432
Filtros usados	1,098 und	Operador autorizado	3.00	3,294
Total	-	-	-	14,726

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 30 se presenta la propuesta de gestión formal de residuos. El costo total estimado para la gestión formal de los 7,621 litros de aceite usado y 1,098 filtros usados es de

S/. 14,726 anuales. Este costo es menor al costo actual por sanciones y gestión informal (S/. 16,294), lo que demuestra la viabilidad económica de la formalización

5.3.6. Pilar 6: Digitalización y Trazabilidad

Se propone la implementación de un sistema basado en códigos QR y etiquetas RFID. La tabla 31 detalla las funcionalidades del sistema de digitalización y sus beneficios.

Tabla 31

Funcionalidades del sistema de digitalización

Componente	Funcionalidad	Beneficio
Código QR en aceite nuevo	Registro de lote, fecha de compra, proveedor	Trazabilidad de origen
Etiqueta RFID en filtros	Identificación única, historial de uso	Seguimiento de ciclo de vida
App móvil para técnicos	Registro de cambios, carga de análisis	Reducción de errores
Dashboard en tiempo real	Visualización de KPIs, alertas automáticas	Toma de decisiones rápida
Certificado digital OEFA	Registro de disposición final	Cumplimiento normativo

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Planes de mantenimiento propuestos con CBM

A continuación, se presentan los planes de mantenimiento modificados para cada tipo de unidad, incorporando las actividades de monitoreo predictivo (CBM) y economía circular (EC) derivadas del modelo propuesto.

5.4.1. Plan de Mantenimiento para BUS (Propuesto con CBM)

La tabla 32 presenta el plan de mantenimiento para bus con las modificaciones CBM, donde se destacan las nuevas actividades de monitoreo predictivo y economía circular.

Tabla 32

Plan de mantenimiento para BUS (propuesto con CBM)

Plan de mantenimiento para BUS (propuesto con CBM)																														
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO: R: Reemplazo - I: Inspeccione, corrija ó reemplazo si es necesario - CBM: Monitoreo predictivo - EC: Economía circular																														
SERVICIO DE INTERVALO																														
Kilometraje (x1000 km)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Intervalos por meses	6M	6M	6M	6M	6M	12M	12M	12M	12M	12M	12M	24M	24M	24M	24M	24M	24M	36M	36M	36M	36M	36M	36M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	60M
Por kilometraje ó meses lo que ocurra primero																														
ITEMS DE MANTENIMIENTO	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Verificación de la presión de combustible						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en líneas de combustible			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Verificación del nivel y presión de aceite de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de fugas y daños en el radiador						I						I						I						I						I
Inspección de fugas y daños en el sistema de escape						I						I						I						I						I
Inspección y limpieza de filtro de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de mangueras y conexiones						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en caja de cambios						I						I						I						I						I
Verificación nivel aceite transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificación del juego del eje de transmisión									I																		I			
Alineación de ruedas																		I												
Verificación del pedal de freno						I						I						I						I						I
Inspección de pastillas de freno			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Inspección de discos/tambores de freno						I						I						I						I						I
Inspección de mangueras y tuberías de freno						I						I						I						I						I
Inspección de amortiguadores						I						I						I						I						I
Inspección de muelles y resortes						I						I						I						I						I
Verificación de la dirección						I						I						I						I						I
Rotación de neumáticos				I						I					I					I						I				I
Inspección de la correa del alternador						I						I						I						I						I
Inspección de conexiones eléctricas						I						I						I						I						I
Verificación del sistema de iluminación				I					I			I			I						I						I			I
Verificación del sistema ABS						I						I						I						I						I
Inspección de la batería				I		I			I			I			I			I			I			I			I			I
Limpieza del sistema de refrigeración																														
Cambio de refrigerante de motor																														
Reemplazo de filtro de aire																			R											
Reemplazo aceite transmisión																														
Inspección del estado del embrague																														
Ajuste del pedal de embrague																														
Reemplazo de pastillas de freno																														
Cambio de líquido de frenos																														
Reemplazo de amortiguadores																														
Reemplazo de neumáticos																														
CBM: Análisis de lubricante (TBN, viscosidad, ISO 4406)		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM
EC: Reemplazo de aceite condicionado (CBM)				EC				EC				EC				EC				EC				EC				EC		
EC: Reemplazo de filtro de aceite condicionado				EC				EC				EC				EC				EC				EC				EC		
EC: Microfiltración de aceite usado				EC				EC				EC				EC				EC				EC				EC		
EC: Reacondicionamiento de filtros																														
CBM: Monitoreo de desgaste de frenos		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM

Nota. R = Reemplazo, I = Inspección, CBM = Monitoreo predictivo, EC = Economía circular. Los demás sistemas (Transmisión, Suspensión, Dirección, Eléctrico) se mantienen igual que en el plan estándar. Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 32 se observan las modificaciones clave del plan CBM para bus. Las nuevas actividades de monitoreo predictivo (CBM) incluyen el análisis de lubricante cada 10,000 km y el monitoreo de desgaste de frenos. Las actividades de economía circular (EC) incluyen el reemplazo condicionado de aceite y filtro cada 20,000 km (extensión del intervalo tradicional de 5,000 km), la microfiltración de aceite usado y el reacondicionamiento de filtros cada 50,000 km. Estas modificaciones permiten reducir la frecuencia de cambios de aceite en un 75% y la compra de filtros nuevos en un 31.7%.

5.4.2. Plan de Mantenimiento para COASTER (Propuesto con CBM)

Para el Coaster, se aplican las mismas modificaciones CBM y EC que en el Bus. La tabla 33 resume las actividades específicas del modelo CBM para esta unidad.

Tabla 33

Actividades CBM y EC para COASTER

Actividad CBM/EC	Intervalo (km)	Observación
CBM: Análisis de lubricante (TBN, viscosidad, ISO 4406)	10,000	Monitoreo predictivo
EC: Reemplazo de aceite condicionado	20,000	Extensión condicionada a análisis
EC: Reemplazo de filtro de aceite condicionado	20,000	Extensión condicionada a análisis
EC: Microfiltración de aceite usado	20,000	Economía circular
EC: Reacondicionamiento de filtros	50,000	Reutilización de filtros
CBM: Monitoreo de desgaste de frenos	10,000	Monitoreo predictivo complementario

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 33 se presentan las actividades CBM y EC para el Coaster, que son idénticas en concepto a las del Bus. La única diferencia radica en el intervalo de reemplazo de pastillas de freno, que para el Coaster es de 60,000 km (mayor que el bus debido a su menor peso y uso menos intensivo). El plan detallado se encuentra en el Anexo 3.2.

5.4.3. Plan de Mantenimiento para COMBI (Propuesto con CBM)

Para la Combi, se aplican las mismas modificaciones CBM y EC, con diferencias por su uso urbano. La tabla 34 resume las actividades específicas.

Tabla 34*Actividades CBM y EC para COMBI*

Actividad CBM/EC	Intervalo (km)	Observación
CBM: Análisis de lubricante (TBN, viscosidad, ISO 4406)	10,000	Monitoreo predictivo
EC: Reemplazo de aceite condicionado	20,000	Extensión condicionada a análisis
EC: Reemplazo de filtro de aceite condicionado	20,000	Extensión condicionada a análisis
EC: Microfiltración de aceite usado	20,000	Economía circular
EC: Reacondicionamiento de filtros	50,000	Reutilización de filtros
CBM: Monitoreo de desgaste de frenos	10,000	Mayor frecuencia por uso urbano

Nota: La Combi no requiere cambio de aceite de transmisión por tener sistema sellado.

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 34 se observan las actividades CBM y EC para la Combi. A diferencia del Bus y Coaster, la Combi no requiere cambio de aceite de transmisión por tener sistema sellado. Además, el monitoreo de desgaste de frenos tiene mayor relevancia debido al uso urbano con paradas frecuentes. El reemplazo de pastillas de freno se programa cada 50,000 km, intervalo más corto que en bus y coaster debido a la mayor frecuencia de frenado. El plan detallado se encuentra en el Anexo 3.3.

5.5. Tabla comparativa: plan de fábrica vs plan cbm

La tabla 35 presenta una comparación cuantitativa entre el plan de fábrica tradicional y el plan CBM propuesto, evidenciando los beneficios en términos operativos, económicos y ambientales.

Tabla 35*Comparación de actividades clave entre el plan de fábrica y el plan CBM propuesto*

Actividad	Plan de fábrica	Plan CBM propuesto	Beneficio cuantificado (según Capítulo VI)
Análisis de lubricante	No se realiza	Cada 10,000 km	Detección temprana de degradación
Intervalo de cambio de aceite	5,000 km (fijo)	Hasta 20,000 km (condicionado)	-34.4% consumo aceite (2,621 L/año)
Reemplazo de filtro de aceite	5,000 km (fijo)	Hasta 20,000 km (condicionado)	-31.7% consumo filtros (348 und/año)

Microfiltración de aceite usado	No se realiza	Cada 20,000 km	35% tasa de reutilización
Reacondicionamiento de filtros	No se realiza	Cada 50,000 km	Reducción de compra de filtros nuevos
Gestión de residuos	90% informal	100% formal	Eliminación de sanciones (S/. 16,294/año)
Disponibilidad operativa	91.7%	93.5%	+1.8% (equivalente a +1,500 km/año)
Costo total mantenimiento	S/. 377,029	S/. 340,000	-9.8% (S/. 37,029)
Ahorro total estimado	-	S/. 99,844	26.5% de reducción

Fuente: Elaboración propia.


En la Tabla 35 se observa la mejora cuantificada de cada actividad al implementar el modelo CBM. La extensión del intervalo de cambio de aceite de 5,000 km a 20,000 km reduce el consumo de aceite nuevo en un 34.4% (2,621 litros anuales). La microfiltración permite alcanzar una tasa de reutilización del 35%. La gestión formal de residuos elimina las sanciones ambientales por S/. 16,294 anuales. El ahorro total estimado es de S/. 99,844, lo que representa una reducción del 26.5% respecto al costo total de mantenimiento de 2024.

5.6. Diagrama de flujo para decisión de cambio de aceite (cbm)

La figura 34 presenta el diagrama de flujo para la decisión de cambio de aceite basado en condición, que integra los parámetros tribológicos definidos en la tabla 25.

Figura 34

Diagrama de flujo para la decisión de cambio de aceite basado en condición



Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 34, el diagrama de flujo establece un proceso de decisión estructurado para la gestión del cambio de aceite. El proceso comienza cuando el vehículo alcanza los 10,000 km, momento en que se toma una muestra de aceite según el procedimiento ASTM D4057. El análisis de laboratorio evalúa tres parámetros críticos: TBN, viscosidad e ISO 4406. La decisión de extender el intervalo hasta 20,000 km solo se toma si los tres parámetros cumplen con los umbrales establecidos (TBN > 6.0, viscosidad ±10%, ISO 4406 < 21/19/16). Si alguno no cumple, se programa el cambio de aceite o se realiza microfiltración según el nivel de contaminación.

5.7. Implementación del modelo

5.7.1. Fases de Implementación

La implementación del modelo se estructura en cuatro fases durante 2025. La tabla 36 presenta el cronograma y las actividades de cada fase.

Tabla 36

Fases de implementación del modelo CBM

Fase	Periodo	Actividades	Entregables	Responsable
Fase 1: Preparación	Ene-Feb 2025	Capacitación, adquisición de equipos, selección de gestor OEFA	Plan de implementación, personal capacitado	Gerencia
Fase 2: Piloto	Mar-Jun 2025	Implementación en 10 unidades críticas	Reportes de análisis, dashboard piloto	Jefe de mantenimiento
Fase 3: Escalamiento	Jul-Oct 2025	Extensión a flota completa, microfiltración	100% de flota monitoreada	Jefe de mantenimiento
Fase 4: Consolidación	Nov-Dic 2025	Evaluación, ajustes, certificación	Informe de impacto, sistema establecido	Gerencia

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 36 se observa la estructura temporal del modelo CBM distribuida en cuatro fases durante el año 2025. La Fase 1 (Preparación) abarca los meses de enero y febrero e incluye capacitación, adquisición de equipos y selección del gestor OEFA. La Fase 2 (Piloto) se ejecuta de marzo a junio en 10 unidades críticas, permitiendo validar el modelo a menor escala antes del escalamiento. La Fase 3 (Escalamiento) de julio a octubre extiende el modelo a la flota completa de 50 unidades. Finalmente, la Fase 4 (Consolidación) en noviembre y diciembre evalúa los resultados y realiza ajustes finales. Este cronograma permite una implementación gradual que minimiza riesgos operativos.

5.7.2. Unidades Prioritarias para Fase Piloto

La tabla 37 identifica las unidades prioritarias para la fase piloto, basadas en los resultados del diagnóstico del Capítulo IV.

Tabla 37*Unidades prioritarias para fase piloto*

Código Unidad	Tipo	Antigüedad	% MC	Estado Lubricante	Prioridad
Coaster TP-03	Coaster	13 años	31.2%	Aceptable	Alta
Combi TP-07	Combi	8 años	30.0%	Bueno	Alta
Combi TP-12	Combi	4 años	30.0%	Bueno	Alta
Combi TP-15	Combi	3 años	30.0%	Bueno	Alta
Combi TP-24	Combi	8 años	30.0%	Bueno	Alta
Coaster TP-01	Coaster	16 años	24.1%	Crítico	Media

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 37 se identifican las unidades prioritarias para la fase piloto. Se seleccionaron 5 unidades de prioridad alta y 1 de prioridad media, basadas en los resultados del diagnóstico del Capítulo IV. Las unidades con prioridad alta (Coaster TP-03 y cuatro combis) presentan un porcentaje de mantenimiento correctivo superior al 30% y un estado de lubricante entre aceptable y bueno, lo que las hace ideales para evaluar el impacto del modelo CBM. La unidad Coaster TP-01, con 16 años de antigüedad y estado crítico, se incluye como prioridad media para evaluar el modelo en condiciones extremas.

5.8. Inversión y beneficios esperados

5.8.1. Inversión Requerida

La tabla 38 detalla la inversión requerida para la implementación del modelo CBM.

Tabla 38*Inversión para implementación del modelo CBM*

Concepto	Inversión Inicial (S/.)	Costo Operativo Anual (S/.)
Equipo de microfiltración	25,000	-
Equipo de análisis de lubricantes	12,000	-
Cámara termográfica	8,000	-
Software de gestión (licencia anual)	5,000	5,000
Capacitación de personal (10 técnicos)	8,000	-

Análisis de laboratorio (50 unidades × 12 meses)	-	18,000
Gestión formal de residuos	-	14,726
Total	58,000	37,726

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 38 se detalla la inversión requerida para implementar el modelo CBM. La inversión inicial total asciende a S/. 58,000, distribuida principalmente en equipos de microfiltración (S/. 25,000), análisis de lubricantes (S/. 12,000) y capacitación de personal (S/. 8,000). El costo operativo anual es de S/. 37,726, donde los análisis de laboratorio (S/. 18,000) y la gestión formal de residuos (S/. 14,726) representan el 86.7% de este costo. Esta estructura de costos muestra que el modelo requiere una inversión inicial moderada con costos operativos predecibles.

5.8.2. Beneficios Esperados

La tabla 39 presenta los beneficios esperados del modelo CBM, comparando los valores de 2024 con las proyecciones para 2025.

Tabla 39

Beneficios esperados del modelo CBM

Concepto	Valor Actual (2024)	Proyectado (2025)	Variación	Ahorro Anual (S/.)
Disponibilidad	91.7%	93.5%	+1.8%	(mayor productividad)
Costo de mantenimiento (MC)	S/. 199,950	S/. 130,000	-35.0%	69,950
Consumo de aceite (nuevo)	7,621 L	5,000 L	-34.4%	13,600
Consumo de filtros (nuevos)	1,098 und	750 und	-31.7%	(incluido en MC)
Tasa de reutilización	5%	35%	+30%	-
Gestión formal de residuos	10%	100%	+90%	-
Sanciones ambientales	S/. 16,294	S/. 0	-100%	16,294
Ahorro total	-	-	-	S/. 99,844

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 39 se observa el impacto económico del modelo CBM. El ahorro total estimado es de S/. 99,844 anuales, compuesto por la reducción del costo de mantenimiento correctivo (S/. 69,950), el ahorro por reutilización de aceite (S/. 13,600) y la eliminación de sanciones ambientales (S/. 16,294).

$$\text{Periodo de recuperación} = (\text{S/. } 58,000 / \text{S/. } 99,844) \times 12 = 6.97 \text{ meses} \approx 7 \text{ meses}$$

5.9. Matriz de riesgos del modelo

La tabla 40 presenta la matriz de riesgos del modelo CBM, identificando los principales riesgos, su probabilidad, impacto y planes de mitigación.

Tabla 40

Matriz de riesgos del modelo CBM

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de mitigación
Resistencia al cambio del personal	Media	Alto	Alto	Programa de comunicación y capacitación
Fallas en equipos de análisis	Baja	Alto	Medio	Mantenimiento preventivo, proveedor de respaldo
Incumplimiento de proveedores OEFA	Baja	Alto	Medio	Selección rigurosa, contratos con cláusulas
Variabilidad en calidad de aceite reutilizado	Media	Medio	Medio	Análisis de calidad post-filtración
Sobre costos no previstos	Media	Medio	Medio	Reserva de contingencia del 10%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 40 se presenta la matriz de riesgos del modelo CBM. El riesgo más crítico es la "resistencia al cambio del personal" (probabilidad media, impacto alto), mitigable mediante un programa de comunicación y capacitación. Los riesgos de "fallas en equipos de análisis" e "incumplimiento de proveedores OEFA" tienen impacto alto pero probabilidad baja, por lo que se controlan con mantenimiento preventivo y selección rigurosa de proveedores. La "variabilidad en calidad de aceite reutilizado" y "sobre costos no previstos" tienen nivel medio, con mitigaciones basadas en análisis de calidad post-filtración y reserva de contingencia del 10%. Esta matriz permite una gestión proactiva de los riesgos asociados a la implementación.



6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL MODELO CBM

6.1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo evaluar el impacto potencial del modelo de mantenimiento basado en condición (CBM) propuesto en el Capítulo 5, mediante la proyección de los resultados esperados para la flota de 50 unidades durante el año 2025. Esta evaluación se centra en tres dimensiones técnicas fundamentales: (1) la mejora en los parámetros tribológicos del lubricante (TBN, viscosidad, ISO 4406) como resultado del monitoreo mensual; (2) el incremento en la disponibilidad operativa derivado de la reducción de fallas asociadas a contaminación por partículas; y (3) la optimización de los intervalos de cambio de aceite basada en curvas de degradación reales.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la evaluación de impacto mediante proyecciones permite estimar comportamientos futuros basados en datos históricos y supuestos técnicamente fundamentados. En este sentido, el presente capítulo utiliza los datos de 2024 como línea base y aplica los parámetros del modelo CBM para estimar los resultados de 2025. Las fórmulas utilizadas para los cálculos son las mismas que se definieron en los Capítulos 4 y 5, por lo que se hace referencia a ellas en lugar de repetirlas.

Desde una perspectiva tribológica, la evaluación considera que la implementación del monitoreo mensual de lubricantes permitirá mantener los parámetros dentro de rangos óptimos, reduciendo la tasa de desgaste abrasivo y extendiendo la vida útil de los componentes. El coeficiente de correlación inversa ($r = -0.42$) entre ISO 4406 y disponibilidad, establecido en el Capítulo 4, constituye la base técnica para proyectar la mejora operativa.

6.2. Metodología de evaluación

6.2.1. Enfoque de Proyección

La evaluación se realiza mediante proyección determinística basada en:

1. **Línea base:** Datos reales de 2024 obtenidos en el Capítulo 4
2. **Supuestos del modelo:** Parámetros establecidos en el Capítulo 5
3. **Proyección 2025:** Cálculo de indicadores aplicando los beneficios esperados

6.2.2. Variables de Evaluación Técnica

Se evalúan cuatro dimensiones técnicas:

- **Dimensión Tribológica:** Evolución del TBN, viscosidad e ISO 4406 bajo monitoreo mensual
- **Dimensión Operativa:** Disponibilidad en km, relación MP/MC, reducción de fallas
- **Dimensión Económica:** Costo de mantenimiento por km, ahorros desglosados
- **Dimensión Ambiental:** Generación de residuos, tasa de reutilización

6.2.3. Supuestos Técnicos de la Proyección

1. **Supuesto 1:** El monitoreo mensual permite mantener el TBN por encima de 6.5 mg KOH/g en todas las unidades, evitando la corrosión ácida en camisas de cilindro y cojinetes.
2. **Supuesto 2:** La filtración en línea y el cambio de aceite basado en condición reducen el código ISO 4406 de niveles críticos ($>21/19/16$) a niveles aceptables ($<18/16/13$), disminuyendo la tasa de desgaste abrasivo.
3. **Supuesto 3:** La reducción en la contaminación por partículas (ISO 4406) se traduce en una mejora de la disponibilidad según la correlación establecida ($r = -0.42$).
4. **Supuesto 4:** La microfiltración permite reutilizar el 30% del aceite usado, manteniendo los parámetros tribológicos dentro de rangos aceptables después del procesamiento.

6.3. Resultados de la proyección

6.3.1. Impacto Tribológico

La aplicación del monitoreo mensual de lubricantes permitirá mantener los parámetros tribológicos dentro de rangos óptimos. La tabla 41 presenta la comparación de los parámetros de calidad de lubricantes entre 2024 y la proyección 2025.

Tabla 41

Comparación de parámetros tribológicos de referencia (2024 vs 2025 proyectado)

Parámetro	2024 (Real)	2025 (Proyectado)	Variación	Interpretación Técnica
TBN promedio (mg KOH/g)	6.9	7.2	+0.3	Mejora en capacidad neutralizante por monitoreo y cambios oportunos
Viscosidad promedio (cSt)	14.1	14.3	+0.2	Estabilización dentro del rango óptimo; reducción de degradación
ISO 4406 promedio	19/17/14	18/16/13	-1 nivel	Reducción significativa de contaminación por partículas
% de unidades con TBN > 6.0	94%	100%	+6%	Eliminación de riesgo de corrosión ácida
% de unidades con ISO 4406 < 20/18/15	70%	95%	+25%	Reducción del riesgo de desgaste abrasivo

Nota. Los valores de 2024 corresponden a parámetros de referencia establecidos con base en la literatura especializada. Los valores de 2025 son proyectados según el modelo CBM propuesto. No se realizaron análisis de laboratorio durante el periodo de estudio. Fuente: Elaboración propia

En la tabla 41 se observa que el TBN promedio aumentaría de 6.9 mg KOH/g a 7.2 mg KOH/g, lo que representa una mejora del 4.3% en la capacidad de neutralización de ácidos. Este incremento se atribuye a que el monitoreo mensual permite detectar la degradación del aditivo alcalino antes de que alcance el umbral crítico de 6.0 mg KOH/g, programando cambios oportunos. Desde una perspectiva tribológica, mantener el TBN por encima de 6.5 mg KOH/g garantiza la protección contra corrosión ácida en camisas de cilindro y cojinetes.

La viscosidad cinemática se estabilizaría en 14.3 cSt, valor más cercano a la viscosidad nominal de 14.5 cSt para aceites SAE 15W-40. La reducción en la variación (± 0.2 cSt vs ± 0.5 cSt en 2024) indica una disminución en los procesos de degradación por cizallamiento y oxidación.


El código ISO 4406 promedio se reduciría de 19/17/14 a 18/16/13, equivalente a una disminución del 50% en la concentración de partículas $> 4 \mu\text{m}$ por mL (de aproximadamente 2,500 a 1,250 partículas/mL). Esta reducción es críticamente importante, ya que las partículas en el rango de 5-15 μm son las más dañinas para los componentes del motor.

Como se observa en la figura 35 las barras correspondientes a 2025 (color azul) muestran valores superiores en TBN y más cercanos al óptimo en viscosidad, mientras que la barra de ISO 4406 es significativamente más baja que la de 2024. La mejora más notable se da en el código ISO 4406, que reduce su nivel de contaminación en aproximadamente un 50%. Esta reducción es la que impulsa la mejora en disponibilidad operativa, validando la correlación inversa establecida ($r = -0.42$).

La figura evidencia visualmente el impacto positivo del monitoreo mensual de lubricantes en los tres parámetros críticos.

Figura 35

Comparación de los parámetros tribológicos entre 2024 y 2025



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Impacto Operativo

La mejora en los parámetros tribológicos, particularmente la reducción del código ISO 4406, tiene un impacto directo en la disponibilidad operativa. Aplicando la correlación establecida en el Capítulo 4 ($r = -0.42$), se proyecta que la disponibilidad aumentará del 91.7% al 93.5%. La tabla 42 presenta la comparación de indicadores operativos entre 2024 y la proyección 2025.

Tabla 42

Comparación de indicadores operativos (2024 vs 2025 proyectado)

Indicador	2024 (Real)	2025 (Proyectado)	Variación	Interpretación Técnica
Disponibilidad promedio en km	91.7%	93.5%	+1.8%	Reducción de fallas por desgaste abrasivo
Disponibilidad - Buses	91.6%	93.2%	+1.6%	Mejora en unidades de alto kilometraje
Disponibilidad - Coasters	92.0%	93.6%	+1.6%	Mayor beneficio por mayor antigüedad
Disponibilidad - Combis	91.8%	93.5%	+1.7%	Mejora consistente
% de intervenciones correctivas	25.8%	25.0%	-0.8%	Reducción de fallas programadas
Relación MP/MC	2.87	3.00	+0.13	Mayor proactividad en mantenimiento

Fuente: Elaboración propia.


El incremento de 1.8 puntos porcentuales en disponibilidad se explica por la reducción en la tasa de fallas asociadas a desgaste abrasivo. Considerando que la correlación establecida indica que por cada incremento en un nivel de ISO 4406 la disponibilidad disminuye en 0.8 puntos porcentuales, la reducción de un nivel en el código ISO 4406 (de 19/17/14 a 18/16/13) justifica una mejora de 0.8 puntos. Los 1.0 puntos restantes se atribuyen a la reducción de fallas por corrosión (mejora del TBN) y a la optimización de intervalos de cambio.

Los coasters presentan el mayor incremento absoluto en disponibilidad (de 92.0% a 93.6%), lo que se explica por su mayor antigüedad promedio (8.5 años) y, por tanto, mayor potencial de mejora.

La figura 36 muestra la evolución mensual proyectada de la disponibilidad para 2025.

Figura 36

Evolución mensual proyectada de disponibilidad (2025)



Fuente: Elaboración propia.

La curva de evolución mensual muestra una tendencia ascendente gradual, con una tasa de mejora de aproximadamente 0.15 puntos porcentuales por mes. Esta pendiente refleja el tiempo necesario para que las prácticas de monitoreo se consoliden y para que los beneficios tribológicos se manifiesten en la operación. El punto de inflexión se observa en julio, cuando la disponibilidad supera el umbral del 93%, momento en el que la mayoría de las unidades han completado al menos un ciclo de monitoreo y ajuste de intervalos

6.3.3. Relación entre Contaminación por Partículas y Desgaste

La tabla 43 presenta la relación entre el nivel de contaminación por partículas (ISO 4406) y el desgaste de los componentes críticos del motor, con base en la correlación establecida en el Capítulo 4.

Tabla 43

Relación entre contaminación por partículas y desgaste de componentes

Componente	Efecto de la contaminación (ISO 4406)	Beneficio esperado con CBM
Camisas de cilindro	Alta concentración de partículas acelera desgaste abrasivo	Reducción significativa de la tasa de desgaste
Anillos de pistón	Partículas abrasivas aumentan pérdida de compresión	Mayor vida útil del componente
Cojinetes de biela	Contaminación crítica puede causar falla catastrófica	Reducción del riesgo de falla

Nota. La relación presentada se basa en la correlación teórica entre contaminación por partículas (ISO 4406) y desgaste de componentes, reportada en la literatura especializada (Mobil Industrial, 2020). No se realizaron mediciones directas de desgaste durante el periodo de estudio. Fuente: Elaboración propia

La tabla 43 evidencia la relación entre la contaminación por partículas y el desgaste de componentes críticos. La correlación inversa moderada ($r = -0.42$) entre ISO 4406 y disponibilidad, establecida en el Capítulo 4, indica que el desgaste abrasivo es el mecanismo de falla dominante en la flota. Las partículas en suspensión (tamaño entre 5 y 15 μm) son las más dañinas para los componentes del motor, ya que superan el espesor de la película lubricante (aproximadamente 1-3 μm en condiciones normales). Al reducir el código ISO 4406 de 19/17/14 a 18/16/13, se espera una disminución significativa en la tasa de desgaste de estos componentes.

6.3.4. Impacto Económico

Los beneficios técnicos se traducen en ahorros económicos, cuantificados en la tabla 44.

Tabla 44

Comparación de indicadores económicos (2024 vs 2025 proyectado)

Concepto	2024 (Real)	2025 (Proyectado)	Variación	Ahorro (S/.)
Costo mantenimiento preventivo (MP)	S/. 177,079	S/. 210,000	+18.6%	-
Costo mantenimiento correctivo (MC)	S/. 199,950	S/. 130,000	-35.0%	69,950
Costo total mantenimiento	S/. 377,029	S/. 340,000	-9.8%	37,029
Ahorro por reutilización de aceite	-	-	-	13,600
Ahorro por eliminación de sanciones	-	-	-	16,294
Ahorro total estimado	-	-	-	S/. 99,844
Costo por km	S/. 0.028	S/. 0.025	-10.7%	-


Fuente: Elaboración propia.

El aumento del 18.6% en el costo de mantenimiento preventivo (S/. 32,921) corresponde a la inversión en análisis de laboratorio y monitoreo mensual. Este incremento es superado por la reducción del 35.0% en el costo de mantenimiento correctivo (S/. 69,950), lo que demuestra la eficiencia económica de la estrategia predictiva. Desde una perspectiva técnica, esto confirma que invertir en monitoreo tribológico reduce las fallas catastróficas y sus costos asociados.

En la Figura 37 se observa el cambio en la estructura de costos entre 2024 y 2025. La columna de 2024 muestra un balance desfavorable con predominancia del costo correctivo (rojo, S/. 199,950) sobre el preventivo (azul, S/. 177,079). En contraste, la columna de 2025 muestra una inversión en la estrategia: el costo preventivo aumenta (azul más alto) mientras que el costo correctivo se reduce drásticamente (rojo mucho más bajo). Esta transición de una estrategia reactiva a una proactiva es característica de la implementación exitosa de un sistema CBM.

Figura 37

Comparación de costos de mantenimiento entre 2024 y 2025.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.5. Impacto Ambiental

La reducción en el consumo de aceite y filtros tiene un impacto ambiental significativo, cuantificado en la tabla 45.

Tabla 45

Comparación de indicadores ambientales (2024 vs 2025 proyectado)

Indicador	2024 (Real)	2025 (Proyectado)	Variación	Impacto técnico
Aceite nuevo consumido (L)	7,621	5,000	-34.4%	Reducción de extracción de crudo
Aceite reutilizado (L)	381	2,621	+588%	Cierre del ciclo de materiales
Tasa de reutilización	5%	35%	+30%	Economía circular aplicada
Filtros nuevos consumidos	1,098	750	-31.7%	Reducción de residuos sólidos
Filtros reacondicionados	0	348	-	Extensión de vida útil de componentes
Gestión formal de residuos	10%	100%	+90%	Cumplimiento normativo OEFA
Sanciones ambientales	S/. 16,294	S/. 0	-100%	Eliminación de riesgo legal


Fuente: Elaboración propia.

La reducción de 2,621 litros en el consumo de aceite nuevo (34.4%) representa una disminución equivalente a 2.5 toneladas de residuo peligroso evitado. Desde una perspectiva de ciclo de vida, esto implica una reducción en la huella de carbono asociada a la extracción, refinación y transporte del aceite lubricante. La tasa de reutilización del 35% (2,621 litros) se logra mediante microfiltración, que mantiene los parámetros tribológicos dentro de rangos aceptables. La eliminación de sanciones ambientales por S/. 16,294 no solo representa un ahorro económico, sino que también evita el riesgo legal asociado a la gestión informal de residuos peligrosos, alineando a la empresa con la normativa OEFA.

La Figura 6.4 muestra gráficamente la comparación de generación de residuos entre 2024 y 2025.

Figura 38

Comparación de generación de residuos (2024 vs 2025 proyectado)



Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 38 las barras de 2025 (color verde) son significativamente más bajas que las de 2024 (color rojo) tanto para aceite usado como para filtros usados. La reducción más notable se da en el aceite usado, que disminuye de 7,621 litros a 5,000 litros. Esta diferencia de 2,621 litros es equivalente a aproximadamente 130 bidones de 20 litros que ya no requieren ser gestionados como residuo peligroso. La figura demuestra visualmente el impacto ambiental positivo del modelo CBM con enfoque de economía circular.

6.4. Análisis de sensibilidad

Para evaluar la robustez del modelo frente a variaciones en los parámetros críticos, se realizó un análisis de sensibilidad considerando escenarios optimista, esperado y pesimista. La Tabla 6.6 presenta los resultados.

Tabla 46

Análisis de sensibilidad del modelo CBM

Variable	Escenario Pesimista	Escenario Esperado	Escenario Optimista
Reducción de costo MC	-25% (S/. 49,988)	-35% (S/. 69,950)	-45% (S/. 89,978)
Mejora en ISO 4406	-0.5 niveles	-1.0 nivel	-1.5 niveles
Mejora en disponibilidad	+1.0%	+1.8%	+2.5%
Tasa de reutilización de aceite	20%	35%	50%
Ahorro por reutilización	S/. 7,600	S/. 13,600	S/. 19,600
Eliminación de sanciones	S/. 16,294	S/. 16,294	S/. 16,294
Ahorro total (S/.)	S/. 73,882	S/. 99,844	S/. 125,872
Periodo de recuperación (meses)	9.4	7.0	5.5

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de sensibilidad confirma la robustez del modelo incluso en escenarios pesimistas. La mejora en ISO 4406 (parámetro técnico crítico) tiene una relación directa con la disponibilidad operativa, según la correlación establecida. En el escenario pesimista, donde la mejora en ISO 4406 es solo de 0.5 niveles (en lugar de 1.0 nivel esperado), la disponibilidad aumenta solo 1.0% y el ahorro total es de S/. 73,882, aún superior al costo operativo anual de S/. 37,726.


En el escenario optimista, la mejora de 1.5 niveles en ISO 4406 genera un incremento de disponibilidad de 2.5% y un ahorro de S/. 125,872, con un periodo de recuperación de solo 5.5 meses. Este escenario es alcanzable si se implementan sistemas de filtración en línea adicionales a la microfiltración.

En la figura 39 se observa la progresión del ahorro total desde el escenario pesimista (S/. 73,882) hasta el optimista (S/. 125,872), pasando por el esperado (S/. 99,844). La diferencia de S/. 52,000 entre el escenario pesimista y el optimista (aproximadamente 70% del ahorro

pesimista) demuestra la sensibilidad del modelo a la efectividad del monitoreo y la filtración. Sin embargo, incluso en el peor escenario, el ahorro supera el 50% de la inversión inicial (S/. 58,000), lo que garantiza la viabilidad económica del proyecto.

Figura 39

Análisis de sensibilidad - Ahorro total por escenario



Fuente: Elaboración propia.

6.5. Discusión de resultados

6.5.1. Comparación con Estudios Previos

La tabla 47 presenta la comparación de los resultados obtenidos con estudios similares en el sector transporte.

Tabla 47

Comparación con estudios similares

Estudio	Sector	Mejora Disponibilidad	Reducción MC	Reducción Costo	Enfoque Técnico
González et al. (2021)	Transporte urbano	+1.5%	-12%	-8%	Operativo
Márquez (2020)	Flota industrial	+2.0%	-15%	-10%	CBM general
Rodríguez & Méndez (2020)	Transporte minero	+1.2%	-10%	-7%	Mantenimiento
Presente estudio	Transporte liviano	+1.8%	-35% (costo MC)	-26.5%	Tribológico + CBM

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos superan los benchmarks de la literatura especializada en términos de reducción del costo de mantenimiento correctivo (-35%). Esta superioridad se atribuye a la integración de estrategias de economía circular (microfiltración y reacondicionamiento de filtros) que no fueron consideradas en los estudios previos. Desde una perspectiva técnica, el enfoque tribológico (monitoreo de TBN, viscosidad e ISO 4406) permite una detección más temprana de la degradación del lubricante que los enfoques CBM generales basados únicamente en tiempo de operación.

6.6. Matriz de cumplimiento de objetivos técnicos

En la tabla 48 se observa que todos los objetivos técnicos propuestos son alcanzados o superados en la proyección. El TBN promedio proyectado (7.2 mg KOH/g) supera la meta de >7.0 mg KOH/g, indicando una capacidad neutralizante optimizada. El código ISO 4406 alcanza exactamente la meta de <18/16/13, lo que confirma la validez de los supuestos del modelo. La disponibilidad operativa (93.5%) supera la meta del 93%, mientras que la reducción de costo total (26.5%) supera ampliamente la meta del 20%. Este cumplimiento integral valida la pertinencia del modelo propuesto.

Tabla 48

Matriz de cumplimiento de objetivos técnicos

Objetivo Técnico	Indicador	Meta	Proyectado	Cumplimiento	Interpretación
Mejorar parámetros tribológicos	TBN promedio	>7.0 mg KOH/g	7.2 mg KOH/g	✓ Superado	Capacidad neutralizante optimizada
Reducir contaminación	ISO 4406 promedio	<18/16/13	18/16/13	✓ Alcanzado	Riesgo de desgaste abrasivo reducido
Aumentar disponibilidad	Disponibilidad en km	>93%	93.5%	✓ Superado	Confiabilidad operativa mejorada
Reducir residuos peligrosos	Reducción aceite usado	>30%	34.4%	✓ Superado	Impacto ambiental reducido
Reducir costos de mantenimiento	Reducción costo total	>20%	26.5%	✓ Superado	Eficiencia económica demostrada

Fuente: Elaboración propia.

6.7. Recomendaciones técnicas para la implementación

1. **Implementación del monitoreo tribológico:** Establecer un programa de análisis mensual de lubricantes priorizando el conteo de partículas ISO 4406 como parámetro crítico. Utilizar equipos de conteo de partículas por bloqueo de luz para obtener resultados en tiempo real durante el muestreo.
2. **Establecimiento de umbrales de acción:** Definir umbrales de acción basados en los resultados de correlación: para ISO 4406 $> 21/19/16$, realizar filtración en línea o cambio de aceite; para TBN < 6.0 mg KOH/g, programar cambio de aceite; para variación de viscosidad $> \pm 10\%$, realizar análisis de degradación para identificar la causa raíz.
3. **Implementación de microfiltración:** Instalar sistemas de microfiltración con capacidad de 3 micrones absolutos y capacidad de procesamiento de 500 L/mes. Realizar análisis de calidad post-filtración (TBN, viscosidad, ISO 4406) para verificar la efectividad del proceso.
4. **Capacitación técnica:** Formar al personal en principios de tribología, interpretación de análisis de lubricantes según ASTM D4057, y aplicación de la norma ISO 18436-4. Incluir entrenamiento en identificación de mecanismos de desgaste (abrasivo, adhesivo, corrosivo) a partir de los resultados de análisis.
5. **Sistema de trazabilidad digital:** Implementar un sistema de gestión con códigos QR que registre la evolución de los parámetros tribológicos de cada unidad, permitiendo construir curvas de degradación específicas y optimizar intervalos de cambio basados en datos reales.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La aplicación del mantenimiento basado en condición (CBM) basado en el monitoreo de parámetros tribológicos (TBN, viscosidad e ISO 4406) permite predecir la degradación del lubricante y optimizar los intervalos de cambio en flotas de transporte liviano. Con base en los parámetros de referencia establecidos en la literatura especializada, se determinó una relación inversa moderada teórica ($r = -0.42$, $R^2 = 0.18$) entre el nivel de contaminación por partículas (ISO 4406) y la disponibilidad operativa, lo que confirma que el desgaste abrasivo es el mecanismo de falla dominante en flotas de transporte liviano

SEGUNDA: La caracterización de la flota de 50 unidades reveló que los coasters presentan la mayor antigüedad promedio (8.5 años) y el menor TBN promedio (6.9 mg KOH/g), indicando una mayor degradación del aditivo alcalino asociada al envejecimiento. La viscosidad cinemática promedio (14.1-14.2 cSt) se mantuvo dentro del rango esperado, descartando degradación por cizallamiento u oxidación significativa.


TERCERA: La evaluación del sistema actual identificó que el 25.8% de las intervenciones corresponden a mantenimiento correctivo, con un costo de S/. 199,950 que representa el 53% del gasto total. Este desbalance evidencia que las fallas están siendo gestionadas de manera reactiva, justificando la implementación de un programa de monitoreo de lubricantes como herramienta predictiva.

CUARTA: El programa CBM establecido define umbrales críticos técnicamente fundamentados: TBN < 6.0 mg KOH/g, variación de viscosidad > $\pm 10\%$, e ISO 4406 > 21/19/16. La implementación de este programa permitiría incrementar la disponibilidad operativa del 91.7% al 93.5% mediante la detección temprana de degradación del lubricante.

QUINTA: El modelo de mantenimiento basado en condición con enfoque de economía circular integra el monitoreo tribológico con tecnologías de microfiltración (3 micrones absolutos) y reacondicionamiento de filtros, permitiendo reducir la frecuencia de cambios de aceite y la generación de residuos peligrosos.

SEXTA: La proyección del modelo estima una reducción del consumo de aceite nuevo en 2,621 litros anuales (34.4%) y una disminución del consumo de filtros en 348 unidades (31.7%), lo que representa una reducción en la generación de residuos peligrosos equivalente a 2.5 toneladas anuales de aceite usado.

SÉPTIMA: Las buenas prácticas de mantenimiento sostenible propuestas establecen protocolos técnicos basados en la norma ISO 18436-4 y los principios de economía circular, permitiendo estandarizar la gestión de lubricantes y filtros en el sector transporte liviano con base en fundamentos tribológicos.



RECOMENDACIONES

PRIMERA: Implementar un programa de monitoreo mensual de lubricantes con enfoque tribológico, priorizando el conteo de partículas ISO 4406 como parámetro crítico, seguido del TBN y la viscosidad. El muestreo debe realizarse siguiendo el procedimiento ASTM D4057 para garantizar la representatividad de las muestras.

SEGUNDA: Establecer umbrales de acción basados en los resultados de correlación obtenidos: para ISO 4406 $> 21/19/16$, realizar filtración en línea o cambio de aceite; para TBN < 6.0 mg KOH/g, programar cambio de aceite; para variación de viscosidad $> \pm 10\%$, realizar análisis de degradación para identificar la causa raíz.

TERCERA: Formalizar alianzas con laboratorios acreditados para el análisis tribológico, garantizando la trazabilidad de los resultados. Los informes de análisis deben incluir no solo los valores medidos, sino también la interpretación técnica de los resultados y recomendaciones de acción.

CUARTA: Capacitar al personal técnico en principios de tribología, interpretación de análisis de lubricantes según ASTM D4057, y aplicación de la norma ISO 18436-4. Incluir entrenamiento en identificación de mecanismos de desgaste (abrasivo, adhesivo, corrosivo) a partir de los resultados de análisis.

QUINTA: Implementar sistemas de trazabilidad digital con códigos QR que registren la evolución de los parámetros tribológicos de cada unidad, permitiendo construir curvas de degradación específicas y optimizar intervalos de cambio basados en datos reales.

SEXTA: Que futuras investigaciones profundicen en la correlación entre parámetros tribológicos y desgaste de componentes específicos (camisas, anillos, cojinetes) mediante análisis de metales de desgaste por espectrometría, para establecer modelos predictivos de vida útil remanente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alavian, P., Eun, Y., Liu, K., Meerkov, S. M., & Zhang, L. (2021). The (α, β) -Precise estimates of MTBF and MTTR: Definition, calculation, and observation time. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, *18*(3), 1469–1477. <https://doi.org/10.1109/tase.2020.3017134>
- Alvarez, F., & De la Cruz, E. (2023). Propuesta de mejora en la gestión de logística y mantenimiento para incrementar la rentabilidad de una empresa de transporte de carga, Trujillo 2022 [Tesis de pregrado, Universidad Privada del Norte]. Repositorio InstitucionalUPN. <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/33466/Alvarez%20Barboza,%20Freisy%20del%20Pilar%20-%20De%20La%20Cruz%20Chavez,%20Elias%20Jose.pdf>
- Amagua, S. (2024). Aplicación de la Economía Circular en el diseño de un incinerador de desechos patológicos [Tesis de pregrado, Escuela Politécnica Nacional]. Repositorio Digital EPN. <http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25665>
- American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM D4057: Standard practice for manual sampling of petroleum and petroleum products. ASTM International.
- American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM D5185: Standard test method for determination of additive elements, wear metals, and contaminants in used lubricating oils. ASTM International.
- American Society for Testing and Materials. (2016). *ASTM D6224: Standard practice for in-service monitoring of lubricating oil for auxiliary power plant equipment*. ASTM International.
- American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM D6304: Standard test method for determination of water in petroleum products by Karl Fischer titration. ASTM International.
- Anisuzzaman, S. M., Jumaidi, M. H., & Nasir, N. N. M. (2021). Used lubricating oil recovery process and treatment methods: A review. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *1195*(1), 012031. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1195/1/012031>

- Armioni, D. M., Rațiu, S. A., Benea, M. L., & Puțan, V. (2024). Overview on the environmental impact of used engine oil. *Journal of Physics: Conference Series*, *2927*(1), 012007. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2927/1/012007>
- Asociación Española de Normalización. (2018). *UNE-EN 13306: Terminología de mantenimiento*. AENOR.
- ASTM International. (2017). D4739: Standard test method for base number determination by potentiometric hydrochloric acid titration. ASTM International. <https://store.astm.org/d4739-17.html>
- ASTM International. (2021). D2896: Standard test method for base number of petroleum products by potentiometric perchloric acid titration. ASTM International. <https://www.astm.org/d2896-21.html>
- ASTM International. (2024). D445: Standard test method for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (and calculation of dynamic viscosity). ASTM International. <https://store.astm.org/d0445-24.html>
- Cabrera-Escobar, C., Moreno-Gutiérrez, J., Rodríguez-Moreno, R., Pájaro-Velázquez, E., Calderay-Cayetano, F., & Durán-Grados, V. (2025). A review on global recovery policy of used lubricating oils and their effects on the environment and circular economy. *Environments*, *12*(5), 135. <https://doi.org/10.3390/environments12050135>
- Camilleri, M. A. (2022). The rationale for ISO 14001 certification: A systematic review and a cost-benefit analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *29*(4). <https://doi.org/10.1002/csr.2254>
- Campos, M. (2022). Estudio de métricas para la economía circular. Análisis de proyecto y posible aplicación a una línea de transporte urbano [Tesis de maestría, Universidad Politécnica de Madrid]. Archivo Digital UPM. <https://oa.upm.es/69945/>
- Chacon, G. (2023). Manejo sostenible de los residuos sólidos no municipales en la planta de beneficio Santa Filomena II de la minera Sotrami S.A. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV. <https://hdl.handle.net/20.500.13084/8086>

- Ellen MacArthur Foundation. (2019). Economía circular en la industria: Principios y aplicaciones. Ellen MacArthur Foundation.
- Fernández, G., Maquera, R., & Tito, D. (2024). Gobiernos municipales y gestión integral de residuos sólidos en América Latina: Una revisión sistemática. *Revista de Climatología*, *24*, 981–986. <https://doi.org/10.59427/rcli/2024/v24cs.981-986>
- Flotats, X. (2020). Los gases renovables en la economía circular y en la lucha contra el cambio climático. *Ambienta: Revista del Ministerio de Medio Ambiente*, *126*, 22–29.
- Franco, O., & Pedraza, W. (2019). Diseño de una máquina para el filtrado de aceite lubricante contaminado [Tesis de pregrado, Universidad América]. Repositorio Institucional. <https://repository.uamerica.edu.co/server/api/core/bitstreams/835227ea-f169-4b27-837d-4e5fe4f49f70/content>
- Fuentes, J., Millo, V., Cogollos, J., Perez, A., & Fundora, P. (2021). El sistema de indicadores para evaluar el desempeño del transporte de cargas. *Revista Universidad y Sociedad*, *13*(3), 342–353. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000300342
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill.
- Hyundai Motor Company. (2018). *Ficha técnica Hyundai H-1 (Serie TQ)*. Hyundai Motor Company.
- Hyundai Motor Company. (2019). *Manual de mantenimiento Hyundai H-1 (Serie TQ)*. Hyundai Motor Company.
- International Organization for Standardization. (1999). *ISO 4406: Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2011). *ISO 3771: Petroleum products - Determination of base number - Perchloric acid potentiometric titration method*. ISO. <https://www.iso.org/standard/54455.html>
- International Organization for Standardization. (2014). *ISO 55001: Asset management - Management systems - Requirements*. ISO.

- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 14001: Environmental management systems - Requirements with guidance for use*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 17359: Condition monitoring and diagnostics of machines - General guidelines*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2021). *ISO 18436-4: Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 4: Field lubricant analysis*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO 3104: Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity*. ISO.
- León, M., Valero, L., & Vera, S. (2020). Diseño del sistema de gestión de activos físicos según norma ISO 55001:2014. Revista InGenio, *3*(1), 81–88. <https://doi.org/10.18779/ingenio.v3i1.332>
- Liborio, R., & Rodrigo, D. (2024). Diseño de un sistema de suministro de lubricantes para mejorar la calidad de los equipos en el taller Truck shop en una unidad minera de la región Ica [Tesis de pregrado, Universidad Continental]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12394/16060>
- Manrique, G. (2022). Elaboración de un plan de mantenimiento de vehículos para el servicio de transporte de personal en la empresa GyR Repserv S.A.C. [Tesis de pregrado, Universidad Alas Peruanas]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12990/10232>
- Manzollillo, B. (2020). Uso de tecnologías limpias para el tratamiento de aguas residuales urbanas. Tekhné, *23*(3). <https://doi.org/10.62876/tekhn.v23i3.4660>
- Márquez, L., Morales, S., & Villa, S. (2020). Diseño de un sistema de control de ingreso peatonal con trazabilidad en tiempo real [Tesis de pregrado, Universidad del Norte]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/10584/9412>
- Mellado, L. (2023). Retos regulatorios de los gases renovables en la economía circular. Google Books. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=P5wPEQAAQBAJ>
- Metrohm. (2020). Determination of base number (BN) in lubricants (Application Bulletin). Metrohm.

- Ministerio del Ambiente. (2023). Anuario estadístico del sector ambiente 2023. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). <https://sinia.minam.gob.pe/documentos/anuario-estadistico-sector-ambiente-2023>
- Ministerio del Ambiente. (2023, febrero 14). MINAM promueve la gestión adecuada de los aceites lubricantes usados en el país. Plataforma digital única del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/645923-minam-promueve-la-gestion-adecuada-de-los-aceites-lubricantes-usados-en-el-pais>
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2008). *Decreto Supremo N° 021-2008-MTC: Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos*. MTC.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2025). *Resolución Directoral N° 1601-2025-MTC/17.02*. Plataforma digital única del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/6651307-1601-2025-mtc-17-02>
- Mobil Industrial. (2020). Guía de lubricantes para flotas de transporte. ExxonMobil.
- Mohapatra, A. G., Mohanty, A., Pradhan, N. R., Mohanty, S. N., Gupta, D., Alharbi, M., Alkhayyat, A., & Khanna, A. (2023). An Industry 4.0 implementation of a condition monitoring system and IoT-enabled predictive maintenance scheme for diesel generators. *Alexandria Engineering Journal*, *76*, 525541. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.06.026>
- Moses, K. K., Aliyu, A., Hamza, A., & Mohammed-Dabo, I. A. (2023). Recycling of waste lubricating oil: A review of the recycling technologies with a focus on catalytic cracking, techno-economic and life cycle assessments. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, *11*(6), 111273. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111273>
- Moubray, J. (1997). Mantenimiento centrado en la confiabilidad (2ª ed.). Industrial Press.
- Muñoz, A. (2020). Beneficios ambientales de un proceso de re-refinación de aceites lubricantes usados en Colombia [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].

Repositorio

- UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80446/43253671.2021.pdf>
- Oladimeji, T., Sonibare, J., Omoleye, J. A., & Elehinafe, F. B. (2018). A review on treatment methods of used lubricating oil. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, *9*(12), 514. https://www.researchgate.net/publication/330193195_A_review_on_treatment_methods_of_used_lubricating_oil
- Olivares, C., & Yarleque, M. (2021). Walmajh implementación de un centro de mantenimiento de vehículo pesado para la región Piura [Tesis de pregrado, Zegel IPAE]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.13065/325>
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2024). Listado de operadores autorizados para la gestión de residuos peligrosos. OEFA.
- Páez, A., Moreno, C., & Mendoza, L. (2021). Tratamientos sostenibles para la valorización de aceites usados del sector industrial y del transporte. En *Ecotecnologías, crisis socioambiental y poscapitalismo* (pp. 193–214). <https://doi.org/10.29097/9789585303072.06>
- Ramos, M. (2024). Sistema de gestión de activos basado en la Norma ISO 55001:2014, para obtener mayor rendimiento y rentabilidad de las maquinarias y equipos pesados para proyectos de infraestructura vial [Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Santa]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.14278/4685>
- Rojas, O. M. (2016). Evaluación del manejo de residuos peligrosos en talleres de mecánica de motocicletas en la zona centro de la Ciudad de Neiva [Tesis de pregrado]. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18884.37764>
- Shin, S.-H., Lee, H.-J., Hwang, S.-G., Kim, M.-Y., & Kwon, K.-S. (2019). A practical method for predicting initial maintenance time to repair (MTTR) using maintenance complexity in equipment design. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, *20*(9), 247–254. <https://doi.org/10.5762/kais.2019.20.9.247>
- Silva, N. R., Rodrigues, T. O., Braga, T. E. N., Christoforo, A. L., & Lopes Silva, D. A. (2022). Re-refining of lubricant oil used and contaminated (LOUC) or its combustion in cement plants? An exploratory study in Brazil based on the life cycle assessment and circularity

indicators. Sustainable Production and Consumption, *34*, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.07.017>

Toyota Motor Corporation. (2017). Ficha técnica Toyota Coaster (Modelo B50). Toyota Motor Corporation.

Toyota Motor Corporation. (2018). Manual de mantenimiento Toyota Coaster (Serie B50). Toyota Motor Corporation.

Varela, J. (2025). Impacto ambiental que tiene una autoparte plástica bajo los principios de la economía circular [Tesis de maestría, Tecnológico Nacional de México]. Repositorio Institucional. <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9057>

Zambrano, N., & Orellana, C. (2018). Factores que influyen en la calidad del servicio de transporte pesado en Guayaquil. Revista Universidad y Sociedad, *10*(5), 224–231. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202018000500224&script=sci_arttext

ANEXOS

ANEXO 1. Fichas técnicas de las unidades.

Anexo 1.1. Ficha técnica del vehículo tipo bus

Parámetro	Especificación	Detalle adicional
Tipo de unidad	Bus de transporte de personal	Flota TP
Modelo	Bus Interprovincial / Minero	Configuración para ruta
Año de fabricación	2015	Registro: Perú
Kilometraje acumulado	495,000 km	Periodo evaluado 2024-2025
Motor	Diésel turboalimentado	6 cilindros en línea
Potencia / Torque	360 HP @ 1,900 rpm	Alto régimen operativo
Transmisión	Manual / Automática	6 velocidades
Capacidad de pasajeros	45 – 50 pasajeros	Transporte de personal
Sistema de frenos	Neumático con ABS	Uso intensivo en ruta
Suspensión	Neumática	Confort y estabilidad
Combustible	Tanque: 400 L	Autonomía ~18–20 h
Lubricantes – Motor	Aceite SAE 15W-40 (30–35 L)	Intervalo: 500 h
Lubricantes – Transmisión	Aceite SAE 80W-90	Intervalo: 1,000 h
Filtros	Aceite / combustible / aire	Reemplazo programado
Residuos estimados/año	Aceite usado: ~1,800 L	Basado en 4,000 h/año
Condición operativa	Ruta continua	Ciclo medio-alto



Fuente: Elaboración propia a partir del manual de mantenimiento Toyota Coaster (Toyota Motor Corporation, 2018) y registros de la empresa.

Anexo 1.2. Ficha técnica del vehículo tipo coaster

Parámetro	Especificación	Detalle relevante
Tipo de unidad	Vehículo de transporte de personal	Operación diaria
Modelo	Toyota Coaster	Flota TP
Año de fabricación	2016	Registro: Perú
Kilometraje acumulado	285,000 km	Alto régimen de uso
Motor	Diésel 4 cilindros	Aspirado / turbo
Potencia aproximada	150 HP	Uso en rutas mixtas
Sistema de transmisión	Manual	Tracción 4×2
Capacidad de pasajeros	22 – 25	Transporte de personal
Combustible	Diésel B5	Consumo medio
Aceite de motor	SAE 15W-40	Capacidad: 12 L
Intervalo de cambio	Cada 10,000 km	Mantenimiento preventivo
Filtro de aceite	Tipo spin-on	Cambio conjunto
Filtro de combustible	Cartucho	MP programado
Aceite generado/año	≈ 240 L	Basado en 20,000 km/año
Filtros usados/año	≈ 20 unidades	Aceite + combustible



Fuente: Elaboración propia a partir del manual de mantenimiento Toyota Coaster (Toyota Motor Corporation, 2018) y registros de la empresa.

Anexo 1.3. Ficha técnica del vehículo tipo combi.

Parámetro	Especificación	Detalle adicional
Tipo de unidad	Combi de transporte de personal	Flota TP
Modelo	Toyota Hiace / Similar	Configuración para ruta
Año de fabricación	2016	Registro: Perú
Kilometraje acumulado	285,000 km	Periodo evaluado 2024–2025
Motor	Diésel turbo	4 cilindros
Potencia / Torque	~170 HP @ 3,400 rpm	Operación continua
Transmisión	Manual / Automática	5–6 velocidades
Capacidad de pasajeros	12 – 15 pasajeros	Transporte de personal
Sistema de frenos	Hidráulico con ABS	Uso mixto urbano–ruta
Suspensión	Convencional reforzada	Estabilidad en ruta
Combustible	Tanque: ~70 L	Autonomía ~10–12 h
Lubricantes – Motor	Aceite SAE 15W-40 (7–8 L)	Intervalo: 5,000 km
Lubricantes – Transmisión	Aceite SAE 75W-90	Intervalo: 40,000 km
Filtros	Aceite / combustible / aire	Reemplazo programado
Residuos estimados/año	Aceite usado: ~300–350 L	Basado en operación anual
Condición operativa	Ruta y accesos secundarios	Ciclo medio



Fuente: Elaboración propia a partir del manual de mantenimiento Hyundai H-1 (Hyundai Motor Company, 2019) y registros de la empresa.

ANEXO 2 . Planes de mantenimiento estándar.

Anexo 2.1. Plan de mantenimiento estándar (Bus).

Plan de mantenimiento para BUS (Estándar)																														
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO: R: Reemplazo - I: Inspeccione, corrija ó reemplazo si es necesario																														
SERVICIO DE INTERVALO																														
Kilometraje (x1000 km)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Intervalos por meses	6M	6M	6M	6M	6M	12M	12M	12M	12M	12M	12M	24M	24M	24M	24M	24M	24M	36M	36M	36M	36M	36M	36M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	60M
Por kilometraje ó meses lo que ocurra primero																														
ITEMS DE MANTENIMIENTO	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Verificación de la presión de combustible						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en líneas de combustible			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Verificación del nivel y presión de aceite de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de fugas y daños en el radiador						I						I						I						I						I
Inspección de fugas y daños en el sistema de escape						I						I						I						I						I
Inspección y limpieza de filtro de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de mangueras y conexiones						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en caja de cambios						I						I						I						I						I
Verificación nivel aceite transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificación del juego del eje de transmisión									I									I									I			
Alineación de ruedas																		I												
Verificación del pedal de freno						I						I						I						I						I
Inspección de pastillas de freno			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Inspección de discos/tambores de freno						I						I						I						I						I
Inspección de mangueras y tuberías de freno						I						I						I						I						I
Inspección de amortiguadores						I						I						I						I						I
Inspección de muelles y resortes						I						I						I						I						I
Verificación de la dirección						I						I						I						I						I
Rotación de neumáticos				I						I					I					I					I					I
Inspección de la correa del alternador						I						I						I						I						I
Inspección de conexiones eléctricas						I						I						I						I						I
Verificación del sistema de iluminación			I			I			I						I			I			I			I			I			I
Verificación del sistema ABS						I						I						I						I						I
Inspección de la batería			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Limpieza del sistema de refrigeración																														
Cambio de refrigerante de motor																								R						
Reemplazo de filtro de aire																		R												
Reemplazo aceite transmisión																								R						
Inspección del estado del embrague																								I						
Ajuste del pedal de embrague												I												I						
Reemplazo de pastillas de freno												R												R						
Cambio de líquido de frenos																								R						
Reemplazo de amortiguadores																								R						
Reemplazo de neumáticos																									R					
Reemplazo de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Reemplazo de filtro de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Fuente: Elaboración propia a partir del manual de mantenimiento Toyota Coaster (Toyota Motor Corporation, 2018) y registros de la empresa.

Anexo 2.2. Plan de mantenimiento estándar (Coaster).

Plan de mantenimiento para Coaster (Estándar)																														
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO: R: Reemplazo - I: Inspeccione, corrija ó reemplazo si es necesario																														
SERVICIO DE INTERVALO																														
Kilometraje (x1000 km)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Intervalos por meses	6M	6M	6M	6M	6M	12M	12M	12M	12M	12M	12M	24M	24M	24M	24M	24M	24M	36M	36M	36M	36M	36M	36M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	60M
Por kilometraje ó meses lo que ocurra primero																														
ITEMS DE MANTENIMIENTO	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Verificación de la presión de combustible						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en líneas de combustible			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Verificación del nivel y presión de aceite de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de fugas y daños en el radiador						I						I						I						I						I
Inspección de fugas y daños en el sistema de escape						I						I						I						I						I
Inspección y limpieza de filtro de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de mangueras y conexiones						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en caja de cambios						I						I						I						I						I
Verificación nivel aceite transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificación del juego del eje de transmisión									I									I									I			
Alineación de ruedas																		I												
Verificación del pedal de freno						I						I						I						I						I
Inspección de pastillas de freno			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Inspección de discos/tambores de freno						I						I						I					I							I
Inspección de mangueras y tuberías de freno						I						I						I					I							I
Inspección de amortiguadores						I						I						I					I							I
Inspección de muelles y resortes						I						I						I					I							I
Verificación de la dirección						I						I						I					I							I
Rotación de neumáticos				I						I					I					I					I					I
Inspección de la correa del alternador						I						I						I					I							I
Inspección de conexiones eléctricas						I						I						I					I							I
Verificación del sistema de iluminación			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Verificación del sistema ABS						I						I						I					I							I
Inspección de la batería			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Limpieza del sistema de refrigeración																														
Cambio de refrigerante de motor																									R					
Reemplazo de filtro de aire																		R												
Reemplazo aceite transmisión																									R					
Inspección del estado del embrague																								I						
Ajuste del pedal de embrague												I											I							
Reemplazo de pastillas de freno												R												R						
Cambio de líquido de frenos																								R						
Reemplazo de amortiguadores																								R						
Reemplazo de neumáticos																										R				
Reemplazo de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Reemplazo de filtro de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Fuente: Elaboración propia a partir del manual de mantenimiento Toyota Coaster (Toyota Motor Corporation, 2018) y registros de la empresa.

Anexo 2.3. Plan de mantenimiento estándar (Combi).

Plan de mantenimiento para Combi (Estándar)																																
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO: R: Reemplazo - I: Inspeccione, corrija ó reemplazo si es necesario																																
SERVICIO DE INTERVALO																																
Kilometraje (x1000 km)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
Intervalos por meses	6M	6M	6M	6M	6M	12M	12M	12M	12M	12M	12M	24M	24M	24M	24M	24M	24M	36M	36M	36M	36M	36M	36M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	60M	
Por kilometraje ó meses lo que ocurra primero																																
ITEMS DE MANTENIMIENTO	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
Verificación de la presión de combustible						I						I						I						I							I	
Inspección de fugas en líneas de combustible			I			I			I						I			I				I						I				I
Verificación del nivel y presión de aceite de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de fugas y daños en el radiador						I						I						I						I								I
Inspección de fugas y daños en el sistema de escape												I						I						I								I
Inspección y limpieza de filtro de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de mangueras y conexiones						I						I						I						I								I
Inspección de fugas en caja de cambios						I						I						I						I								I
Verificación nivel aceite transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificación del juego del eje de transmisión									I									I										I				
Alineación de ruedas																		I														
Verificación del pedal de freno						I						I						I						I								I
Inspección de pastillas de freno			I			I			I			I			I			I			I			I				I				I
Inspección de discos/tambores de freno						I						I						I						I								I
Inspección de mangueras y tuberías de freno						I						I						I						I								I
Inspección de amortiguadores						I						I						I						I								I
Inspección de muelles y resortes						I						I						I						I								I
Verificación de la dirección						I						I						I						I								I
Rotación de neumáticos					I					I					I					I						I						I
Inspección de la correa del alternador						I						I						I						I								I
Inspección de conexiones eléctricas						I						I						I						I								I
Verificación del sistema de iluminación			I			I			I			I			I			I			I			I				I				I
Verificación del sistema ABS						I						I						I						I								I
Inspección de la batería			I			I			I			I			I			I			I			I				I				I
Limpieza del sistema de refrigeración																								I								
Cambio de refrigerante de motor																								R								
Reemplazo de filtro de aire																		R														
Reemplazo aceite transmisión																								R								
Inspección del estado del embrague																								I								
Ajuste del pedal de embrague												I												I								
Reemplazo de pastillas de freno												R												R								
Cambio de líquido de frenos																								R								
Reemplazo de amortiguadores																								R								
Reemplazo de neumáticos																									R							
Reemplazo de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Reemplazo de filtro de aceite de motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Fuente: Elaboración propia a partir del manual de mantenimiento Hyundai H-1 (Hyundai Motor Company, 2019) y registros de la empresa.

Anexo 3.2. Plan de Mantenimiento para Coaster (Propuesto)

Plan de mantenimiento para Coaster (propuesto con CBM)																														
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO: R: Reemplazo - I: Inspección, corrija ó reemplazo si es necesario - CBM: Monitoreo predictivo - EC: Economía circular																														
SERVICIO DE INTERVALO																														
Kilometraje (x1000 km)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Intervalos por meses	6M	6M	6M	6M	6M	12M	12M	12M	12M	12M	12M	24M	24M	24M	24M	24M	24M	36M	36M	36M	36M	36M	36M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	60M
Por kilometraje ó meses lo que ocurra primero																														
ITEMS DE MANTENIMIENTO	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Verificación de la presión de combustible						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en líneas de combustible			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Verificación del nivel y presión de aceite de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de fugas y daños en el radiador						I						I						I						I						I
Inspección de fugas y daños en el sistema de escape						I						I						I						I						I
Inspección y limpieza de filtro de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de mangueras y conexiones						I						I						I						I						I
Inspección de fugas en caja de cambios						I						I						I						I						I
Verificación nivel aceite transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verificación del juego del eje de transmisión									I									I									I			
Alineación de ruedas																		I												
Verificación del pedal de freno						I						I						I						I						I
Inspección de pastillas de freno			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Inspección de discos/tambores de freno						I						I						I						I						I
Inspección de mangueras y tuberías de freno						I						I						I						I						I
Inspección de amortiguadores						I						I						I						I						I
Inspección de muelles y resortes						I						I						I						I						I
Verificación de la dirección						I						I						I						I						I
Rotación de neumáticos				I						I					I					I					I					I
Inspección de la correa del alternador						I						I						I						I						I
Inspección de conexiones eléctricas						I						I						I						I						I
Verificación del sistema de iluminación			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Verificación del sistema ABS						I						I						I						I						I
Inspección de la batería			I			I			I			I			I			I			I			I			I			I
Limpieza del sistema de refrigeración																														
Cambio de refrigerante de motor																								R						
Reemplazo de filtro de aire																		R												
Reemplazo aceite transmisión																														R
Inspección del estado del embrague																								I						
Ajuste del pedal de embrague												I												I						
Reemplazo de pastillas de freno												R												R						
Cambio de líquido de frenos																								R						
Reemplazo de amortiguadores																								R						
Reemplazo de neumáticos																								R						
CBM: Análisis de lubricante (TBN, viscosidad, ISO 4406)		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM
EC: Reemplazo de aceite condicionado (CBM)				EC				EC				EC					EC				EC			EC				EC		
EC: Reemplazo de filtro de aceite condicionado				EC				EC				EC					EC				EC			EC				EC		
EC: Microfiltración de aceite usado				EC				EC				EC					EC				EC			EC				EC		
EC: Reacondicionamiento de filtros										EC										EC										EC
CBM: Monitoreo de desgaste de frenos		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3.1. Plan de Mantenimiento para COMBI (Propuesto)

Plan de mantenimiento para Combi (propuesto con CBM)																																
OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO: R: Reemplazo - I: Inspeccione, corrija ó reemplazo si es necesario - CBM: Monitoreo predictivo - EC: Economía circular																																
SERVICIO DE INTERVALO																																
Kilometraje (x1000 km)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
Intervalos por meses	6M	6M	6M	6M	6M	12M	12M	12M	12M	12M	12M	24M	24M	24M	24M	24M	24M	36M	36M	36M	36M	36M	36M	48M	48M	48M	48M	48M	48M	60M		
Por kilometraje ó meses lo que ocurra primero																																
ITEMS DE MANTENIMIENTO	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
Verificación de la presión de combustible						I						I						I						I							I	
Inspección de fugas en líneas de combustible			I			I			I			I			I			I			I			I			I				I	
Verificación del nivel y presión de aceite de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspección de fugas y daños en el radiador						I						I						I						I							I	
Inspección de fugas y daños en el sistema de escape						I						I						I						I							I	
Inspección y limpieza de filtro de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspección de mangueras y conexiones						I						I						I						I							I	
Inspección de fugas en caja de cambios						I						I						I						I							I	
Verificación nivel aceite transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Verificación del juego del eje de transmisión									I									I										I				
Alineación de ruedas																		I														
Verificación del pedal de freno						I							I					I						I							I	
Inspección de pastillas de freno			I			I			I			I			I			I			I			I			I				I	
Inspección de discos/tambores de freno						I						I						I						I							I	
Inspección de mangueras y tuberías de freno						I						I						I						I							I	
Inspección de amortiguadores						I						I						I						I							I	
Inspección de muelles y resortes						I						I						I						I							I	
Verificación de la dirección						I						I						I						I							I	
Rotación de neumáticos					I					I					I					I						I					I	
Inspección de la correa del alternador					I							I						I						I							I	
Inspección de conexiones eléctricas						I												I						I							I	
Verificación del sistema de iluminación			I			I			I						I			I				I			I			I			I	
Verificación del sistema ABS						I						I						I						I							I	
Inspección de la batería			I			I			I			I			I			I				I			I			I			I	
Limpieza del sistema de refrigeración																								I								
Cambio de refrigerante de motor																									R							
Reemplazo de filtro de aire																		R														
Reemplazo aceite transmisión																									R							
Inspección del estado del embrague																									I							
Ajuste del pedal de embrague												I												I								
Reemplazo de pastillas de freno											R									R											R	
Cambio de líquido de frenos																									R							
Reemplazo de amortiguadores																									R							
Reemplazo de neumáticos																									R							
CBM: Análisis de lubricante (TBN, viscosidad, ISO 4406)		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM
EC: Reemplazo de aceite condicionado (CBM)				EC					EC				EC				EC				EC				EC				EC			
EC: Reemplazo de filtro de aceite condicionado				EC					EC				EC				EC				EC				EC				EC			
EC: Microfiltración de aceite usado				EC					EC				EC				EC				EC				EC				EC			
EC: Reacondicionamiento de filtros										EC											EC										EC	
CBM: Monitoreo de desgaste de frenos		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM		CBM

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 4. Bases de datos y resultados numéricos

Anexo 4.1. Resumen de 50 unidades - Año 2024

Nro	Codigo_Unidad	Tipo	Disponibilidad_%	TBN_mgKOH_g	Viscosidad_cSt	ISO_4406	Antigüedad_2024	Kilometraje_2024	Total_Intervenciones	%_MC	Estado_Lubricante
1	Coaster TP-01	Coaster	92	6.5	13.9	21/19/16	16	285000	29	24.1	Crítico
2	Coaster TP-02	Coaster	91.8	6.6	14	21/19/16	15	272500	29	24.1	Crítico
3	Coaster TP-03	Coaster	91.2	6.7	14	20/18/15	13	258300	32	31.2	Aceptable
4	Coaster TP-04	Coaster	91.5	6.8	14.1	20/18/15	12	246800	31	29	Aceptable
5	Coaster TP-05	Coaster	91.8	6.8	14.2	20/18/15	10	231600	31	29	Aceptable
6	Coaster TP-06	Coaster	91.8	7	14.2	19/17/14	8	218400	30	26.7	Bueno
7	Coaster TP-07	Coaster	91.5	6.9	14.2	19/17/14	8	205000	29	24.1	Bueno
8	Coaster TP-08	Coaster	92.2	6.9	14.2	19/17/14	7	202000	31	29	Bueno
9	Coaster TP-09	Coaster	91.7	7	14.2	19/17/14	7	200000	31	29	Bueno
10	Coaster TP-10	Coaster	91.4	7	14.2	19/17/14	7	199585	31	29	Bueno
11	Coaster TP-11	Coaster	92	7	14.1	19/17/14	6	190325	30	26.7	Bueno
12	Coaster TP-12	Coaster	91.6	7.1	14.3	19/17/14	5	185000	30	26.7	Bueno
13	Coaster TP-13	Coaster	91.7	7.1	14.2	19/17/14	5	184000	29	24.1	Bueno
14	Coaster TP-14	Coaster	91.4	7.1	14.2	18/16/13	4	182000	29	24.1	Bueno
15	Coaster TP-15	Coaster	91.8	7.1	14.2	18/16/13	4	170000	31	29	Bueno
16	Bus TP-01	Bus	91.6	6.6	14	20/18/15	14	495000	32	25	Aceptable
17	Bus TP-02	Bus	91.6	6.7	14	20/18/15	12	462300	32	21.9	Aceptable
18	Bus TP-03	Bus	91.6	6.9	14.2	20/18/15	10	438900	31	22.6	Aceptable
19	Bus TP-04	Bus	91.7	7.1	14.2	19/17/14	8	405200	32	25	Bueno
20	Bus TP-05	Bus	91.8	7	14.2	19/17/14	6	368700	31	19.4	Bueno
21	Bus TP-06	Bus	91.9	7	14.2	19/17/14	5	342500	32	25	Bueno
22	Bus TP-07	Bus	91.7	7.2	14.3	18/16/13	4	318400	32	25	Bueno
23	Bus TP-08	Bus	91.2	7.1	14.3	18/16/13	4	294600	32	25	Bueno
24	Bus TP-09	Bus	91.8	7.1	14.3	18/16/13	4	275000	31	22.6	Bueno

25	Bus TP-10	Bus	91.9	7.2	14.4	18/16/13	4	250000	32	21.9	Bueno
26	Combi TP-01	Combi	91.9	6.6	14	20/18/15	14	340320	28	25	Aceptable
27	Combi TP-02	Combi	91.6	6.7	14.1	20/18/15	13	319260	28	25	Aceptable
28	Combi TP-03	Combi	91.9	6.8	14	20/18/15	12	183939	27	22.2	Aceptable
29	Combi TP-04	Combi	91.8	6.7	14	20/18/15	11	211992	28	25	Aceptable
30	Combi TP-05	Combi	91.3	6.9	14.1	20/18/15	10	289520	28	25	Aceptable
31	Combi TP-06	Combi	91.6	6.8	14.1	19/17/14	9	208810	28	25	Crítico
32	Combi TP-07	Combi	91.8	7	14.1	19/17/14	8	210939	30	30	Bueno
33	Combi TP-08	Combi	91.8	7	14.2	19/17/14	7	257807	28	25	Bueno
34	Combi TP-09	Combi	91.8	7	14.1	19/17/14	6	180694	29	27.6	Bueno
35	Combi TP-10	Combi	91.9	7.2	14.3	19/17/14	5	303321	29	27.6	Bueno
36	Combi TP-11	Combi	91.8	7.1	14.2	19/17/14	5	272593	28	25	Bueno
37	Combi TP-12	Combi	91.6	7.2	14.3	18/16/13	4	197573	30	30	Bueno
38	Combi TP-13	Combi	91.6	7	14.3	18/16/13	4	256128	29	27.6	Bueno
39	Combi TP-14	Combi	91.8	7.1	14.4	18/16/13	3	255251	29	27.6	Bueno
40	Combi TP-15	Combi	91.9	7.2	14.3	18/16/13	3	236623	30	30	Bueno
41	Combi TP-16	Combi	91.5	7.2	14.4	18/16/13	2	276918	28	25	Bueno
42	Combi TP-17	Combi	92.1	7.2	14.3	18/16/13	2	227561	29	27.6	Bueno
43	Combi TP-18	Combi	92.3	6.7	14	20/18/15	12	349888	29	27.6	Aceptable
44	Combi TP-19	Combi	91	6.6	13.9	20/18/15	13	293541	27	22.2	Aceptable
45	Combi TP-20	Combi	92.3	6.6	14	20/18/15	14	294774	28	25	Aceptable
46	Combi TP-21	Combi	91.7	6.8	14	20/18/15	11	227267	28	25	Aceptable
47	Combi TP-22	Combi	91.9	6.8	14	20/18/15	10	270286	28	25	Aceptable
48	Combi TP-23	Combi	91.4	7	14	19/17/14	9	328920	29	27.6	Bueno
49	Combi TP-24	Combi	91.6	6.9	14.1	19/17/14	8	238595	30	30	Bueno
50	Combi TP-25	Combi	92.2	6.9	14.1	19/17/14	7	169656	28	25	Bueno

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Anexo 4.2. Rankings de disponibilidad y %MC - Año 2024

Top_Dispos_Codigo	Top_Dispos_%	Bottom_Dispos_Codigo	Bottom_Dispos_%	Top_MC_Codigo	Top_MC_%	Bottom_MC_Codigo	Bottom_MC_%
Combi TP-18	92.3	Combi TP-19	91	Coaster TP-03	31.2	Bus TP-05	19.4
Combi TP-20	92.3	Coaster TP-03	91.2	Combi TP-07	30	Bus TP-02	21.9
Coaster TP-08	92.2	Bus TP-08	91.2	Combi TP-12	30	Bus TP-10	21.9
Combi TP-25	92.2	Combi TP-05	91.3	Combi TP-15	30	Combi TP-03	22.2
Combi TP-17	92.1	Coaster TP-10	91.4	Combi TP-24	30	Combi TP-19	22.2

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Anexo 4.3. Resumen estadístico por tipo de unidad

	Kilometraje_2024				Antigüedad_2024				Disponibilidad_%				%_MC				TBN_mgKOH_g			
	mean	min	max	std	mean	min	max	std	mean	min	max	std	mean	min	max	std	mean	min	max	std
Bus	365060	250000	495000	83278.1	7.1	4	14	3.7	91.7	91.2	91.9	0.2	23.3	19.4	25	2	7	6.6	7.2	0.2
Coaster	215367.3	170000	285000	35549.7	8.5	4	16	3.9	91.7	91.2	92.2	0.3	27.1	24.1	31.2	2.4	6.9	6.5	7.1	0.2
Combi	256087	169656	349888	51104.4	8.1	2	14	3.9	91.8	91	92.3	0.3	26.3	22.2	30	2.2	6.9	6.6	7.2	0.2

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Anexo 4.3. Proyecciones de ahorro y reducciones - Año 2025

Concepto	Valor
Costo total mantenimiento 2024	S/. 377,029.00
Costo total mantenimiento 2025	S/. 277,152.50
Ahorro por reducción MC	S/. 69,982.50
Ahorro por reutilización aceite	S/. 13,600.00
Ahorro por eliminación sanciones	S/. 16,294.00
Ahorro total	S/. 99,876.50
Reducción porcentual	26.5%
Aceite usado 2024 (gal)	2013.5
Aceite usado 2025 (gal)	1321
Reducción aceite (%)	34.4%
Filtros usados 2024 (und)	1098
Filtros usados 2025 (und)	750
Reducción filtros (%)	31.7%
Disponibilidad 2024 (%)	91.7%
Disponibilidad 2025 (%)	93.5%
Relación MP/MC 2024	2.87
Relación MP/MC 2025	3.00

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa

Anexo 4.4. Validación de hipótesis

Hipótesis	Cumplimiento	Valor_obtenido	Meta
Reducción de residuos peligrosos >30%	CUMPLE	Aceite: 34.4%, Filtros: 31.7%	>30%
Reducción de costos de mantenimiento >20%	CUMPLE	26.5%	>20%
Disponibilidad operativa >93%	CUMPLE	93.5%	>93%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de la empresa